

产品说明



英特拉各斯防噪音耳罩头戴款

产品型号: INTERLAGOS2 (103009)

尺码

可调节

颜色

灰黄色

产品描述:

英特拉各斯防噪音耳罩, 头戴款。ABS外壳, 内衬合成泡沫软垫, 双层可调节头箍, 高度可调节。配有独立悬挂扣, 携带方便, 工作休息切换自如。

材料:

外壳: ABS

软垫: 海绵

头箍: POM

重量: 286g

使用说明:

在环境噪音超过80分贝时, 必须佩戴护耳产品。根据环境噪音的分贝数以及护耳产品可降噪分贝数选择合适的护耳产品。使用时, 请确保耳罩密封垫与头部紧密贴合, 清除耳罩和头部之间的头发, 同时避免将眼镜镜脚垫在罩杯下。请务必按照使用说明对耳罩进行正确的调节、适当的保养、定期的检查。

注意:

佩戴耳罩时, 先将罩杯调至头带最低位置, 根据罩杯上标示“R”与“L”确定左右耳, 拉开头箍, 将罩杯完全盖住耳廓, 再调整耳罩头箍到最佳位置, 使头箍贴近头顶。

禁用:

每次使用前, 应检查耳罩密封垫和填充物是否有损坏或变形的现象, 若出现上述现象, 应立即予以更换。在使用时, 保证罩杯、密封垫以及填充物的清洁, 以免影响防噪效果。

储存说明:

使用后把耳罩放在凉爽, 干燥处, 避光防冻。如未使用, 放于原包装内。

清洗/保养说明:

用温的中性清洁剂清洗、消毒罩杯和头箍, 并用软布擦干。禁止使用溶剂、磨损性物质或有毒产品。某些化学物质将对耳罩产生不利影响。

产品性能:

本产品符合国标GB 31422.2-2025, 且遵循欧标EU 2016/425规定, 符合以下欧洲标准:

EN352-1:2020 听力保护器耳罩

SNR 29 dB 噪声的平均衰减

H 30 dB 高频衰减

M 28 dB 中频衰减

L 20 dB 低频衰减

S/M/L 尺寸/尺寸

ANSI S3.19 美国国家标准协会

NRR 28 dB

本说明书为中文译本参考, 如遇产品更新, 请参见产品包装内的说明书。 Update: 2026年8月