

产品说明



限次性无纺布连体服

产品型号: DT125Y (406125)

尺码 M - XXL

颜色 白色-橙色

产品描述

限次性无纺布连体服，一体式弹性兜帽。顶部和底部双开口拉链，胶条贴合保护门襟。腰部和脚踝外缘弹性收紧，针织收紧手腕，有效防护液体渗透。防粉尘微粒、防微生物感染、防化学液体喷溅、防静电。

材料

复合微孔及SMS材质。
前部：微孔层60 g/m²。
背部：SMS 52 g/m²。

使用说明

本产品可对轻度化学液体喷溅以及有毒干燥粉尘提供有效防护。适用于一般石棉控制场所、油漆喷涂作业、酸碱物质以及微生物污染的工作环境。

禁用

禁止在以上说明以外的情况下使用本产品。本产品不含任何已知可致癌或有毒物质，也不会引起易感人群过敏。

储存说明

存于原包装中，避光防潮。

清洗/保养说明

一次性使用，无特殊保养要求，用后请销毁处理。

性能

本产品符合国标 GB 46310-2025，且遵循欧标 EU 2016/425 规定，符合以下欧洲标准：

EN ISO 13688:2013 防护服一般性规定

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 针对固体颗粒的防护服 - 第五类防护服
类型 5 防尘（石棉）- 类型 5

EN13034:2005+A1:2009 对液体化学品提供的有限保护的化学防护服的性能要求（第六类设备）
类型 6 液态化学品的有限防护-类型 6

EN1149-5:2018 静电性质 - 第 5 部分 - 材料性能与设计的要求
根据 EN1149-1，在至少一个表面上表面电阻小于或等于 2.5x10⁹欧姆的

EN1173-2:2002 防护服 防止放射性污染 - 第 2 部分：防止颗粒放射性污染的要求和测试方法

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。 Update: 2026 年 8 月