

产品说明



SECUREX 系列双大钩弹力减震绳

产品型号: AN245200ADD (504240)

尺码 均一

颜色 黑橙色

产品描述

配有1个AM010钢制挂钩和2个钢制自锁大钩AM022, 减震包配备TPU护套。Y型结构, 常态长1.4m, 最大弹力展开长度2m。减震包打开力约3kN, 减震包完全拉开长度约170cm。减震绳整体极限承载力>22kN。该产品应“高挂低用”, 适用于临边移动和攀爬防坠保护。

材料

织带: 聚酯纤维
减震包: 涤纶织物
挂钩: 镀锌钢
重量: 1670g

使用说明

本产品的使用人员须身体健康, 经过专业培训并有着丰富的高空工作经验。减震带与连接器配套使用, 一端连接安全带, 另一端连接固定点。连接器须符合EN362欧洲标准。减震带和安全钩总长度不超过2米。固定点应位于使用者上方, 承受力应不少于15kN。使用之前对减震带、接口处、连接器等部件进行外观检测, 确保减震带处于良好状态。检查减震带是否有任何损坏或破裂、断线、缝线磨损、连接器生锈磨损等问题。不要使用已损坏或污染的减震带。曾经发生过坠落或检查过程中对其品质有质疑的劳保设备需退回到技术服务部门。在使用过程中, 采取相应安排以保证减震器有效防护工作中的危险(燃烧、割裂、化学危险等)。减震器需由专业人士定期进行检查, 每年至少一次。不能私自对产品进行改装、更换零件、维修等。

禁用

本产品从出厂日期开始最大储存期限为10年, 使用后为7年。影响保存期限的元素如下:

- 1.运输, 储存或使用中违反生产制造商的使用说明;
- 2.恶劣的工作环境包括海洋环境, 化学品腐蚀, 极端温度, 锋利物品切割等;
- 3.产品受过严重冲击或有过坠落历史。

警告: 这些损害都是肉眼看不见的, 会大大降低产品保存期限。

使用期间需定期检查, 至少12个月检查一次。该检测由生产商或其授权的专业人士实施。

储存说明

产品置于阴凉、干燥通风处, 避免阳光直射, 远离火种和其它热源, 避免极冷极热环境和化学药品侵蚀。对于在使用中变潮的减震器同样适用。储存于原始包装中运输, 运输中需小心谨慎以避免损坏产品。

清洗/保养说明

清水和普通肥皂清洗, 干布擦拭连接器。禁止用酸性和碱性溶液清洗。

性能

本产品符合国家标准 GB 24538-2025 的规定要求。

同时符合欧标EU 2016/425规定, 符合的欧洲标准如下: EN355标准。

减震绳或带子: 拉伸强度>22kN; 减震绳: 抗断强度>15kN。

其他请参考产品标识。

本说明书为中文译本参考, 如遇产品更新, 请参见产品包装内的说明书。 Update: 2026 年 8 月