

产品说明



尺码

可调节

颜色

黑色

电弧焊头盔

产品型号: **SCREEN (101132)**

产品描述:

电弧焊头盔, MIG-MAG-TIG3。吸汗头箍带, 易调节齿条式头架。

包括液晶过滤器 133 x 114 mm (色光4/9-13), 视觉覆盖率 92 x 42 mm, 适用温度 -5°C +55°C

开关速度 ≤ 0.00004 秒 (从光线明亮到光线黑暗)。

这款头盔可允许焊工更好地定位弧焊并获得精确的焊接。

材料:

外壳: PA

内外防护片: PC

头箍带: HDPE

重量: 474g

使用说明:

应用领域: 提供针对各类弧焊 (紫外线/红外线, 热气及火花) 的眼睛防护, MIG-MAG-TIG3。

最佳光学等级: 1/1/1/2

2个可替换电池 CR2032 – 低电量提示器

3种调节可能:

外部暗度调节 9-13

敏感度: 若滤光器不变暗, 增加敏感度直至焊接滤光器能可靠转换。

延迟: 根据焊接方法, 应该用于设置由暗到亮的恢复。

请保持您的操作环境处于干净状态。拥挤而混乱的操作场所容易引发意外事故, 操作场所的照明度必须足够。执行焊接操作的场所必须保持干燥, 不潮湿, 无易燃气体或易燃液体, 操作过程中必须穿戴适当的服装, 穿戴焊工手套和防滑鞋。要避免穿戴首饰, 服装必须系牢, 拉链必须拉紧, 不要让儿童接触焊接头盔, 与佩戴者皮肤直接接触的配件可能会使过敏人群产生过敏反应。要仔细阅读产品说明书及产品铭牌。注意, 以上内容所述及的提示和注意事项未能覆盖所有可能发生的情况。用户必须具有足够的风险意识, 感觉必须灵敏, 并随时保持警惕。

储存说明:

将面罩置于原始包装中, 避光防潮保存要保持光电元件处于整洁而干净的状态, 使用结束后检查屏幕保护器。有划痕或损坏则必须更换。

清洗/保养说明:

用温热的肥皂水或是中性洗涤剂进行清洗和消毒。可擦拭, 如有必要, 使用干净, 柔软的布或温和无酒精的清洁剂。注意不要使用打磨布来擦拭。在适当的维护和存储条件下, 此产品能在第一次使用后5年内保持足够的保护能力。然而, 此保质期并非绝对期限, 会根据具体使用及储藏条件而相应改变。

本说明书为中文译本参考, 如遇产品更新, 请参见产品包装内的说明书。Update: 2026年8月

产品说明

性能:

本产品符合国标GB 3609.2-2025，且遵循欧标EU 2016/425规定，符合以下欧洲标准:

EN166:2001 个人眼部保护 - 规格参数
1 F 目镜

EN379:2003 + A1:2009 个人眼部保护 - 自动焊接过滤器
1/1/1/2 / 4/9 目镜

EN175:1997 焊接与相关作业中的眼部及面部防护
F 目镜

ANSI-ISEA Z87.1:2010 美国国家标准学会 - 面部及眼部防护的专业教育设备
Z87 W4/9-13 抗冲击性

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。 Update: 2026年8月

