

# 产品说明



尺码 M - XXL

颜色 黄色

## 限次性无纺布防化连体服

产品型号: DT300Y (406030)

### 产品描述

限次性弹性兜帽无纺布防化, 5层Deltachem®无纺布, SMS复合无纺布材质, 外有双层防滑层。腰部、脚踝、袖口和兜帽外缘弹性收紧。双层沿边保证密封性, 拇指处双层弹性袖口, 全身密封缝线, 无硅并去污。防粉尘微粒、防微生物感染、防化学液体喷溅、防静电。

### 材料

5层Deltachem®无纺布, SMS复合无纺布材质, 82g/m<sup>2</sup>。

### 使用说明

本产品可对化学物质飞溅接触, 化学烟雾和有毒尘埃提供有效防护。适用于对抗感染药物及细菌场所, 石棉控制场所, 腐蚀性化学液体及酸碱液飞溅环境。

### 禁用

禁止在以上说明以外的情况下使用本产品。本产品不含任何已知可致癌或有毒物质, 也不会引起易感人群过敏。

### 储存说明

存于原包装中, 避光防潮。

### 清洗/保养说明

一次性使用, 无特殊保养要求, 用后请销毁处理。

### 性能

本产品符合国标GB 24539-2025, 且遵循欧标EU 2016/425规定, 符合以下欧洲标准:  
EN ISO 13688:2013 防护服一般性规定

EN14605:2005+A1:2009 连接元件为液密性(类型3)或喷雾密闭性(类型4)服装的性能要求  
类型3B液态化学品的防护(喷射) + 生物防护 - 类型3B  
类型4B液体(雾状)化学品的防护 - 类型4B

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 针对固体颗粒的防护服 - 第五类防护服  
类型5B防尘(石棉)+生物防护 - 类型5B

EN13034:2005+A1:2009 对液体化学品提供的有限保护的化学防护服的性能要求(第六类设备)  
类型6B液态化学品的有限防护+ 生物防护 - 类型6B

EN14126:2003+AC:2004 防护服 - 抗传染性病原体防护服的性能要求和试验方法

EN1149-5:2018 静电性质 - 第5部分 - 材料性能与设计的要求

EN1173-2:2002 防护服 防止放射性污染 - 第2部分: 防止颗粒放射性污染的要求和测试方法

本说明书为中文译本参考, 如遇产品更新, 请参见产品包装内的说明书。 Update: 2026 年 8 月

