

产品说明



尺码 09

颜色 棕色-米黄

耐高温防护手套

产品型号: KCA15T (203008)

产品描述

防割耐高温手套，芳纶针织支撑耐热层，15厘米抗热牛皮袖口，全棉衬里，柔软吸汗。短时有效耐热接触 250°C/15秒，兼具卓越的抗切割、耐撕裂能力。

材料

芳纶和棉质材质，牛皮袖口，厚度1.2-1.4mm。

使用说明

防止机械伤害的全能保护手套，卓越的防切割和抗撕裂性能。适用于热玻璃处理，高温消毒，脱模热塑等行业。

禁用

禁止在超过上述说明规定的使用规格以外的情况下使用本手套。

储存说明

将手套放于原包装中，避免阳光照射，避免受潮。

清洗/保养说明

本手套无特殊的清洗或保养要求。

性能

本产品符合国标 GB 38306-2025 的规定要求，同时遵循欧标 EU 2016/425 规定，符合的欧洲标准如下：

EN388:2016+A1:2018 防机械风险的手套（等级取自对手掌的检测）

- 1 防止磨损（1 至 4）
- X 防断裂性能（1 至 5）
- 4 防止撕裂（1 至 4）
- X 防穿刺性能（1 至 4）
- D 针对尖锐物切割（TDM EN ISO 13997）（从 A 到 F）

EN407:2020 耐热防火手套（“X”=未经检验）

- 4 防止燃烧（1 至 4）
- 2 防止接触热（1 至 4）
- X 防止对流热（1 至 4）
- X 防止辐射热（1 至 4）
- X 防止熔融金属的微弱喷溅（1 至 4）
- X 防止熔融金属的大型喷溅（1 至 4）

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。 Update: 2026 年 8 月