

产品说明



尺码

可调节

颜色

黑色

组合型焊接防护面屏

产品型号: **CASOUD2HE (101508)**

产品描述:

聚丙烯树脂焊接防护面屏, 佩戴安全帽使用。适用于多种焊接工作, 遮光量: **11级**。经济款组合套装: 固定面屏, 带有透明聚碳酸酯滤波器; 可调节上翻式面屏, 带有**DIN11**滤波器; 透明聚碳酸酯滤片防护。滤片规格: **108x51 mm**。便捷组合套装, 内置**DIN11**滤波器和两个透明滤片, 可调节上翻式面屏。

材料:

玻纤强化聚酯, 重量**304克**。

使用说明:

本产品可为使用者提供电焊时产生的光射线防护, 禁止用于防护强力冲击。
配合代尔塔安全帽使用 (DIAMOND, QUARTZ, ZIRCON)

禁用:

若发现有任何刮痕或损坏, 请予以更换。内有零部件及组装说明, 如需更多信息, 请联系代尔塔公司。配有增强型无机玻璃的防护眼镜只能配合增强型接目镜使用。禁止在以上说明外使用本产品。本产品不含任何有害致癌物质, 过敏人群使用时可能会产生过敏反应, 此时应咨询医生。使用中如产生不适, 刺激或设备损坏, 请立即离开危险区域, 摘下面屏进行药物治疗。请定期对产品进行检查。

储存说明:

将产品存于原包装内, 置于干燥处, 远离阳光照射。运输途中需加强预防措施, 避免受到重物冲击。

清洗/保养说明:

用温和的清洁剂进行清洗, 并用柔软的干布予以擦拭。建议定期查看及替换损坏或破旧零部件。产品若发生刮痕或破旧, 可能影响其防护性能, 因此需立即更换。

性能:

本产品符合国标 GB 3609.1-2025, 且遵循欧标 EU 2016/425 规定, 符合以下欧洲标准:

EN166:2001 个人眼部保护 - 规格参数

1F 目镜

F 安装

EN169:2002 用于焊接和相关作业的护目镜

UV11 目镜

EN175:1997 焊接与相关作业中的眼部及面部防护

F 安装

本说明书为中文译本参考, 如遇产品更新, 请参见产品包装内的说明书。Update: 2026年8月

