

产品说明



F1 铃鹿防噪音耳罩

产品型号: SUZUKA2 (103008)

尺码

可调节

颜色

荧光黄/黑色

产品描述:

防噪音耳罩, 高韧性 ABS 撑脚和外壳, 合成泡沫软垫, 可配合 VISOR HOLDER 面屏支架, 同时适配我公司安全帽。

材料:

外壳&撑脚: ABS

软垫: 合成泡沫

重量: 252g

使用说明:

防噪音耳罩在高分贝环境 (超过 80 dB) 下要一直佩戴, 根据噪音环境和耳罩的减噪音系数 (见性能说明), 对耳罩进行选择性的使用。确保防噪音耳罩按照说明进行正确的装配, 调试, 和维护, 并根据说明进行检查。如果不遵守使用说明, 耳罩的防护效果将会大打折扣。像眼镜架和头发等介于头和耳罩之间的东西都会影响隔音的效果。

禁用:

不要在超出以上说明范围的情况下使用该眼镜。在正常使用的情况下, 该耳罩自第一次使用起 2~3 年内性能保持不变。使用过程中, 耳垫可能损坏, 所以应经常进行定期检测以保证无裂缝和泄露等问题。如发现损坏, 立即丢弃。耳罩可能引起敏感人群过敏, 如发生过敏现象请离开噪音区域并摘下耳罩。

储存说明:

使用后把耳罩放在凉爽, 干燥处, 避光防冻。如未使用, 放于原包装内。

清洗/保养说明:

用温的肥皂水清洗、消毒罩杯和头箍, 并用软布擦干。禁止使用溶剂、磨损性物质或有毒产品。某些化学物质将对耳罩产生不利影响。应该尽可能地向生产商询问更多的相关信息。

产品性能:

本产品符合国标 GB 31422.2-2025, 且遵循欧标 EU 2016/425 规定, 符合以下欧洲标准:

EN352-3:2020 听力保护器耳罩

SNR 24 dB 噪声的平均衰减

H 27 dB 高频衰减

M 22 dB 中频衰减

L 14 dB 低频衰减

S/M/L 尺寸/尺寸

ANSI S3.19-1974 美国国家标准协会

NRR 21 dB

本说明书为中文译本参考, 如遇产品更新, 请参见产品包装内的说明书。 Update: 2026年8月