



M2PW3

M2PW3

FR VÊTEMENT DE PROTECTION. - M2PW3: PANTALON DE TRAVAIL MACH 2 EN POLYESTER / COTON - DOUBLURE FLANELLE **Instructions d'emploi:** Vêtement de protection protégeant les utilisateurs des effets mécaniques superficiels seulement contre les risques mineurs, sans danger de risques chimiques, électriques ou thermiques. Prévu pour un usage général. Ces vêtements ont été testés avec la genouillère référence M2GEN de type 2. La face intérieure de la genouillère est la face lisse. Tout changement des conditions environnementales, par exemple de température, peut diminuer de façon significative les performances de la protection. Aucune protection ne peut offrir une protection totale contre les blessures et le détail des problèmes susceptibles de se poser. Toute contamination, altération de la protection ou mauvaise utilisation peut diminuer de façon dangereuse les performances de la protection. • REPARATION: Les vêtements EPI ne doivent pas subir de réparation en dehors des préconisations du fabricant et lorsqu'elles sont autorisées elles doivent être effectuées par un organisme professionnel. En cas de détérioration, cet article ne peut être soumis à réparation, le mettre au rebut et le remplacer par un article neuf. • DUREE DE VIE: La durée de vie du vêtement est fonction de son état général après utilisation (usures, etc...). Les conditions environnementales, comme le froid, la chaleur, les produits chimiques, la lumière du soleil, ou un mauvais usage, peuvent affecter de façon significative les performances de la protection et la durée de vie de ce produit. La durée de vie est donnée à titre indicatif, et dépend de la bonne utilisation du produit. Les facteurs suivants peuvent la faire varier fortement: -Non-respect des instructions du fabricant pour le transport, le stockage et l'utilisation/-Environnement de travail « agressif » : atmosphère marine, chimique, températures extrêmes, arêtes coupantes .../-Usage particulièrement intensif/-Le dépassement du nombre maximum de cycles de lavage. Attention : certaines conditions extrêmes peuvent réduire la durée de vie à quelques jours. • Environnement: L'élément de protection peut être jeté aux ordures ménagères. En fin de vie, ce vêtement doit impérativement être éliminé en respectant: les procédures internes de l'installation, la législation en vigueur et les contraintes liées à l'environnement. ■ PERFORMANCES: (PART 1) (Voir tableau performances) Les niveaux sont obtenus sur le vêtement ou le matériau extérieur ou le complexe des matériaux. Plus la performance est élevée plus la capacité du vêtement est grande à résister au risque associé. Les niveaux de performance sont basés sur les résultats d'essais en laboratoire, lesquels ne reflètent pas nécessairement les conditions réelles du lieu de travail, de par l'influence de divers autres facteurs, tels que la température, l'abrasion, la dégradation, etc... PART1: ❶ Force de rupture / ❷ Force de déchirure perpendiculaire / ❸ Résistance à l'abrasion / ❹ sens chaîne / ❺ sens trame / ❻ Cycles/- **Limites d'utilisation:** Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Avant d'enfiler ce vêtement, vérifier qu'il ne soit ni sale ni usé, cela entraînerait une baisse de son efficacité. Le porter fermé. Ce produit ne contient pas de substance connue comme étant cancérigène, ni toxique, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles. ■ M2GEN Plaque amovible. - Matières :mousse 100% POLYETHYLENE. ► LIMITE D'UTILISATION: Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Ce produit ne contient pas de substance connue comme étant cancérigène, ni toxique, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles. Les conditions environnementales, comme le froid, la chaleur, les produits chimiques, la lumière du soleil, ou un mauvais usage, peuvent affecter de façon significative les performances de la protection et la durée de vie de ce produit. Une altération ou une mauvaise utilisation diminuerait de façon dangereuse les performances de la protection. Un contrôle visuel doit être effectué avant chaque utilisation de façon à déceler toute altération des surfaces, des bords ou toutes zones de déchirures de la genouillère. Mettre cet article au rebut en cas de détérioration et le remplacer par un article neuf. ► INSTRUCTIONS D'EMPLOI: Genouillères de protection de type 2, au niveau des genoux, à glisser dans la poche d'un vêtement, uniquement pour protéger les genoux des utilisateurs travaillant à genoux contre l'inconfort ou les blessures pouvant être provoquées par des surfaces dures, petites pierres et objets similaires reposant sur le sol, sans danger de risques chimiques, électriques ou thermiques. Cet article de renforcement au niveau des genoux est destiné à la prévention des complications médicales, toutefois la protection totale contre les blessures n'est pas absolue. Un article seul ne peut offrir une protection complète. Il est recommandé que cet article ne soit pas en contact direct avec la peau lors d'une utilisation en travail. Son port prolongé en contact direct avec la peau peut entraîner un échauffement. Cette protection ne doit jamais être utilisée seule mais toujours insérée dans les poches genoux d'un pantalon de protection. Le pantalon devra avoir été soumis à un examen CE de Type auprès d'un organisme notifié en association avec ces plaques (un essai ergonomique devra valider cette association). La plaque de protection n'est pas résistante à l'eau. ► MONTAGE & AJUSTEMENTS : Plaque de protection des genoux en taille unique (dimensions 20 x 15 x 2 cm) ne peut être utilisée seule et doit être insérée dans une poche de pantalon genoux réglable. Cette genouillère est à glisser dans la poche au niveau des genoux du vêtement. Repérer la surface extérieure avec mousse à relief et marquage : DELTA PLUS Installer cet article la face avec relief vers l'avant et dans le sens de la lecture dans la poche. Refermer la poche du vêtement de travail et finir d'ajuster face aux genoux, une fois les pantalons enfilés. ■PART2 : M2GEN La norme EN14404:2004+A1:2010 définit 4 types et 3 niveaux de performances de la genouillère. Ils vont du moins performant (niveau 0) au plus performant (niveau 1 ou 2). ❶ Niveau de performance : 0 =>Les protections des genoux sont censées être adaptées à des sols plats, et aucune résistance à la pénétration est exigée./ ❷ Niveau de performance : 1 =>Les protections des genoux sont censées être adaptées à des sols plats, et une résistance à la pénétration sous une force d'au moins 100 (+/-5) N est exigée./ ❸ Niveau de performance : 2 =>Les protections des genoux sont censées être adaptées à des conditions difficiles, et une résistance à la pénétration sous une force d'au moins 250 (+/-5) N est exigée. - **Instructions stockage/nettoyage:** Stocker au frais et au sec à l'abri du gel et de la lumière dans leurs emballages d'origine. • Nettoyage : Laver à l'envers, faire sécher immédiatement après lavage. Lavage à la machine. Température de lavage 40°C maximum. Traitement mécanique normal. Rinçage à température normale. Essorage normal. Chlorage exclu. Repassage à une température maximale de 150°C. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas détacher avec solvant. Ne pas sécher en sèche-linge à tambour rotatif. Programme modéré à température réduite. ■ M2GEN Plaque amovible.- Ne pas laver en machine. Ne pas laver à l'eau et au savon. Ne pas rincer. Chlorage exclu. Ne pas repasser. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas détacher avec solvant. Ne pas sécher en sèche-linge à tambour rotatif. **EN PROTECTIVE CLOTHING - M2PW3: MACH 2 WORKING TROUSERS IN POLYESTER/COTTON - FLANELLETTE LINING Use instructions:** Protection clothing protecting users against superficial mechanical effects only against minor risks, with no chemical, electrical or heat risks. Designed for general use. These garments have been tested with knee pad reference M2GEN Type 2. The inner face of the knee pad is the smooth face. Environmental changes such as temperature changes may affect the performance of the protection. No protection can offer a total protection against injuries and details of problem that may arise. Contamination, alteration of the knee or misuse, can dangerously reduce the performance of the knee pads. • REPAIR: PPE clothing must not be repaired outside of the manufacturer's instructions and when authorized they must be performed by a professional organization. If the protective material is damaged dispose of the item of clothing. In the event of deterioration, this item can not be repaired, discarded and replace it with a new article. • SHELF LIFE: The lifespan of the garment depends on its general conditions after use (wear, etc...). Environmental conditions such as cold and heat, chemical products, sunlight or incorrect use, may significantly affect the protective performances and lifespan of this product. The shelf life is given as an indication, and depend of the good use of the product. The following factors can cause it to vary greatly: -Non compliance with the manufacturer's instructions for transport, storage and use/-"Aggressive" work environment: marine atmosphere, chemicals, extreme temperatures, sharp edges.../-Particularly intensive use/-The superior number of washing of cycle. Warning: certain extreme conditions can shorten the shelf life by a few days. • Environment: The item of protection may be discarded with the household waste. After use, this garment must be disposed of respecting internal installation procedures, legislation in force and environmental constraints. ■ PERFORMANCES: (PART1) (See the performances) The levels are obtained on the garment or the outer material or the material complex. The higher the performance, the greater the ability of the garment to withstand the associated risk. Performance levels are based on the results of laboratory tests, which do not necessarily reflect real conditions in the workplace, due to the influence of the other various factors such as the temperature, abrasion, degradation, etc... PART1: ❶ Rupture force / ❷ Perpendicular tear force / ❸ Abrasion resistance / ❹ Warp direction / ❺ Weft direction / ❻ Cycles/- **Usage limits:** Do not use out of the scope of use defined in the instructions above. Before donning this garment, check that it is not dirty or worn, as this would lead to a loss of its effectiveness. Wear it closed. This product contains no known carcinogenic or toxic substances, or substances which may cause allergies in sensitive people. ■ M2GEN Removable pad.- Materials :100%POLYETHYLENE foam. ► LIMIT OF USE: Do not use out of the scope of use defined in the instructions above. This product contains no known carcinogenic or toxic substances, or substances which may cause allergies in sensitive people. Environmental conditions such as cold and heat, chemical products, sunlight or incorrect use, may significantly affect the protective performances and lifespan of this product. Tampering with or misuse would dangerously reduce the performance of the protection. A visual inspection should be carried out before use to check for any alteration of the surface, edges or any torn areas of the kneepad. Stop using this article upon signs of deterioration and replace it with a new article. ► INSTRUCTIONS OF USE: Type 2 knee pads, at the level of the knees, to be slipped into the pocket of a garment, solely to protect the knees of users working on their knees to prevent discomfort or injury caused by hard surfaces, small stones and similar objects lying on the ground, without danger of chemical, electrical or thermal hazards. This article of knee reinforcement is designed to prevent medical complications; however total protection against injuries is not absolute. A single article cannot ensure complete protection. Direct contact of this article with the skin during work usage is not recommended. Its prolonged wear in direct contact with the skin may generate heat. This protection should never be used alone but always inserted into the knee pockets of protective pants. The pants must have been subjected to an EC type examination with a notified body in conjunction with these pads (an ergonomic test will confirm this association). The protection pad is not water-resistant ► INSTALLATION & ADJUSTMENTS: The one size knee protection pad (dimensions 20 cm x 15 cm x 15 cm x 2 cm) cannot be used alone and must be inserted into an adjustable knee trouser pocket. This kneepad slips into the pocket at the knee level of the garment. Take note of the outer surface with embossed foam and marking: DELTA PLUS Insert this article into the pocket with relief side to the front and reading way up. Close the pocket of the work clothes and finish the adjustment on the knees once the trousers are on. ■PART2 : M2GEN EN14404:2004+A1:2010 Standard, defines 4 types and 3 performance levels of knee pads. They are ordered from the least effective (level 0) to the most effective (from 1 or 2). ❶ Level of performance: 0 =>Knee protectors are supposed to be suitable for flat floors, and no penetration resistance is required./ ❷ Level of performance: 1 =>Knee protectors are supposed to be suitable for flat floors, and a penetration resistance under a force of at least 100 (+/-5)N is required./ ❸ Level of performance: 2 =>Knee protectors are intended to be suitable for harsh conditions, and a penetration resistance under a force of at least 250 (+/-5) N is required. - **Storage/Cleaning instructions:** Store in a cool, dry place away from frost and light in their original packaging. • Cleaning : Wash inside out, dry straight away after washing. Machine wash. Maximum washing temperature 40°C. Normal mechanical treatment. Rinsing at normal temperature Normal spin. Do not bleach. Iron at a maximum iron temperature of 150°C. Do not dry clean. Do not remove with a solvent. Do not dry in a tumble-dryer with a rotating drum. Moderate programme at low temperature. ■ M2GEN Removable pad.- Do not machine wash. Do not wash under water and soap. Do not rinse. Do not bleach. Do not iron Do not dry clean. Do not remove with a solvent. Do not dry in a tumble-dryer with a rotating drum. **IT ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE - M2PW3: PANTALONI DA LAVORO MACH 2 IN POLIESTERE/COTONE - FODERA FLANELLA Istruzioni d'uso:** Abbigliamento di protezione che protegge l'individuo dagli effetti meccanici superficiali solamente contro i rischi minori, senza rischi chimici, elettrici o termici. Previsto per un uso generico. L'indumento è stato testato con ginocchiere M2GEN tipo 2. L'interno della ginocchiiera è il lato liscio. Qualsiasi cambiamento delle condizioni ambientali, come la temperatura, può ridurre significativamente le prestazioni della protezione. Nessuna protezione può offrire una protezione completa contro le lesioni e i dettagli dei problemi che possono insorgere. Qualsiasi contaminazione, manomissione della protezione o uso improprio può ridurre pericolosamente le prestazioni della protezione. • RIPARAZIONE: I capi EPI non devono essere sottoposti ad alcuna riparazione al di fuori di quanto previsto dal produttore e quando tali riparazioni sono autorizzate, devono essere effettuate da un ente professionale. In caso di danni, il presente articolo non può essere riparato, eliminato e sostituito con un nuovo articolo. • DURATA IN USO: La durata del capo dipende dalle sue condizioni generali d'uso (usura, ecc ...). Le condizioni ambientali, come il freddo, il calore, i prodotti chimici, la luce solare o l'uso improprio, possono influenzare in modo significativo le prestazioni di protezione e la durata di questo prodotto. La durata in uso è solo indicativa, e dipende dal corretto utilizzo del prodotto. I seguenti fattori possono variare particolarmente: -Il mancato rispetto delle istruzioni d'uso del produttore per il trasporto, stoccaggio ed utilizzo/-Ambiente di lavoro "aggressivo": atmosfera marina, chimica, temperature estreme, spigoli taglienti.../Utilizzo particolarmente intenso/-Il superamento del numero massimo di cicli di lavaggio. Attenzione: alcune condizioni estreme possono ridurre la durata di vita di qualche giorno. • Ambiente: L'elemento di protezione può essere inserito nei rifiuti domestici. In fin di vita, questo indumento deve essere assolutamente eliminato rispettando le procedure interne di installazione, la legislazione in vigore e le restrizioni legate all'ambiente. ■ PRESTAZIONI : (PART1) (Vedere tabella delle performance) I livelli sono calcolati sul capo di abbigliamento, o sul materiale esterno, o sul materiale nel suo insieme (complessivo). Più la performance è elevata, maggiore è la capacità del capo di abbigliamento nel resistere al rischio associato. I livelli di prestazione sono basati sui risultati delle prove in laboratorio, le quali non riflettono necessariamente le condizioni reali di un ambiente di lavoro, anche per l'influenza di svariati altri fattori, come la temperatura, l'abrasione, la degradazione, ecc. PART1: ❶ Forza di rottura / ❷ Resistenza alla lacerazione / ❸ Resistenza all'abrasione / ❹ Direzione catena / ❺ Direzione trama / ❻ Cicli/- **Restrizioni d'uso:** Non utilizzare al di fuori dell'ambito di utilizzo definito nelle istruzioni di impiego allegate in seguito. Prima di indossare tale capo, verificare che non sia né sporco né usato, cosa che comporterebbe una perdita d'efficacia. Indossarlo chiuso. Questo prodotto non contiene alcuna sostanza notoriamente cancerogena, tossica o suscettibile di provocare allergie a persone sensibili. ■ M2GEN Piastra rimovibile. - Materiali :schiuma100%POLIETILENE. ► LIMITI D'IMPIEGO: Non utilizzare al di fuori dell'ambito di utilizzo definito nelle istruzioni di impiego allegate in seguito. Questo prodotto non contiene alcuna sostanza notoriamente cancerogena, tossica o suscettibile di provocare allergie a persone sensibili. Le condizioni ambientali, come il freddo, il calore, i prodotti chimici, la luce solare o l'uso improprio, possono influenzare in modo significativo le prestazioni di protezione e la durata di questo prodotto. Qualsiasi contaminazione, manomissione della protezione o uso improprio può ridurre pericolosamente le prestazioni della protezione. Prima di ogni utilizzo deve essere effettuata un'ispezione visiva per rilevare eventuali alterazioni delle superfici, dei bordi o delle zone di rottura della ginocchiiera. Metterlo in smaltimento in caso di deterioramento e rimpiazzarlo con un articolo nuovo. ► ISTRUZIONI D'USO: Ginocchiere di tipo2, allivello delle ginocchia, da infilare nella tasca di un indumento, unicamente per proteggere le ginocchia degli utilizzatori che lavorano sulle ginocchia dal disagio o da lesioni causate da superfici dure, piccole pietre e oggetti simili poggiati a terra, senza pericolo di rischi chimici, elettrici o termici. Questo articolo di rinforzo del ginocchio è destinato a prevenire le complicazioni mediche, tuttavia la protezione totale contro le lesioni non è assoluta. Un solo oggetto da solo non può fornire una protezione completa. Si raccomanda che questo articolo non deve entrare in contatto diretto con la pelle durante il lavoro. L'uso prolungato a diretto contatto con la pelle può causare surriscaldamento. Questa protezione non deve mai essere usata da sola, ma sempre inserita nelle tasche al ginocchio dei pantaloni di protezione. I pantaloni devono essere stati sottoposti ad un esame CE del tipo da parte di un organismo notificato associato a tali targhette (un test ergonomico deve convalidare tale associazione). La piastra di protezione non è impermeabile. ► MONTAGGIO & REGOLAZIONE : Piastra di protezione unica per ginocchiiera (dimensioni20 cm x 15 cm x 2cm) non può essere utilizzata da sola e deve essere inserita in una tasca regolabile per i pantaloni al ginocchio. Questa ginocchiiera deve essere infilata nella tasca all'altezza delle ginocchia dell'indumento. Contrassegnare la superficie esterna con la schiuma a rilievo ed il marchio : DELTA PLUS Inserire questo articolo nella tasca con il lato in rilievo sul davanti e il testo verso l'alto. Chiudere la tasca dell'abbigliamento da lavoro e terminare la regolazione rivolta verso le ginocchia una volta che i pantaloni sono stati tirati. ■PART2 : M2GEN La norma EN14404:2004+A1:2010 definisce 4 tipi e 3 livelli di performance della ginocchiiera. Vanno da quelli a minore prestazione (livello 0) a quelli a maggiore prestazione (livello 1 o 2). ❶ Livello di performance : 0 =>Le ginocchiere di livello 0 sono adatte per pavimenti piani senza alcuna resistenza alla penetrazione./ ❷ Livello di performance : 1 =>Le ginocchiere sono destinate ad essere adatte per pavimenti piani, ed è richiestauna resistenza alla penetrazione con una forza di almeno100 (+/-5)N./ ❸ Livello di performance : 2 =>Le ginocchiere sono progettate per essere adatte a condizioni difficili, ed è richiestauna resistenza alla penetrazione con una forza di almeno250 (+/-5)N. - **Istruzioni di stoccaggio/pulizia:** Mantenere in ambiente fresco e secco al riparo dal gelo e dalla luce nella propria confezione d'origine. • Pulizia : Lavare a rovescio, asciugare subito dopo il lavaggio. Lavaggio a macchina. Temperatura di lavaggio 40°C massimo. Trattamento meccanico normale. Risciacquo a temperatura normale. Cloro escluso. Strittura alla temperatura massima della base del ferro da stiro di 150°C. Non pulire a secco. Non smacchiare con solvente. Non asciugare in lavatrice a tamburo rotativo. Programma moderato a temperatura ridotta. ■ M2GEN Piastra rimovibile. - Non lavare in lavatrice. Non lavare con acqua e sapone. Non sciaccare. Cloro escluso. Non stirare Non pulire a secco. Non smacchiare con solvente. Non asciugare in lavatrice a tamburo rotativo. **ES INDUMENTARIA DE PROTECCIÓN - M2PW3: PANTALÓN DE TRABAJO MACH 2 DE POLIÉSTER ALGODÓN - FORRO FRANELA Instrucciones de uso:** Ropa de protección que protege a los usuarios de los efectos mecánicos superficiales solamente contra los riesgos menores, sin peligro de riesgos químicos, eléctricos o térmicos. Previsto para un uso general. Esta prenda ha sido probado con las rodilleras M2GEN de tipo 2. La cara interior de la rodillera es la cara lisa. Los cambios ambientales, como por ejemplo la temperatura, pueden disminuir significativamente el desempeño de la protección. Ninguna protección puede ofrecer protección total contra las lesiones y detalles de los problemas que pueden surgir. La contaminación, la modificación de la protección o el uso incorrecto pueden disminuir peligrosamente el desempeño de la protección. • REPARACIONES: La indumentaria EPI no debe ser reparada más allá de las indicaciones del fabricante y cuando sean autorizadas deben ser realizadas por un organismo profesional. En el caso de deterioro, este artículo no se puede reparar. Hay que descartarlo y reemplazarlo por uno nuevo. • Vida útil: La duración de la vida útil de la ropa es una función de su estado general después del uso (desgaste, etc...). Las condiciones ambientales, como el frío, el calor, los productos químicos, la luz del sol o un mal uso pueden afectar significativamente el desempeño de la protección y la vida útil de este producto. La vida útil se indica a título indicativo y depende del buen uso del producto. Los siguientes factores pueden hacerla variar mucho: -No respetar las instrucciones del fabricante en cuanto al transporte, almacenamiento y uso/-Entorno de trabajo « agresivo »: atmósfera marina, química, temperaturas extremas, aristas filosas, etc./-uso demasiado intensivo/-Que se supere el número máximo de ciclos de lavado. Atención: algunas condiciones extremas pueden reducir la duración a pocos días. • Medio ambiente: El elemento de protección se puede desear en la basura doméstica. Al final de la vida útil, esta ropa debe ser eliminada obligatoriamente respetando : los procedimientos internos de instalación, la legislación vigente y las limitaciones relacionadas con el medio ambiente. • RENDIMIENTOS: (PART1) (Ver tabla de rendimientos) Los niveles se obtienen sobre el vestuario o el material exterior o el complejo de los materiales. A mayor rendimiento, mayor capacidad del vestuario para resistir el riesgo asociado. Los niveles de rendimiento se basan en los resultados de pruebas de laboratorio, las cuales no reflejan necesariamente las condiciones reales del lugar de trabajo, en cuanto a la influencia de diversos otros factores, como la temperatura, la abrasión, la degradación, etc... PART1: ❶ Resistencia al desgarro / ❷ Fuerza de rotura perpendicular / ❸ Resistencia a la abrasión / ❹ Urdimbre / ❺ Trama / ❻ Ciclos/- **Limites de aplicación:** No utilizar fuera del alcance de uso definido en las instrucciones de empleo precedentes. Antes de ponerse esta ropa, comprobar que no está sucia ni usada, ya que eso conllevaría una disminución de su eficacia. Usarla cerrada. Este producto no contiene ninguna sustancia conocida como carcinogénica, ni tóxica ni susceptible de provocar alergias a las personas sensibles. ■ M2GEN Placa desmontable. - Materias primas :100%ESPUMA DE POLIETILENO. ► LIMITE DE USO: No utilizar fuera del alcance de uso definido en las instrucciones de empleo precedentes. Este producto no contiene ninguna sustancia conocida como carcinogénica, ni tóxica ni susceptible de provocar alergias a las personas sensibles. Las condiciones ambientales, como el frío, el calor, los productos químicos, la luz del sol o un mal uso pueden afectar significativamente el desempeño de la protección y la vida útil de este producto. La alteración o la mala utilización disminuirá de forma peligrosa el desempeño de la protección. El control visual se debe realizar antes de cada uso a fin de detectar cualquier tipo de alteración de las superficies, los bordes y todas las zonas de desgarro de la rodillera. Descartar este artículo en caso de deterioro y reemplazarlo por un artículo nuevo. ► INSTRUCCIONES DE USO: Rodilleras de protección de tipo 2, al nivel de las rodillas, para deslizar en un bolsillo de la prenda, solo para proteger las rodillas de los usuarios que trabajan arrodillados contra la incomodidad o las lastimaduras que pueden ser provocadas por las superficies duras, las pequeñas piedras y objetos similares sobre el suelo, sin peligro de riesgos químicos, eléctricos o térmicos. Este artículo de refuerzo a la altura de las rodillas está destinado a la prevención de complicaciones médicas, no obstante, la protección total contra las heridas no es absoluta. Un solo artículo no puede ofrecer protección total. Se recomienda que el artículo no esté en contacto directo con la piel cuando se lo utiliza en el trabajo. El contacto directo y prolongado con la piel puede generar calor. Esta protección nunca se debe utilizar sola, sino dentro de los bolsillos a la altura de las rodillas en un pantalón de protección. El pantalón se debe someter a un examen CE de tipo con un organismo notificada junto con estas placas (una prueba ergonómica validará esta asociación). La placa de protección no es resistente al agua. ► MONTAJE & AJUSTES: Placa de protección de las rodillas de talla única (dimensiones 20 cm x 15 cm x 2) no se puede utilizar sola y debe colocarse en un bolsillo regulable a la altura de las rodillas. Esta rodillera debe deslizarse dentro del bolsillo a la altura de las rodillas de la prenda. Identificar la superficie exterior con espuma con relieve y marcado : DELTA PLUS Instale este artículo en el bolsillo con la cara con relieve hacia delante y en el sentido de lectura. Cerrar el bolsillo de la prenda de trabajo y terminar de ajustar a la rodilla con los pantalones puestos. ■PART2 : M2GEN La norma EN14404:2004+A1:2010 define 4 tipos y 3 niveles de rendimiento de la rodillera. Van de menor rendimiento (nivel 0) a mayor rendimiento (nivel 1 o 2). ❶ Nivel de usos: 0 =>Se supone que las protecciones de rodillas deben estar adaptadas a condiciones difíciles, y se exige una resistencia a la penetración bajo una fuerza de 250 (+/-5)N. - **Instrucciones de almacenamiento/limpieza:** Almacenar en ambiente fresco y seco protegido del hielo y la luz en sus embalajes originales. • Limpieza : Lavar al revés, secar inmediatamente después del lavado. Lavado en máquina. Temperatura de lavado 40°C máximo. Tratamiento mecánico normal. Aclarado a temperatura normal. Centrifugado normal. No clorar. Planchar a una temperatura máxima de 150°C. No limpiar en seco. No desmanchar con solventes. No se debe secar en secadora con tambor rotativo. Programa moderado con temperatura baja. ■ M2GEN Placa desmontable.- No lavar a máquina. No utilizar agua ni jabón. No aclarar. No clorar. No planchar. No limpiar en seco. No desmanchar con solventes. No se debe secar en secadora con tambor rotativo. **PT VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO - M2PW3: CALÇAS DE TRABALHO MACH 2 DE POLIÉSTER/ALGODÃO - FORRO FRANELA Instruções de uso:** Vestuário de proteção protegendo os utilizadores dos efeitos mecânicos superficiais somente contra os riscos menores, sem perigo de riscos químicos, elétricos ou térmicos. Previsto para um uso geral. O vestuário foi testado com as proteções para joelhos M2GEN de tipo 2. A face interior da proteção para joelhos é a face lisa. Qualquer alteração das condições ambientais, por exemplo, de temperatura, pode reduzir significativamente os desempenhos da proteção. Nenhuma proteção pode oferecer uma proteção total contra os ferimentos e o detalhe dos problemas que podem surgir. Qualquer contaminação, alteração da proteção ou utilização indevida pode perigosamente reduzir os desempenhos da proteção. • REPARAÇÃO: O vestuário EPI não deve ser sujeito a reparações para além das especificações do fabricante e, sempre que autorizadas, deverão ser realizadas por um organismo profissional. Em caso de deterioração, este artigo não poderá ser reparado. Descartá-lo e substituí-lo por um artigo novo. • VIDA ÚTIL: O tempo de vida do vestuário depende do seu estado geral após utilização (uso, etc.). As condições ambientais, tais como o frio, o calor, os produtos químicos, a luz solar, ou uma utilização indevida podem afetar significativamente os desempenhos da proteção e a vida útil deste produto. A vida útil é facultada a título indicativo e depende da utilização correta do produto. Os seguintes fatores podem fortemente interferir na vida útil: -Incumprimento das instruções do fabricante relativas ao transporte, armazenamento e utilização/-Ambiente de trabalho "agressivo": atmosfera marina, química, temperaturas extremas, arestas de corte.../Utilização particularmente intensiva/-Incumprimento do número máximo de ciclos de lavagem. Cuidado: certas condições extremas podem reduzir a vida útil a alguns dias. • Meio ambiente: O elemento de proteção pode ser colocado no lixo doméstico. No final da sua vida útil, esta peça deve obrigatoriamente ser eliminada respeitando o seguinte: procedimentos internos da instalação, a legislação em vigor e os constrangimentos associados ao ambiente. • DESEMPENHOS: (PART1) (Ver tabela de desempenhos) Os níveis são obtidos a partir da peça, do material exterior ou do complexo dos materiais. Quanto maior o desempenho, maior a capacidade da peça para resistir ao risco associado. Os níveis de desempenho baseiam-se em resultados de testes em laboratório, os quais não refletem necessariamente as condições reais do local de trabalho, sujeitas à influência de diversos fatores, como a temperatura, a abrasão e a degradação, etc. PART1: ❶ Força de ruptura / ❷ Força de ruptura perpendicular / ❸ Resistência à abrasão / ❹ Sentido urdidura / ❺ Sentido trama / ❻ Ciclos/- **Limitação de uso:** Não utilizar para além do âmbito de utilização definido nas instruções acima. Antes de vestir este vestuário, verificar que o mesmo não esteja nem sujo nem usado, isso reduziria a sua eficácia. Trazê-lo fechado. Este produto não contém substâncias conhecidas como sendo cancerígenas, tóxicas ou passíveis de provocar alergias nas pessoas sensíveis. ■ M2GEN Almofada amovível.- Materiais :espuma 100%POLIETILENO. ► LIMITE DE UTILIZAÇÃO: Não utilizar para além do âmbito de utilização definido nas instruções acima. Este produto não contém substâncias conhecidas como sendo cancerígenas, tóxicas ou passíveis de provocar alergias nas pessoas sensíveis. As condições ambientais, tais como o frio, o calor, os produtos químicos, a luz solar, ou uma utilização indevida podem afetar significativamente os desempenhos da proteção e a vida útil deste produto. Uma alteração ou utilização indevida reduz perigosamente os desempenhos da proteção. Deve efetuar uma inspeção visual antes de cada utilização de modo a detetar qualquer alteração das superfícies, dos bordos ou de quaisquer outras áreas de rompimento da joelheira. Colocar este artigo a sucata em caso de deterioração e substituí-lo por um artigo novo. ► INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: Joelheiras de proteção de tipo 2, ao nível dos joelhos, para colocar no bolso de um vestuário, apenas para proteger os joelhos dos utilizadores que trabalham de joelhos, contra o desconforto ou os ferimentos que podem ser provocados por superfícies duras, pedras pequenas e objetos semelhantes no solo, sem perigo de riscos químicos, elétricos ou térmicos. Este artigo de reforço ao nível dos joelhos destina-se à prevenção das complicações médicas. No entanto, a proteção total contra os ferimentos não é absoluta. Um artigo sozinho não pode garantir uma proteção completa. Recomenda-se que este artigo não esteja em contacto direto com a pele quando de um trabalho em situação laboral. A sua utilização prolongada em contacto direto com a pele pode levar a um aquecimento. Este proteção nunca deve ser utilizada sozinha, mas sempre colocada num bolso dos joelhos de um par de calças de proteção. As calças deverão ter sido sujeitas a um exame CE de tipo junto de um organismo notificado, juntamente com estas almofadas (um ensaio ergonómico deverá validar essa associação). A almofada de proteção não é resistente à água. ► MONTAGEM & AJUSTAMENTOS : Almofada de proteção dos joelhos de tamanho único (dimensões 20 cm x 15 cm x 2 cm) não pode ser utilizada sozinha e deve ser colocada num bolso regulável, ao nível do joelho. Esta joelheira deve ser colocada no bolso ao nível dos joelhos do vestuário. Identificar a superfície exterior com espuma de relevo e marcação DELTA PLUS. DELTA PLUS Insira este artigo no bolso com o lado em relevo na frente e lendo bem para cima. Voltar a fechar o bolso do vestuário e concluir o ajuste nos joelhos, com as calças vestidas. ■PART2 : M2GEN A norma EN14404:2004+A1:2010 define 4 tipos e 3 níveis de desempenho da joelheira. Vão do menos eficaz (nível 0) ao mais eficaz (nível 1 ou 2). ❶ Nível de desempenho 0 =>As proteções para joelhos devem ser adaptadas a solos planos, não devendo haver qualquer resistência à penetração./ ❷ Nível de desempenho 1 =>As proteções para joelhos devem ser adaptadas a solos planos, sendo requerida uma resistência à penetração, com uma força mínima de 100 (+/-5) N./ ❸ Nível de desempenho 2 =>As proteções para joelhos devem ser adaptadas a condições difíceis, sendo requerida uma resistência à penetração, com uma força mínima de 250 (+/- 5) N. - **Armazenamento/manutenção e limpeza:** Armazenar em local seco, ao abrigo de baixas temperaturas ventilado e ao abrigo de luz em suas embalagens de origem. • Limpeza : Lavar do avesso, secar imediatamente a seguir à lavagem. Lavar em máquina. Temperatura de lavagem 40°C no máximo. Tratamento mecânico normal. Enxaguamento à temperatura normal. Secagem normal. Tratamento com cloro excluído. Passagem a ferro a uma temperatura máxima de 150°C. Não limpar a seco. Não tirar nódos com solvente. Não convém utilizar secadores de roupa com tambor rotativo. Programa moderado com temperatura reduzida. ■ M2GEN Almofada amovível.- Não se deve lavar em máquina. O uso de água e sabão é proibido. Não enxaguar. Tratamento com cloro excluído. No Passar a ferro Não limpar a seco. Não tirar nódos com solvente. Não convém utilizar secadores de roupa com tambor rotativo. **NL BESCHERMENDE KLEDING - M2PW3: MACH 2 WERKBROEK VAN POLYESTER KATOEN - FLANEL VOERING Gebruiksaanwijzing:** Beschermende kleding die gebruikers alleen beschermd tegen oppervlakkige mechanische effecten met kleine risico's, zonder gevaar voor chemische, elektrische of thermische risico's. Bestemd voor algemeen gebruik. De kleding is getest met kniebeschermers M2GEN type 2. De binnenkant van de kniebeschermers is glad. Elke verandering in de omgeving zoals een veranderende temperatuur, kan de prestaties van de bescherming aanzienlijk beïnvloeden. Geen enkele bescherming kan een volledige bescherming bieden tegen verwondingen en alle problemen die kunnen voorkomen. Elke besmetting, wijziging van de bescherming of slecht gebruik kan de prestaties van de bescherming op gevaarlijke wijze verminderen. • REPARATIE: PBM-kleding mag alleen worden gerepareerd op de manier die door de fabrikant wordt aanbevolen en de reparaties moeten worden uitgevoerd door een professioneel organisme. In geval van beschadiging, mag het artikel niet gerepareerd worden maar dient het weggegooid en vervangen worden door een nieuw artikel. • LEVENSDUUR: De levensduur van het kledingstuk is afhankelijk van de staat waarin dit zich bevindt na het gebruik (slijtage, enz.). De omgevingsfactoren zoals koude, warmte, chemische producten, zonlicht of slecht gebruik, kunnen de beschermende eigenschappen en de levensduur van dit product aanzienlijk verminderen. De levensduur is slechts een indicatie en hangt af van het correcte gebruik van het product. Door de volgende factoren kan de levensduur sterk schommelen: -Het niet respecteren van de instructies van de fabrikant voor het transport, de opslag en het gebruik/-Een 'agressieve' werkomgeving: mariene of chemische omgeving, extreme temperaturen, scherpe randen .../-Bijzonder intensief gebruik/-De overschrijving van het maximaal aantal wascyclussen. Let op: bepaalde extreme omstandigheden kunnen de levensduur reduceren tot enkele dagen. • Milieu: het beschermende onderdeel kan via het huisvuil afgevoerd worden. Aan het einde van de levensduur wordt dit kledingstuk verwijderd waarbij moet worden voldaan aan: de interne procedures van de installatie, de geldende wetgeving en de eisen met betrekking tot het milieu. • KWALITEIT: (PART1) (zie kwaliteitstabel) De niveaus worden verkregen op het kledingstuk of het buitenmateriaal of de combinatie van materialen. Hoe hoger de kwaliteit, des te beter het kledingstuk bestand is tegen het betreffende risico. De prestatie-niveaus zijn gebaseerd op de testresultaten in het laboratorium, die niet altijd met de werkelijke condities van de werkplek overeenkomen door de invloed van veel andere factoren zoals temperatuur, schuren en beschadigen etc... PART1: ❶ Breeksterkte / ❷ Scheurkracht (dwars) / ❸ Bestandheid tegen schuren / ❹ Inslagrichting / ❺ Scheringrichting / ❻ cycli/- **Gebruiksbeperkingen:** Niet gebruiken voor andere doeleinden dat aangegeven in de onderstaande handleiding. Alvorens dit kledingstuk aan te trekken, controleer of het niet veel versleten is, omdat dit een vermindering van de doelmaticheid met zich meebrengt. Gesloten dragen. Dit product bevat geen stof die bekend staat als kankerwekkend, giftig of die allergieën veroorzaakt bij gevoelige personen. ■ M2GEN Uitmeebare beschermers.- Materialen :schuim 100%POLYETHYLEEN. ► GEBRUIKSBEPERKING: Niet gebruiken voor andere doeleinden dat aangegeven in de onderstaande handleiding. Dit product bevat geen stof die bekend staat als kankerwekkend, giftig of die allergieën veroorzaakt bij gevoelige personen. De omgevingsfactoren zoals koude, warmte, chemische producten, zonlicht of slecht gebruik, kunnen de beschermende eigenschappen en de levensduur van dit product aanzienlijk verminderen. Een wijziging of een onjuist gebruik kan de beschermende eigenschappen op gevaarlijke wijze verminderen. Vóór elk gebruik dient een visuele

检查保证保护服不脏亦无破旧，否则会导致降低它的有效性。
　扣好保护服。　本品不含已知致癌物、有毒物或可能对敏感人群造成过敏反应的任何物质。
　■M2GEN 可拆卸板- 材料 :100%聚乙烯泡沫。
　►使用限制: 不得在用于除以下使用说明规定之外的用途。　本品不含已知致癌物、有毒物或可能对敏感人群造成过敏反应的任何物质。　环境因素，譬如严寒、高温、化学药品、日光或滥用, 会严重影响产品的性能与寿命。　对防护装置进行改动或不当使用, 会显著降低其防护性能, 产生危险。　每次使用之前, 必须对手肘的表面、边缘, 以及开裂区域进行目视检查。　产品劣化后请废置处理并使用新产品替代。
　►使用说明: 2型护膝可置于膝盖处的口袋内, 用于保护膝盖免受坚硬表面、小石子、地面其它类似物而引起的膝盖不适与伤痛, 且不产生化学、触电或过热风险。　本膝盖防护产品旨在预防医学并发症, 然而其对伤口的保护性能并不完美。　仅凭一件单品无法提供全套保护措施。　工作中使用本品时, 建议勿将产品与皮肤直接接触。　皮肤长时间与本品直接接触, 可能会产生皮肤灼热现象。　请勿单独使用本品, 每次使用时, 请将本品置入防护服的护膝口袋内。　裤装须在与护膝板相关的指定机构进行EC型式检测（需对该连接进行人体工程学测试）。　护膝板不防水。
　►安装 & 调整：单一寸寸的护膝板（大小20cm x 15cm x 2cm）不可单独使用，须插入可调节的护膝口袋内使用。　将护膝装置滑入膝盖处的口袋内。　使用浮腫泡沫与 标志对外表面进行标记: DELTA PLUS 袋中安装本品时, 凸出面朝前, 朝向阅读方向。　穿好裤装后, 将工作服的口袋合上, 并根据膝盖的位置进行调整。
　■PART2：M2GEN EN14404.2004+A1:2010 标准规定了护膝的4种类型及3种性能等级。　它们从性能较弱(0级)至性能最强(1或2级)

① 性能等级：0 =>膝盖防护装置适合平坦的地面，无需防渗透功能。 / ② 性能等级：1 =>膝盖防护装置适合平坦的地面，且须至少在100 (+/-5)N力的作用下具有防渗透的功能。 / ③ 性能等级：2 =>膝盖防护装置适用于苛刻条件，且须至少在250 (+/-5)N力的作用下具有防渗透的功能。
- **存放说明/清洗**: 保存在原包装内, 存放在阴凉干燥、防冻避光处。
・清理: 翻过来进行洗涤, 洗涤后立即进行干燥。　机洗。　最大洗涤温度为40℃。　正常机械处理。　用常温漂洗。　正常脱水。　不得进行氯化漂白,　熨烫温度最高为 150℃。　请勿干洗。　请勿使用溶剂去渍。　不要烘干。　选择低温适中洗衣程序。
　■M2GEN 可拆卸板- 不可机洗。　不要用水和肥皂清洗。　勿冲洗。　不得进行氯化漂白,　不能熨　请勿干洗。　请勿使用溶剂去渍。　不要烘干。
SL ZAŠTITNA OBLAČILA - M2PW3: DELOVNE HLAČE MACH 2 POLIESTER/ BOMBAŽ - PODLOGA FLANEL
Navodila za uporabo: Zaščitna oblačila iz uporabnik ščitijo pred površinskimi mehaničnimi vplivi, vendar samo pri manjših tveganjih, brez kemičnih, električnih ali termičnih nevarnosti. Namenjeno za splošno uporabo. Ta oblačila so bila testirana s ščitnikom za koleno z oznako M2GEN tipa 2. Notranja stran ščitnika za koleno je gladka. Spremembe v okolju, kot so temperature spremembe, lahko vplivajo na učinkovitost zaščite. Nobena zaščita ne zagotavlja popolne zaščite pred poškodbami in težavami, ki se lahko pojavijo.
Kontaminacija, sprememba zaščite ali napačna uporaba lahko nevarno zmanjšajo delovanje ščitnika za koleno.
►POPRAVILA: oblačil za osebno zaščito ni dovoljeno popravljati, razen v skladu s priporočili proizvajalca, dovoljena popravila pa mora izvajati strokovno usposobljen organ.
V primeru poslabšanja ali skode tega izdelka ni mogoče popraviti, zavręci in zamenjati z novim.
►ROK TRAJANJA MASKE: Življenjska doba oblačil je odvisna od njihovega splošnega stanja po uporabi (obrabljenost, itd...).
Okoljski pogoji, kot so mraz, vročina, kemikalije, sončna svetloba ali napačna uporaba, lahko znatno vplivajo na učinkovitost zaščite in rok uporabe tega izdelka.
Življenjska doba je navedena kot vodilo in je odvisna od pravilne uporabe izdelka.
Naslednji dejavniki so lahko zelo različni:
-Neskladnost z navodili proizvajalca za promet, skladiščenje in uporabo/Delovno okolje
Je "agresivno" , morsko okolje, kemikalije, temperaturni ekstremi, ostri robovi .../Zelo intenzivna uporaba/Prekoračenje največjega števila ciklusov pranja.
Opozorilo: ekstremni pogoji lahko skrajšajo življenjsko dobo izdelka na nekaj dni.
• Okoliš : To zaščitno opremo lahko odvržete skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Po preteku uporabnega roka je treba ta oblačila obvezno zavręci, pri čemer morate upoštevati predpisane postopke za uporabo ter predpise v zvezi z varstvom okolja.
►PERFORMANCE: (PART1) (Glej tabelo performans) Stopnje se nanašajo na oblačila, zunanje materiale ali kompleksne materiale.
Bolj kot je visoka raven performansov, uvrste in bolj odprma so oblačila na povezana tveganja.
Raven performansov temelji na rezultatih laboratorijskih preskusov, ki vedno ne odražajo dejanskih pogojev na delovnem mestu (vplivov drugih dejavnikov kot so temperature, abrazije, obrabe in podobega).
PART1: ① Odpornost proti trganju / ② Jakost perpendikularnega trganja / ③ Odpornost proti abraziji / ④ Smer veržice / ⑤ Smer tkanja / ⑥ krogovj -**Omejitve pri uporabi**: Ne uporabljajte za namene, ki niso opredeljeni v zgornjih navodilih za uporabo.
Ko si oblačilo nadenete, preverite, ali ni umazano, poškodovano ali raztrgano, ker je takšno oblačilo manj učinkovito.
Nositi zapeto.
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katero je znano, da je rakotvorna, strupena ali bi lahko povzročila alergije pri občutljivih osebah.
■M2GEN Snemljiva plošča.-
Materiali :100%POLETTILN pena.
► OMEJITEV UPORABE: Ne uporabljajte za namene, ki niso opredeljeni v zgornjih navodilih za uporabo.
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katero je znano, da je rakotvorna, strupena ali bi lahko povzročila alergije pri občutljivih osebah.
Okoljski pogoji, kot so mraz, vročina, kemikalije, sončna svetloba ali napačna uporaba, lahko znatno vplivajo na učinkovitost zaščite in rok uporabe tega izdelka.
Napaaka ali napačna uporaba bi nevarno zmanjšala učinkovitost zaščite.
Pred vsako uporabo je treba opraviti vizualni pregled, da se ugotovi kakršna koli sprememba površin, robov ali kakršnih koli raztrganih območij preklonpene spoja.
V primeru poškodb opreme ne popravljati.
V takšnem primeru opremo zavržite in jo zamenjajte z novo.
► NAVODILA ZA DELO: Ščitniki za kolena tip 2v žepu oblačilazaščitijo kolena uporabnikov, ki klečijo pred nelagodje ali poškodbami, ki jih lahko povzročijo trde površine, majhni kamni in podobni predmeti počivajo na tleh, brez nevarnosti kemičnih, električnih ali toplotnih tveganj.
Ta del za krepitev kolena je namenjen preprečevanju zdravstvenih zapletov, vendar popolna zaščita pred poškodbami ni absolutna.
Članek sam ne more ponuditi popolne zaščite.
Priporočljivo je, da ta izdelek med uporabo na delovnem mestu ne bo v neposrednem stiku s kožo.
Dolgotrajno nošenje v neposrednem stiku s kožo lahko povzroči pregrevanje.
Te zaščite ne bi smeli uporabljati SAMI, ampak jo vedno vstavite v kolenske žepe zaščitne hlače.
Hlače morajo biti opravljene na ES-pregledu tipa s priglašanim organom v povezavi s temi ploščicami (ergonomski test bo moral potrditi to povezavo).
Zaščitna plošča ni odprna na vodo.
►MONTAŽA & UPORABA: Plošče za zaščito kolena v eni velikosti (dimenziji 20 cm x 15 cm x 2 cm) ni mogoče uporabljati samo in jih je treba vstaviti v nastavljivi žep za kolenske hlače.
To koleno naj bi zdrsnilo v žep na kolenu oblačila.
Zunanj po površino označite z reliefno peno in oznakami : DELTA PLUS
Ta izdelek vstavi v žep z reliefno stranjo sprejaj in v smeri branja.
Ko bodo hlače natakneje, zaprite žep delovne obleke in se zaključite s koleni.
■PART2：M2GEN Standard EN14404.2004+A1.2010 opredeljuje 4 vrste in 3 ravni učinkovitosti ščitnikov za kolena.
Začenjajo se z nižjimi nivjui performansev (nivo 0) do največjih nivjeov (nivo 1 ali 2).
① Nivo performansi : 0 =>Ščitniki za kolena naj bi bili primerni za ravna tla in odpornost na penetracijo ni potrebna./
② Nivo performansi : 1 =>Ščitniki za kolena naj bi bili primerni za ravna tla, potrebna pa je tudi odpornost na prodiranje pod silo najmanj 100 (+/- 5)N./
③ Nivo performansi : 2 =>Ščitniki za kolena naj bi bili primerni za težke razmere, potrebna pa je tudi odpornost na prodiranje pod silo najmanj 250 (+/- 5)N.-**Hrambo/Čiščenje**: Hranite v zrachen in suhem prostoru, proč od lepiljih in topljivih snovi in svetlobe.
Hranite jih v njihovi originalni embalaži.
・Čiščenje : Operite obrnjeno z notranjo stranjo navzven in dajte sušiti takoj po pranju.
Strojno pranje.
Temperatura pranja 40℃ maksimum.
Normalna mehanična obdelava.
Sušenje pri normalni temperaturi.
Običajen način.
Preprečadno kloriranje.
Likanje pri maksimalni temperaturi 150℃.
Ni dovoljeno kemično čiščenje.
Madežev ne odstranjevati s topli.
Ne sušiti v stroju za sušenje perila z rotacijskim bobnom.
Program - zmerna do nižja temperatura.
■M2GEN Snemljiva plošča.-
Ne prati strojno.
Ne perite vodno i sapunom.
Ne izpirajte.
Preprečadno kloriranje.
Ne likati
Ni dovoljeno kemično čiščenje.
Madežev ne odstranjevati s topli.
Ne sušiti v stroju za sušenje perila z rotacijskim bobnom.
ET PRACOVNÉ OBLEČENIE - M2PW3: TÓÓPŮKSID MACH 2 POLŮESTER/PUUVILL - FLANELLVOODRIGA
Kasutusjuhised: kaitseriietus ning vaid väiksemate pindmistete ohte puhul, juhul kui puuudvad keemilised, elektrilised või termilised ohtud.
Riietus on lüidseks kasutamiseks.
Riietus on katsetatud tüübi 2 põlvkeaitseme jaoks M2GEN.
Põlvkeaitsems sisemine pool on sile pool.
Keskonnatingimuste muutus, näiteks temperatuuri muutus, võib kaitseomadusi oluliselt vähendada.
Ükski kaitsevahend ei saa tagada täielikku kaitset vigastuste vastu ja kõikeide võimalike probleemide üksikasjaste vastu.
Kaitsevahendi saastumine, muutmine või valesi kasutamine võib kaitseomadusi ohhtlikult vähendada.
• PARANDAMINE: Isikukaitseriietuses ei tohi teha parandusi, välja arvatud need, mida tootja soovibata, ja kui parandused on lubatud, siis tuleb need lasta teha spetsiaalselt erialaasutusel.
Kaitminekorr ei tohi toodet parandada – see tuleb kõrvaldada ja uuega asendada.
• KASUTUSIGIGA: Rõiva kestus sõltub selle seisukorast pärast kasutamist (kulumine jne.).
Väliised faktorid nagu vesi, külm, kuum, kemikaalid, päikevalgus, samuti vale kasutamine võivad toote kaitseomadusi vähendada toote kasutamise ja/või mõne päevani.
• Looshoid: Kaitsevahendit ei tohi kõrvaldada koos majapidamiskäätmetega.
Kasutusõlbmatuse muutunud rõivas tuleb kõrvaldada kooskõlas käitise seisekorra, kehtiva seadusandluse ja keskkonnakaitset puudutavate nõuetega.
• TOIMIVUSED: (PART1) (vt toimivustabel) Tasemed on määratud rõiva, välimaterjali või materjalide koosluse omaduste mõõtmisel.
Mida kõrgem on toimivusaste, seda vastupidavam on rõivas kaitseks äratoodud riski eest.
Toimivusastmed põhinevad laboratoriuimetestidel, mis ei pruugi ilmingitama kajastada tegelikke tööttingimusi ja mille käigus kontrollitakse toote vastupidavust erinevatele faktortele nagu temperatuur, kulumine, purustusjõud jne.
PART1: ① Purunemisjõud / ② Ristreenemise jõud / ③ Abrasioonikindlus / ④ Pikiõm / ⑤ Ristõm / ⑥ isikvilt-**Kasutuspiirangud**: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Enne riete selga panemist kontrollige, et need ei oleks märdunud ega kulunud, mis vähendaks nende efektiivsust.
Kasutage aletu seltsit kinnistega.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
►M2GEN Eemaldatav plaat.-
Materialid :100%VAHTPOLUEETILEEN.
► KASUTUSPIIRANG: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
Väliised faktorid nagu vesi, külm, kuum, kemikaalid, päikevalgus, samuti vale kasutamine võivad toote kaitseomadusi vähendada toote kasutamise ja/või mõne päevani.
• Looshoid: Kaitsevahendit ei tohi kõrvaldada koos majapidamiskäätmetega.
Kasutusõlbmatuse muutunud rõivas tuleb kõrvaldada kooskõlas käitise seisekorra, kehtiva seadusandluse ja keskkonnakaitset puudutavate nõuetega.
• TOIMIVUSED: (PART1) (vt toimivustabel) Tasemed on määratud rõiva, välimaterjali või materjalide koosluse omaduste mõõtmisel.
Mida kõrgem on toimivusaste, seda vastupidavam on rõivas kaitseks äratoodud riski eest.
Toimivusastmed põhinevad laboratoriuimetestidel, mis ei pruugi ilmingitama kajastada tegelikke tööttingimusi ja mille käigus kontrollitakse toote vastupidavust erinevatele faktortele nagu temperatuur, kulumine, purustusjõud jne.
PART1: ① Purunemisjõud / ② Ristreenemise jõud / ③ Abrasioonikindlus / ④ Pikiõm / ⑤ Ristõm / ⑥ isikvilt-**Kasutuspiirangud**: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Enne riete selga panemist kontrollige, et need ei oleks märdunud ega kulunud, mis vähendaks nende efektiivsust.
Kasutage aletu seltsit kinnistega.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
►M2GEN Eemaldatav plaat.-
Materialid :100%VAHTPOLUEETILEEN.
► KASUTUSPIIRANG: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
Väliised faktorid nagu vesi, külm, kuum, kemikaalid, päikevalgus, samuti vale kasutamine võivad toote kaitseomadusi vähendada toote kasutamise ja/või mõne päevani.
• Looshoid: Kaitsevahendit ei tohi kõrvaldada koos majapidamiskäätmetega.
Kasutusõlbmatuse muutunud rõivas tuleb kõrvaldada kooskõlas käitise seisekorra, kehtiva seadusandluse ja keskkonnakaitset puudutavate nõuetega.
• TOIMIVUSED: (PART1) (vt toimivustabel) Tasemed on määratud rõiva, välimaterjali või materjalide koosluse omaduste mõõtmisel.
Mida kõrgem on toimivusaste, seda vastupidavam on rõivas kaitseks äratoodud riski eest.
Toimivusastmed põhinevad laboratoriuimetestidel, mis ei pruugi ilmingitama kajastada tegelikke tööttingimusi ja mille käigus kontrollitakse toote vastupidavust erinevatele faktortele nagu temperatuur, kulumine, purustusjõud jne.
PART1: ① Purunemisjõud / ② Ristreenemise jõud / ③ Abrasioonikindlus / ④ Pikiõm / ⑤ Ristõm / ⑥ isikvilt-**Kasutuspiirangud**: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Enne riete selga panemist kontrollige, et need ei oleks märdunud ega kulunud, mis vähendaks nende efektiivsust.
Kasutage aletu seltsit kinnistega.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
►M2GEN Eemaldatav plaat.-
Materialid :100%VAHTPOLUEETILEEN.
► KASUTUSPIIRANG: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
Väliised faktorid nagu vesi, külm, kuum, kemikaalid, päikevalgus, samuti vale kasutamine võivad toote kaitseomadusi vähendada toote kasutamise ja/või mõne päevani.
• Looshoid: Kaitsevahendit ei tohi kõrvaldada koos majapidamiskäätmetega.
Kasutusõlbmatuse muutunud rõivas tuleb kõrvaldada kooskõlas käitise seisekorra, kehtiva seadusandluse ja keskkonnakaitset puudutavate nõuetega.
• TOIMIVUSED: (PART1) (vt toimivustabel) Tasemed on määratud rõiva, välimaterjali või materjalide koosluse omaduste mõõtmisel.
Mida kõrgem on toimivusaste, seda vastupidavam on rõivas kaitseks äratoodud riski eest.
Toimivusastmed põhinevad laboratoriuimetestidel, mis ei pruugi ilmingitama kajastada tegelikke tööttingimusi ja mille käigus kontrollitakse toote vastupidavust erinevatele faktortele nagu temperatuur, kulumine, purustusjõud jne.
PART1: ① Purunemisjõud / ② Ristreenemise jõud / ③ Abrasioonikindlus / ④ Pikiõm / ⑤ Ristõm / ⑥ isikvilt-**Kasutuspiirangud**: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Enne riete selga panemist kontrollige, et need ei oleks märdunud ega kulunud, mis vähendaks nende efektiivsust.
Kasutage aletu seltsit kinnistega.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
►M2GEN Eemaldatav plaat.-
Materialid :100%VAHTPOLUEETILEEN.
► KASUTUSPIIRANG: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
Väliised faktorid nagu vesi, külm, kuum, kemikaalid, päikevalgus, samuti vale kasutamine võivad toote kaitseomadusi vähendada toote kasutamise ja/või mõne päevani.
• Looshoid: Kaitsevahendit ei tohi kõrvaldada koos majapidamiskäätmetega.
Kasutusõlbmatuse muutunud rõivas tuleb kõrvaldada kooskõlas käitise seisekorra, kehtiva seadusandluse ja keskkonnakaitset puudutavate nõuetega.
• TOIMIVUSED: (PART1) (vt toimivustabel) Tasemed on määratud rõiva, välimaterjali või materjalide koosluse omaduste mõõtmisel.
Mida kõrgem on toimivusaste, seda vastupidavam on rõivas kaitseks äratoodud riski eest.
Toimivusastmed põhinevad laboratoriuimetestidel, mis ei pruugi ilmingitama kajastada tegelikke tööttingimusi ja mille käigus kontrollitakse toote vastupidavust erinevatele faktortele nagu temperatuur, kulumine, purustusjõud jne.
PART1: ① Purunemisjõud / ② Ristreenemise jõud / ③ Abrasioonikindlus / ④ Pikiõm / ⑤ Ristõm / ⑥ isikvilt-**Kasutuspiirangud**: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Enne riete selga panemist kontrollige, et need ei oleks märdunud ega kulunud, mis vähendaks nende efektiivsust.
Kasutage aletu seltsit kinnistega.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
►M2GEN Eemaldatav plaat.-
Materialid :100%VAHTPOLUEETILEEN.
► KASUTUSPIIRANG: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
Väliised faktorid nagu vesi, külm, kuum, kemikaalid, päikevalgus, samuti vale kasutamine võivad toote kaitseomadusi vähendada toote kasutamise ja/või mõne päevani.
• Looshoid: Kaitsevahendit ei tohi kõrvaldada koos majapidamiskäätmetega.
Kasutusõlbmatuse muutunud rõivas tuleb kõrvaldada kooskõlas käitise seisekorra, kehtiva seadusandluse ja keskkonnakaitset puudutavate nõuetega.
• TOIMIVUSED: (PART1) (vt toimivustabel) Tasemed on määratud rõiva, välimaterjali või materjalide koosluse omaduste mõõtmisel.
Mida kõrgem on toimivusaste, seda vastupidavam on rõivas kaitseks äratoodud riski eest.
Toimivusastmed põhinevad laboratoriuimetestidel, mis ei pruugi ilmingitama kajastada tegelikke tööttingimusi ja mille käigus kontrollitakse toote vastupidavust erinevatele faktortele nagu temperatuur, kulumine, purustusjõud jne.
PART1: ① Purunemisjõud / ② Ristreenemise jõud / ③ Abrasioonikindlus / ④ Pikiõm / ⑤ Ristõm / ⑥ isikvilt-**Kasutuspiirangud**: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Enne riete selga panemist kontrollige, et need ei oleks märdunud ega kulunud, mis vähendaks nende efektiivsust.
Kasutage aletu seltsit kinnistega.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
►M2GEN Eemaldatav plaat.-
Materialid :100%VAHTPOLUEETILEEN.
► KASUTUSPIIRANG: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
Väliised faktorid nagu vesi, külm, kuum, kemikaalid, päikevalgus, samuti vale kasutamine võivad toote kaitseomadusi vähendada toote kasutamise ja/või mõne päevani.
• Looshoid: Kaitsevahendit ei tohi kõrvaldada koos majapidamiskäätmetega.
Kasutusõlbmatuse muutunud rõivas tuleb kõrvaldada kooskõlas käitise seisekorra, kehtiva seadusandluse ja keskkonnakaitset puudutavate nõuetega.
• TOIMIVUSED: (PART1) (vt toimivustabel) Tasemed on määratud rõiva, välimaterjali või materjalide koosluse omaduste mõõtmisel.
Mida kõrgem on toimivusaste, seda vastupidavam on rõivas kaitseks äratoodud riski eest.
Toimivusastmed põhinevad laboratoriuimetestidel, mis ei pruugi ilmingitama kajastada tegelikke tööttingimusi ja mille käigus kontrollitakse toote vastupidavust erinevatele faktortele nagu temperatuur, kulumine, purustusjõud jne.
PART1: ① Purunemisjõud / ② Ristreenemise jõud / ③ Abrasioonikindlus / ④ Pikiõm / ⑤ Ristõm / ⑥ isikvilt-**Kasutuspiirangud**: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Enne riete selga panemist kontrollige, et need ei oleks märdunud ega kulunud, mis vähendaks nende efektiivsust.
Kasutage aletu seltsit kinnistega.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
►M2GEN Eemaldatav plaat.-
Materialid :100%VAHTPOLUEETILEEN.
► KASUTUSPIIRANG: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
Väliised faktorid nagu vesi, külm, kuum, kemikaalid, päikevalgus, samuti vale kasutamine võivad toote kaitseomadusi vähendada toote kasutamise ja/või mõne päevani.
• Looshoid: Kaitsevahendit ei tohi kõrvaldada koos majapidamiskäätmetega.
Kasutusõlbmatuse muutunud rõivas tuleb kõrvaldada kooskõlas käitise seisekorra, kehtiva seadusandluse ja keskkonnakaitset puudutavate nõuetega.
• TOIMIVUSED: (PART1) (vt toimivustabel) Tasemed on määratud rõiva, välimaterjali või materjalide koosluse omaduste mõõtmisel.
Mida kõrgem on toimivusaste, seda vastupidavam on rõivas kaitseks äratoodud riski eest.
Toimivusastmed põhinevad laboratoriuimetestidel, mis ei pruugi ilmingitama kajastada tegelikke tööttingimusi ja mille käigus kontrollitakse toote vastupidavust erinevatele faktortele nagu temperatuur, kulumine, purustusjõud jne.
PART1: ① Purunemisjõud / ② Ristreenemise jõud / ③ Abrasioonikindlus / ④ Pikiõm / ⑤ Ristõm / ⑥ isikvilt-**Kasutuspiirangud**: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Enne riete selga panemist kontrollige, et need ei oleks märdunud ega kulunud, mis vähendaks nende efektiivsust.
Kasutage aletu seltsit kinnistega.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
►M2GEN Eemaldatav plaat.-
Materialid :100%VAHTPOLUEETILEEN.
► KASUTUSPIIRANG: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
Väliised faktorid nagu vesi, külm, kuum, kemikaalid, päikevalgus, samuti vale kasutamine võivad toote kaitseomadusi vähendada toote kasutamise ja/või mõne päevani.
• Looshoid: Kaitsevahendit ei tohi kõrvaldada koos majapidamiskäätmetega.
Kasutusõlbmatuse muutunud rõivas tuleb kõrvaldada kooskõlas käitise seisekorra, kehtiva seadusandluse ja keskkonnakaitset puudutavate nõuetega.
• TOIMIVUSED: (PART1) (vt toimivustabel) Tasemed on määratud rõiva, välimaterjali või materjalide koosluse omaduste mõõtmisel.
Mida kõrgem on toimivusaste, seda vastupidavam on rõivas kaitseks äratoodud riski eest.
Toimivusastmed põhinevad laboratoriuimetestidel, mis ei pruugi ilmingitama kajastada tegelikke tööttingimusi ja mille käigus kontrollitakse toote vastupidavust erinevatele faktortele nagu temperatuur, kulumine, purustusjõud jne.
PART1: ① Purunemisjõud / ② Ristreenemise jõud / ③ Abrasioonikindlus / ④ Pikiõm / ⑤ Ristõm / ⑥ isikvilt-**Kasutuspiirangud**: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Enne riete selga panemist kontrollige, et need ei oleks märdunud ega kulunud, mis vähendaks nende efektiivsust.
Kasutage aletu seltsit kinnistega.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
►M2GEN Eemaldatav plaat.-
Materialid :100%VAHTPOLUEETILEEN.
► KASUTUSPIIRANG: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
Väliised faktorid nagu vesi, külm, kuum, kemikaalid, päikevalgus, samuti vale kasutamine võivad toote kaitseomadusi vähendada toote kasutamise ja/või mõne päevani.
• Looshoid: Kaitsevahendit ei tohi kõrvaldada koos majapidamiskäätmetega.
Kasutusõlbmatuse muutunud rõivas tuleb kõrvaldada kooskõlas käitise seisekorra, kehtiva seadusandluse ja keskkonnakaitset puudutavate nõuetega.
• TOIMIVUSED: (PART1) (vt toimivustabel) Tasemed on määratud rõiva, välimaterjali või materjalide koosluse omaduste mõõtmisel.
Mida kõrgem on toimivusaste, seda vastupidavam on rõivas kaitseks äratoodud riski eest.
Toimivusastmed põhinevad laboratoriuimetestidel, mis ei pruugi ilmingitama kajastada tegelikke tööttingimusi ja mille käigus kontrollitakse toote vastupidavust erinevatele faktortele nagu temperatuur, kulumine, purustusjõud jne.
PART1: ① Purunemisjõud / ② Ristreenemise jõud / ③ Abrasioonikindlus / ④ Pikiõm / ⑤ Ristõm / ⑥ isikvilt-**Kasutuspiirangud**: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Enne riete selga panemist kontrollige, et need ei oleks märdunud ega kulunud, mis vähendaks nende efektiivsust.
Kasutage aletu seltsit kinnistega.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
►M2GEN Eemaldatav plaat.-
Materialid :100%VAHTPOLUEETILEEN.
► KASUTUSPIIRANG: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
Väliised faktorid nagu vesi, külm, kuum, kemikaalid, päikevalgus, samuti vale kasutamine võivad toote kaitseomadusi vähendada toote kasutamise ja/või mõne päevani.
• Looshoid: Kaitsevahendit ei tohi kõrvaldada koos majapidamiskäätmetega.
Kasutusõlbmatuse muutunud rõivas tuleb kõrvaldada kooskõlas käitise seisekorra, kehtiva seadusandluse ja keskkonnakaitset puudutavate nõuetega.
• TOIMIVUSED: (PART1) (vt toimivustabel) Tasemed on määratud rõiva, välimaterjali või materjalide koosluse omaduste mõõtmisel.
Mida kõrgem on toimivusaste, seda vastupidavam on rõivas kaitseks äratoodud riski eest.
Toimivusastmed põhinevad laboratoriuimetestidel, mis ei pruugi ilmingitama kajastada tegelikke tööttingimusi ja mille käigus kontrollitakse toote vastupidavust erinevatele faktortele nagu temperatuur, kulumine, purustusjõud jne.
PART1: ① Purunemisjõud / ② Ristreenemise jõud / ③ Abrasioonikindlus / ④ Pikiõm / ⑤ Ristõm / ⑥ isikvilt-**Kasutuspiirangud**: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Enne riete selga panemist kontrollige, et need ei oleks märdunud ega kulunud, mis vähendaks nende efektiivsust.
Kasutage aletu seltsit kinnistega.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
►M2GEN Eemaldatav plaat.-
Materialid :100%VAHTPOLUEETILEEN.
► KASUTUSPIIRANG: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
Väliised faktorid nagu vesi, külm, kuum, kemikaalid, päikevalgus, samuti vale kasutamine võivad toote kaitseomadusi vähendada toote kasutamise ja/või mõne päevani.
• Looshoid: Kaitsevahendit ei tohi kõrvaldada koos majapidamiskäätmetega.
Kasutusõlbmatuse muutunud rõivas tuleb kõrvaldada kooskõlas käitise seisekorra, kehtiva seadusandluse ja keskkonnakaitset puudutavate nõuetega.
• TOIMIVUSED: (PART1) (vt toimivustabel) Tasemed on määratud rõiva, välimaterjali või materjalide koosluse omaduste mõõtmisel.
Mida kõrgem on toimivusaste, seda vastupidavam on rõivas kaitseks äratoodud riski eest.
Toimivusastmed põhinevad laboratoriuimetestidel, mis ei pruugi ilmingitama kajastada tegelikke tööttingimusi ja mille käigus kontrollitakse toote vastupidavust erinevatele faktortele nagu temperatuur, kulumine, purustusjõud jne.
PART1: ① Purunemisjõud / ② Ristreenemise jõud / ③ Abrasioonikindlus / ④ Pikiõm / ⑤ Ristõm / ⑥ isikvilt-**Kasutuspiirangud**: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Enne riete selga panemist kontrollige, et need ei oleks märdunud ega kulunud, mis vähendaks nende efektiivsust.
Kasutage aletu seltsit kinnistega.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
►M2GEN Eemaldatav plaat.-
Materialid :100%VAHTPOLUEETILEEN.
► KASUTUSPIIRANG: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
Väliised faktorid nagu vesi, külm, kuum, kemikaalid, päikevalgus, samuti vale kasutamine võivad toote kaitseomadusi vähendada toote kasutamise ja/või mõne päevani.
• Looshoid: Kaitsevahendit ei tohi kõrvaldada koos majapidamiskäätmetega.
Kasutusõlbmatuse muutunud rõivas tuleb kõrvaldada kooskõlas käitise seisekorra, kehtiva seadusandluse ja keskkonnakaitset puudutavate nõuetega.
• TOIMIVUSED: (PART1) (vt toimivustabel) Tasemed on määratud rõiva, välimaterjali või materjalide koosluse omaduste mõõtmisel.
Mida kõrgem on toimivusaste, seda vastupidavam on rõivas kaitseks äratoodud riski eest.
Toimivusastmed põhinevad laboratoriuimetestidel, mis ei pruugi ilmingitama kajastada tegelikke tööttingimusi ja mille käigus kontrollitakse toote vastupidavust erinevatele faktortele nagu temperatuur, kulumine, purustusjõud jne.
PART1: ① Purunemisjõud / ② Ristreenemise jõud / ③ Abrasioonikindlus / ④ Pikiõm / ⑤ Ristõm / ⑥ isikvilt-**Kasutuspiirangud**: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Enne riete selga panemist kontrollige, et need ei oleks märdunud ega kulunud, mis vähendaks nende efektiivsust.
Kasutage aletu seltsit kinnistega.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
►M2GEN Eemaldatav plaat.-
Materialid :100%VAHTPOLUEETILEEN.
► KASUTUSPIIRANG: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
Väliised faktorid nagu vesi, külm, kuum, kemikaalid, päikevalgus, samuti vale kasutamine võivad toote kaitseomadusi vähendada toote kasutamise ja/või mõne päevani.
• Looshoid: Kaitsevahendit ei tohi kõrvaldada koos majapidamiskäätmetega.
Kasutusõlbmatuse muutunud rõivas tuleb kõrvaldada kooskõlas käitise seisekorra, kehtiva seadusandluse ja keskkonnakaitset puudutavate nõuetega.
• TOIMIVUSED: (PART1) (vt toimivustabel) Tasemed on määratud rõiva, välimaterjali või materjalide koosluse omaduste mõõtmisel.
Mida kõrgem on toimivusaste, seda vastupidavam on rõivas kaitseks äratoodud riski eest.
Toimivusastmed põhinevad laboratoriuimetestidel, mis ei pruugi ilmingitama kajastada tegelikke tööttingimusi ja mille käigus kontrollitakse toote vastupidavust erinevatele faktortele nagu temperatuur, kulumine, purustusjõud jne.
PART1: ① Purunemisjõud / ② Ristreenemise jõud / ③ Abrasioonikindlus / ④ Pikiõm / ⑤ Ristõm / ⑥ isikvilt-**Kasutuspiirangud**: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Enne riete selga panemist kontrollige, et need ei oleks märdunud ega kulunud, mis vähendaks nende efektiivsust.
Kasutage aletu seltsit kinnistega.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
►M2GEN Eemaldatav plaat.-
Materialid :100%VAHTPOLUEETILEEN.
► KASUTUSPIIRANG: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
Väliised faktorid nagu vesi, külm, kuum, kemikaalid, päikevalgus, samuti vale kasutamine võivad toote kaitseomadusi vähendada toote kasutamise ja/või mõne päevani.
• Looshoid: Kaitsevahendit ei tohi kõrvaldada koos majapidamiskäätmetega.
Kasutusõlbmatuse muutunud rõivas tuleb kõrvaldada kooskõlas käitise seisekorra, kehtiva seadusandluse ja keskkonnakaitset puudutavate nõuetega.
• TOIMIVUSED: (PART1) (vt toimivustabel) Tasemed on määratud rõiva, välimaterjali või materjalide koosluse omaduste mõõtmisel.
Mida kõrgem on toimivusaste, seda vastupidavam on rõivas kaitseks äratoodud riski eest.
Toimivusastmed põhinevad laboratoriuimetestidel, mis ei pruugi ilmingitama kajastada tegelikke tööttingimusi ja mille käigus kontrollitakse toote vastupidavust erinevatele faktortele nagu temperatuur, kulumine, purustusjõud jne.
PART1: ① Purunemisjõud / ② Ristreenemise jõud / ③ Abrasioonikindlus / ④ Pikiõm / ⑤ Ristõm / ⑥ isikvilt-**Kasutuspiirangud**: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Enne riete selga panemist kontrollige, et need ei oleks märdunud ega kulunud, mis vähendaks nende efektiivsust.
Kasutage aletu seltsit kinnistega.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
►M2GEN Eemaldatav plaat.-
Materialid :100%VAHTPOLUEETILEEN.
► KASUTUSPIIRANG: Mitte kasutada väljaspool üldtöödeld juhistes määratletud kasutusala.
Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeeniseid, mürgiseid ega tundlikel isikel allergiaid põhjustada võivaid aineid.
Väliised faktorid nagu vesi, külm, kuum, kemikaalid, päikevalgus, samuti vale kasutamine võivad toote kaitseomadusi vähendada toote kasutamise ja/või mõne päevani.
• Looshoid: Kaitsevahendit ei tohi kõrvaldada koos majapidamiskäätmetega.
Kasutusõlbmatuse muutunud rõivas tuleb kõrvaldada kooskõlas käitise seisekorra,

