


产品说明



限次性无纺布连体服

产品型号: DT221Y (406221)

尺码

M - XXL

颜色

白色

产品描述

限次性无纺布连体服, 100% SMMS复合无纺布材质, 透气性能优秀。弹性兜帽、袖口、脚踝口, 防粉尘微粒, 防轻度化学液体喷溅, 防静电。

材料

Deltatek 6000®无纺布, 60g/m²。

使用说明

100% SMMS复合无纺布材质, 透气性能优秀。弹性兜帽、袖口、脚踝口, 防粉尘微粒, 防轻度化学液体喷溅, 防静电。可用于存在石棉、酸性物质的工作环境。符合欧标3&5&6类防护服等级要求。为达到最佳防护, 建议穿着者在袖口、脚踝口使用溶剂防护胶条, 同时佩戴的口罩, 与兜帽接触处, 请贴上同样的胶条。防护手套必须遮住袖口。

禁用

禁止在以上说明以外的情况下使用本产品。本产品不含任何已知可致癌或有毒物质, 也不会引起易感人群过敏。

储存说明

存于原包装中, 避光避潮。

清洗/保养说明

一次性使用, 无特殊保养要求, 用后请销毁处理。

性能

本产品符合国标 GB 46310-2025, 且遵循欧标 EU 2016/425 规定, 符合以下欧洲标准:

EN ISO 13688:2013 防护服一般性规定

EN13034:2005+A1:2009 对液体化学品提供的有限保护的化学防护服的性能要求 (第六类设备)
类型 6 液态化学品的有限防护-类型 6

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 针对固体颗粒的防护服 - 第五类防护服
类型 5 防尘 (石棉) - 类型 5

EN1149-5:2018 静电性质 - 第 5 部分 - 材料性能与设计要求
根据 EN1149-1 在至少一个表面上表面电阻小于或等于 2.5×10^9 欧姆的

EN1173-2:2002 防护服 防止放射性污染 - 第 2 部分: 防止颗粒放射性污染的要求和测试方法

本说明书为中文译本参考, 如遇产品更新, 请参见产品包装内的说明书。 Update: 2026 年 8 月

