

产品说明



焊接防护面屏

产品型号: **CASOUD3 (101510)**

尺码 可调节

颜色 黑色

产品描述:

聚丙烯树脂焊接防护面屏，单独佩戴使用。适用于多种焊接工作，遮光量：**11级**。头箍固定。独立使用：固定面屏，带有**1片透明聚碳酸酯滤片（FILTER-IN）**；可调节上翻式面屏，带有**1片DIN11滤片（FILTER-11）**；另有**1片透明聚碳酸酯滤片防护（FILTER-IN）**。滤片规格：**108x51 mm**。可单独佩戴使用，内置**DIN11滤波器**和两个透明滤片，可调节上翻式面屏。

材料:

玻纤强化聚酯，重量**415克**。

使用说明:

本产品可为使用者提供电焊时产生的光射线防护，禁止用于防护强力冲击。

禁用:

若发现有任何刮痕或损坏，请予以更换。内有零部件及组装说明，如需更多信息，请联系代尔塔公司。配有增强型无机玻璃的防护眼镜只能配合增强型接目镜使用。禁止在以上说明外使用本产品。本产品不含任何有害致癌物质，过敏人群使用时可能会产生过敏反应，此时应咨询医生。使用中如产生不适，刺激或设备损坏，请立即离开危险区域，摘下面屏进行药物治疗。请定期对产品进行检查。

储存说明:

将产品存于原包装内，置于干燥处，远离阳光照射。运输途中需加强预防措施，避免受到重物冲击。

清洗/保养说明:

用温和的清洁剂进行清洗，并用柔软的干布予以擦拭。建议定期查看及替换损坏或破旧零部件。产品若发生刮痕或破旧，可能影响其防护性能，因此需立即更换。

性能:

本产品符合国标GB 3609.1-2025，且遵循欧标EU 2016/425规定，符合以下欧洲标准：

EN166:2001 个人眼部保护 - 规格参数

1F 目镜

F 安装

EN169:2002 用于焊接和相关作业的护目镜

UV11 目镜

EN175:1997 焊接与相关作业中的眼部及面部防护

F 安装

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。 Update: 2026年8月

