


# 产品说明



尺码

橙色 颜色



### 产品描述

收缩式速差防坠器,高强度ABS防护外壳。缓冲带宽46mm。下坠指示器,惯性锁止系统。 配有钢制O型钩AMOO2,底部有万向轴。最大展开长度2.5m。

### 材料

高强度ABS外壳,钢制O型钩。重量: 1100g。

### 使用说明

该产品与安全螺环配套使用, 一端固定到固定点上,另一端连到使用者安全带上。用于使用者在固定点周围活 动。适用于脚手架工作、高空玻璃清洗等工作场合。建议给每位使用者专门配备一个MINIBLOCK收缩式速差防坠 器。仔细检查以确保该装置的固定点在使用者上部,且当坠落事故发生时,不会产生钟摆效应。

最小空间:安全带上扣环和接触的第一个障碍物之间距离为2.6米。该装置一次仅供一人使用。选择固定点,至 少可承重15kN。仔细检查以确保固定点正确固定,缓冲带的正常展开不会受到阻碍。使用者必须随时安全地系 着安全带, 并将缓冲带正确地系在安全吊带上。

每次使用前检查安全带、安全钩和减震带。避免锈蚀或接触尖利物品。一次坠落事故发生后或每12个月,将产 品送回制造商或其指定代表进行系统检查。严禁更换防坠制动器零件。

禁止超出以上说明范围情况下使用本产品。在产品使用过程中,避免产生左右摇摆。

### 储存说明

保存于原包装中, 避光防潮。

## 清洗/保养说明

请使用温和肥皂水清洗,自然风干。

### 性能

本产品符合国家标准GB 24544-2023 的规定要求。

同时符合欧标EU 2016/425规定,符合的欧洲标准如下:

EN360:2002 个人高空坠落防护设备 - 伸缩式坠落制动

150 kg 特殊应用的额外要求

EN365: 2004 预防高空坠落的个人防护设备 - 使用方法、保养维护、定期检查、设备维修、编号标记及设备

包装的一般规定。

EN362: 2004 个人高空坠落防护设备 - 连接器

EN363: 2018 防高空坠落个人防护设备 - 个人防坠落系统。

EN364: 1992 防高空坠落个人防护设备: 测试方法。

本说明书为中文译本参考,如遇产品更新,请参见产品包装内的说明书。 Update: 2025 年 5 月









