

DELTASHOCK



YENİ DELTASHOCK SERİSİ



enjoy safety.

f @ y in
www.deltaplus.eu



AKILLI TASARIM

Hareket özgürlüğü ve uzun süreli konforu bir arada sunmak için hafif ve ayarlanabilir biçimde tasarlanmıştır.



SADELİK

Malzemeler sadeliği ön planda tutacak şekilde, performans ve kullanıcı ihtiyaçlarına ayarlanabilir şekilde seçilmiştir.



ÜST DÜZEY PERFORMANS

Her ortamda dayanıklılık ve güvenilir tutuş sağlamak üzere üretilmiştir.

DELTASHOCK



VV909

NEFES ALABİLİR

Granül nitril kaplama

- Tüm ortamlar için ideal

Petek yapılı esnek PVC takviyeler

- Koruma ve Darbe Emme
- Yüksek esneklik ve kullanım kolaylığı
- Petek tasarımı sayesinde nefes alabilir ve hafiftir



HPPE, cam ve poliamid elyaflarla üretilmiştir

- Yüksek performans (kesik seviyesi D)
- Mükemmel konfor

VV906

UZUN ÖMÜRLÜ

Dikişli darbeye dayanıklı PVC takviyeler

PVC noktalı sentetik deri avuç içi

- Yağlı ortamlarda maksimum tutuş

"Docker etkisi" için kesilmiş ve dikilmiş örgü, kesik seviyesi B

- Kolay giyilip çıkarılabilir

Ömrü uzatmak için takviye



VV907**HAFİF**

Darbe emici PVC takviyeler

Dokunmatik ekran uyumlu

Granül nitril kaplama
• Tüm ortamlar için ideal

15 gauge HDPE, cam ve poliamid elyaflardan üretilmiştir

- İyi performans kesme seviyesi C
- Hafif

VV916**ERGONOMİK**

PVC darbeye dayanıklı takviyeler seviye 2

- Elin arkasını tamamen kaplar
- Elin kemikleri gibi tasarlanmıştır

Dokunmatik ekran uyumlu

Ömrü uzatmak için uzun başparmak/ işaret parmağı takviyesi

İkinci deri etkisi (18 gauge)

Yüksek performans için tungsten* elyaflardan üretilmiştir (Kesme seviyesi F)

VV910**İKONİK**

Ömrü uzatmak için kevlar içine dikilmiş sentetik deri takviye

Daha iyi uyum için manşette cırt cırt

Ağır yükleri taşımak için avuç içi takviyesi

Yüksek performans için HPPE ve cam elyafından üretilmiştir (Kesilme seviyesi D)

VV912**GÜÇLÜ**

PVC darbeye dayanıklı takviye seviyesi 2

Nem direnci

Yüksek esneklik için keçi derisinden üretilmiştir

Yüksek performans için HDPE, çelik ve poliamid elyafından üretilmiş iç astar (kesilme seviyesi F)

VV913**KIŞ VERSİYONU****VV915****YAĞ GEÇİRMEZ VERSİYON**Avuç içinde granül nitril kaplama
• tüm ortamlar için ideal

Manşete kadar pürüzsüz nitril kaplama

*** Tungsten**

Tungsten çeliğin mukavemeti:
Titanyuma göre 4 kat
Çeliğe göre 2 kat

Tungsten elyaf kullanımı, eldivene kesilme ve aşınmaya karşı yüksek direnç sağlar ve daha uzun hizmet ömrü sunar.

DELTASHOCK SERİSİ MODEL KARŞILAŞTIRMASI



Tüm ortamlar
(kuru, nemli,
yağlı)



Kullanım



Darbe seviyesi



TDM / ANSI
Kesme seviyesi



Temas ısı
seviyesi



Soğuğa
dayanıklılık



Dokunmatik
ekran

VV906



1



B / A2



100°C
15 saniye

VV907



1



C / A3



100°C
15 saniye



VV909



1



D / A4



100°C
15 saniye

VV910



1



D / A4



100°C
15 saniye

VV912



2



F / A6



100°C
15 saniye

VV913



1



D / A4



100°C
15 saniye



13X

VV915



1



D / A4



100°C
15 saniye

VV916



2



F / A6



100°C
15 saniye

