



# 产品说明

CN

## 经典款锆石1型高密度PP安全帽

产品型号: ZIRCON1 (1.02.011)

### 颜色:

白/蓝/黄/红/橙色



### 产品描述:

经典款锆石1型高密度聚丙烯安全帽, 8点式LDPE内衬, 插片后箍调节, 绝缘, 无透气孔。

### 材料:

聚丙烯(PP), 重量: 370克。

### 使用说明:

安全帽能够吸收撞击释放的能量, 此时帽子会产生部分损坏或者损坏帽壳和帽衬, 即使这种损坏不能立即发现, 建议更换受到过严重撞击的安全帽。为了确保足够的防护性能, 安全帽应调节到适合头部尺寸。请使用者注意, 除了安全帽制造商建议更改和去掉的部件外, 任何更改或去掉任何原部件都可能引起危险。安全帽不应加带任何非安全帽制造商建议的附件。禁止在安全帽上使用非制造商建议的油漆, 溶剂, 粘合剂或标签等。

安全帽使使用者免受440伏泄露电流的伤害。一般用于存在低于440伏电压风险的工业或工作岗位。。

### 禁用:

为了确保防护效果, 安全帽应帽舌向前(位于垂直位置), 通过安全帽后面的调节系统来调节安全帽以适应使用者的头部(不能太松或太紧)。安全帽寿命受多种因素影响, 如冷, 热, 化学品, 阳光和使用不当等。需做每日检查, 来鉴别安全帽的头盔、帽衬和易碎附件是否有裂缝, 瑕疵等迹象。如果安全帽受到重击或磨损, 应立即更换。如果不存在缺陷, 那么安全帽可以使用。制造日期标于每项帽内。在正常使用的情况下, 在第一次使用后, 安全帽会提供两到三年的有效保护; 或生产后可提供五年的有效保护。

### 储存说明:

如果不再使用或产品运输途中, 安全帽应储存在干燥凉爽的地方, 避光防冻。避免化学品或尖利物品掉落其上, 致使安全帽弯曲。该安全帽不包含任何可能引起过敏反应的物质。如果出现过敏现象, 请离开危险区域, 摘下安全帽并就医。。

### 清洗/保养说明:

此安全帽可用蘸有低浓度清洗剂的布擦拭。禁止使用任何磨损性、腐蚀性化学品。如不能用此方法清洗, 请更换。

### 性能:

本产品符合欧标EU 2016/425规定, 并符合以下欧洲标准: EN397:2012+A1:2012(-10°C +50°C,440VAC)和EN50365:2002(0级)。



代尔塔(中国)安全防护有限公司  
215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.02