



**GARDEZ
VOTRE
TOIT
SANS
RISQUE**

LA GAMME FACILE À UTILISER POUR LUTTER CONTRE LES DÉGRADATIONS DU TEMPS



Utilisation facile



Les sangles bicolores facilitent le positionnement du harnais sans risque d'inversion (Noir en dessous / Jaune au-dessus).

Sécurité



Les différents points d'ancrage ont été pensés pour faciliter les travaux sur toiture.

Confort



Les harnais ceinture sont dotés de points de positionnement pour un très bon maintien au travail.



HAA32M S/M/L
XL/XXL

Harnais bicolore. 2 points d'accrochage antichute (dorsal - sternal). 5 boucles de réglage, dont 3 boucles automatiques et 2 boucles indémontables. Soft padding sur les épaules et au niveau du bassin.



HAA35M S/M/L
XL/XXL

Harnais bicolore avec ceinture de maintien. 2 points d'accrochage antichute (dorsal - sternal). 5 boucles de réglage, dont 3 boucles automatiques et 2 boucles indémontables. Ceinture de maintien avec dossier thermoformé. Rotation 120°. 2 points d'accrochage de maintien au travail (latéral). 1 point d'accrochage de retenue (arrière). Soft padding sur les épaules.



HAA24 S/M/L
XL/XXL

Harnais bicolore avec ceinture de maintien. 2 points d'accrochage antichute (dorsal - sternal). 6 boucles de réglage. Ceinture de maintien avec dossier thermoformé. 2 points d'accrochage latéraux de maintien au travail.



HAA26 S/M/L
XL/XXL

Harnais bicolore pour sauvetage avec ceinture de maintien. 2 points d'accrochage antichute (dorsal - sternal). 6 boucles de réglage. Ceinture de maintien avec dossier thermoformé. 2 points d'accrochage latéraux de maintien au travail. 2 D-rings sur les épaules spécifiques pour sauvetage. 2 emplacements porte longe.



HARNAIS

S/M/L XL/XXL HAA01

Harnais bicolore 1 point d'accrochage antichute (dorsal). 2 boucles de réglage. 2 emplacements porte longe.

ANSI Z359.11  CSA Z259 10.18
CLASS A



HAA11G S/M/L XL/XXL

Harnais bicolore. 1 point d'accrochage antichute (dorsal). 5 boucles de réglages dont 2 à œillets au niveau des cuisses. 2 emplacements porte longe.

ANSI Z359.11  CSA Z259 10.18
CLASS A

S/M/L XL/XXL HAA11

Harnais bicolore 1 point d'accrochage antichute (dorsal). 4 boucles de réglage. 2 emplacements porte longe.

ANSI Z359.11  CSA Z259 10.18
CLASS A



HAA13 S/M/L XL/XXL

Harnais bicolore. 1 point d'accrochage antichute (dorsal). 2 points d'accrochage de maintien au travail (latéral). 5 boucles de réglages. 2 emplacements porte longe.

ANSI Z359.11  CSA Z259 10.18
CLASS A P

S/M/L XL/XXL HAA21

EN361
150kg

Harnais bicolore 1 point d'accrochage antichute (dorsal). 4 boucles de réglage. 2 emplacements porte longe.

ANSI Z359.11  CSA Z259 10.18
CLASS A



HAA23 S/M/L XL/XXL

Harnais antichute bicolore. 1 point d'accrochage antichute (dorsal). 2 points d'accrochage de maintien au travail (latéral). 5 boucles de réglages dont 3 à œillets au niveau de la ceinture et des cuisses. 2 emplacements porte longe. Protections pour les épaules.

ANSI Z359.11  CSA Z259 10.18
CLASS A P



AN503120JJ 1.2 m

Antichute à absorbeur d'énergie en longue sangle. Absorbeur avec gaine de protection transparente. Boucles cossées. Équipé de 2 crochets petite ouverture.

ANSI Z359.13



AN503120JW 1.2 m

Antichute à absorbeur d'énergie en longue sangle. Absorbeur avec gaine de protection transparente. Boucles cossées. Équipé d'un crochet petite ouverture et d'un crochet grande ouverture.

ANSI Z359.13



AN503180JJ 1.8 m

Antichute à absorbeur d'énergie en longue sangle. Absorbeur avec gaine de protection transparente. Boucles cossées. Équipé de 2 crochets petite ouverture.

ANSI Z359.13



AN503180JW 1.8 m

Antichute à absorbeur d'énergie en longue sangle. Absorbeur avec gaine de protection transparente. Boucles cossées. Équipé d'un crochet petite ouverture et d'un crochet grande ouverture.

ANSI Z359.13



AN513180JWW 1.8 m

Antichute à absorbeur d'énergie en longue sangle double (Y). Absorbeur avec gaine de protection transparente. Boucles cossées. Équipé d'un crochet petite ouverture et de 2 crochets grande ouverture.


ANSI Z359.13



AN537180JJ 1.3 m to 1.8 m

Antichute à absorbeur d'énergie en sangle élastique. Absorbeur avec gaine de protection transparente. Boucles cossées. Équipé de 2 crochets petite ouverture.

ANSI Z359.13



AN547180JWW 1.3 m to 1.8 m

Antichute à absorbeur d'énergie en sangle élastique double (Y). Absorbeur avec gaine de protection transparente. Boucles cossées. Équipé d'un crochet petite ouverture et de 2 crochets grande ouverture.

ANSI Z359.13



LONGES



LVA050

Longe d'ancrage en sangle polyester haute ténacité.
2 D d'ancrage en acier.


ANSI Z359.13 ANSI Z359.18



LVA50180

Ancrage en sangle polyester haute ténacité. Une boucle d'extrémité
cousue, l'autre avec D d'ancrage en acier.

ANSI Z359.13 ANSI Z359.18



LV120G DAYAK

Point d'ancrage transportable, en acier galvanisé, pour
encadrement de porte ou de fenêtre de 63 à 123 cm. Ajustable
par vis de serrage.

ANSI Z359.13 ANSI Z359.18



AN12006U 6 m AN120011U 11 m

Antichute à rappel automatique en câble acier galvanisé Ø 5
mm. Carter en ABS. Témoin de chute. Système de blocage à
inertie. 1 connecteur émerillon tournant et témoin de chute,
ouverture 21 mm.

ANSI Z359.13 ANSI Z359.18

