

产品说明



H 型可调节攀爬安全带

产品型号: HAR22H (501022)

HAR23H (501023)

尺码 均码

颜色 黑色

产品描述

可调节攀爬安全带, 配有胸部挂点和背部超大金属挂点。黑橙色织带可调节长度, 胸部加强连接带符合美标要求。两根肩带均配有坠落指示标识。H型人体工程学设计, 便于穿戴且不勒胯。

HAR22H: 胸部挂点是加大织带挂环, 适合女性使用。

HAR23H: 胸部挂点是镀锌钢环。

材料

HAR22H: 织带: 聚酯纤维, 重量: 1200g。

HAR23H: 织带: 聚酯纤维, 重量: 1400g。

使用说明

此标准中所述测试方法不能代表实际使用情形, 因此在每次使用前需考查工作实况, 并确保每位使用者接受了充分的训练, 熟知每种设备的局限性。此产品为一个防坠落整体 (EN363), 用于将坠落可能产生的身体伤害降至最低。

垂直间距=停止制动距离H + 额外安全距离1米

制动距离H从最初起点开始测量, 直至最终停驻点 (坠落后使用者的平衡点)。

*安全带:

防坠落安全带 (EN361) 是唯一被准许用于防坠系统的身体抓握防护品, 该产品必须用连接器 (EN362) 将其与防坠系统连接。

禁用

-安全带

-纺织类产品: 从出厂日期开始最大储存期限为10年, 使用后为7年, 保存期限仅供参考。

以下因素可能影响保质期:

-未遵守生产商关于运输, 存储和使用的指导说明

-恶劣工作环境: 海运, 化学品, 极端温度, 尖利物品等

-高强度使用

-发生冲击或极大局限

-忽视产品使用历史

警告: 以上因素可能产生人眼不可见的危害。某些极端环境可能减少该产品保质期限, 如有疑问请立即检查或更换。

此保质期限不可代替阶段性检查 (最少一年一检), 用来评估该产品的状况。

该PPE产品已通过坠落测试, 比标准要求高出50% (150kg)。

本说明书为中文译本参考, 如遇产品更新, 请参见产品包装内的说明书。 Update: 2025 年 5 月



产品说明

H 型可调节攀爬安全带

产品型号:HAR22H (501022)

HAR23H (501023)



尺码 均码

颜色 黑色

储存说明:

在使用或在运输时:

- 置于原包装中
- 远离锋利物品, 腐蚀性物品等
- 避光、避热, 远离明火, 热金属, 食用油, 石油, 强化学品, 酸, 染色剂, 溶剂, 锋利物品及细小物质。否则将影响该产品的安全性能。
- 使用后, 将产品置于原包装中, 放在阴凉干燥通风处。

清洗/保养说明:

用肥皂水刷洗, 之后用干布擦干, 置于通风处晾干。用凡士林油浸布擦拭有金属涂层部件。严禁使用漂白剂和洗涤剂。为确保使用者在工作中的安全, 必须对产品进行系统检查。

- 接缝和紧固件情况: 无可见损耗
- 金属部件情况: 无磨损, 变形, 腐蚀或氧化。
- 一般情况: 查看是否有因紫外线辐射或其他气候原因造成的损害。
- 连接器的正确使用及锁止

特殊情况如潮湿, 冰雪, 泥巴, 灰尘, 油漆, 食用油, 胶水, 腐蚀, 织带或绳子穿戴方式等因素, 可能严重影响该产品防坠性能。

性能:

*安全带:

本产品符合国家标准GB 6095-2021的规定要求。

同时符合欧标EU 2016/425规定, 符合的欧洲标准如下: EN363, EN364, EN365, EN361。

通过EN361规定的150kg坠落测试, 详见产品标识。

其他部件(连接器或马甲或腰带或系锁或冲击吸收器): 请参照其对应的技术规格中的说明描述。

本说明书为中文译本参考, 如遇产品更新, 请参见产品包装内的说明书。 Update: 2025 年 5 月

