

产品说明



F1 铃鹿防噪音耳罩

产品型号: SUZUKA2 (103008)

尺码 可调节

颜色 荧光黄/黑色

产品描述

防噪音耳罩，高韧性 ABS 撑脚和外壳，合成泡沫软垫，可配合 VISOR HOLDER 面屏支架，同时适配我公司安全帽。

材料:

外壳&撑脚: ABS

软垫: 合成泡沫

重量: 252g

使用说明:

防噪音耳罩在高分贝环境（超过 80 dB）下要一直佩戴，根据噪音环境和耳罩的减噪音系数（见性能说明），对耳罩进行选择性的使用。确保防噪音耳罩按照说明进行正确的装配，调试，和维护，并根据说明进行检查。如果不遵守使用说明，耳罩的防护效果将会大打折扣。像眼镜架和头发等介于头和耳罩之间的东西都会影响隔音的效果。

禁用:

不要在超出以上说明范围的情况下使用该眼镜。在正常使用的情况下，该耳罩自第一次使用起 2~3 年内性能保持不变。使用过程中，耳垫可能损坏，所以应经常进行定期检测以保证无裂缝和泄露等问题。如发现损坏，立即丢弃。耳罩可能引起敏感人群过敏，如发生过敏现象请离开噪音区域并摘下耳罩。

储存说明:

使用后把耳罩放在凉爽，干燥处，避光防冻。如未使用，放于原包装内。

清洗/保养说明:

用温的肥皂水清洗、消毒罩杯和头箍，并用软布擦干。禁止使用溶剂、磨损性物质或有毒产品。某些化学物质将对耳罩产生不利影响。应该尽可能地向生产商询问更多的相关信息。

产品性能:

本产品符合欧标 EU 2016/425 规定，并符合以下欧洲标准:

EN352-3:2020

S/M/L 尺寸 / 尺寸

SNR 24 dB 噪声的平均衰减

H 27 dB 高频衰减

M 22 dB 中频衰减

L 14 dB 低频衰减

ANSI S3.19-1974 美国国家标准协会

NRR 21 dB NRR - (降噪率 - 降噪率)

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。更新时间：2023年4月

