

产品说明



自动收缩式防坠制动器

产品型号: **AN122T (505122)**

AN123T (505123)

AN124T (505124)

尺码 6米/10米/15米

颜色 黑色-橙色

产品描述

自动收缩式防坠制动器，高强度ABS防锈外壳，耐冲击、耐腐蚀、镀锌钢索。下坠指示器，惯性锁止系统。
长度：AN122T-6米，AN123T-10米，AN124T-15米。

材料

ABS外壳，镀锌钢索。

重量：AN122T-6200g，AN123T-6490g，AN124T-6777g。

使用说明

该产品适用于屋顶、金属支架和其他围绕固定点的操作。我们建议给每个使用者单独配备该系列防坠装置。选择合适的固定点，其承受的应力最少为12kN。检查以确定固定点正确连接，且钢索的正常展开不会受到阻碍。

本系列装置与安全钩配套使用，安全钩牢牢地连在固定点和操作者的安全带上。

使用前，检查安全带、连接器和钢索，避免锈蚀和接触尖利物品。该系列装置必须由制造商或其指定代表进行系统检查，一般是一次坠落事故发生后或每12个月检查一次。严禁更换防坠制动器零件。如使用前检查中怀疑或发现问题请寄至制造商或权利检测机构。

检查以确保固定点位于使用者上方；在坠落事故发生时，该系列装置能防止使用者持续坠落，或是左右摇摆。检查使用者工作高度，使用者脚下至少有2.50米的空间。

禁用

禁止超出以上说明范围情况下使用本产品。在产品使用过程中，避免产生左右摇摆。

储存说明

存于原包装中，避光防潮。

清洗/保养说明

请使用温和肥皂水清洗，自然风干

性能

本产品符合国家标准 GB 24544-2023 的规定要求。

同时符合欧标 EU 2016/425 规定，符合的欧洲标准如下：

EN360：2002 个人高空坠落防护设备 - 伸缩式坠落制动

150 kg 特殊应用的额外要求

EN363：2018 个人高空坠落防护设备 - 防坠落系统

EN364：1992 防高空坠落个人防护设备：测试方法。

EN365：2004 预防高空坠落的个人防护设备 - 使用方法、保养维护、定期检查、设备维修、编号标记及设备包装的一般规定。

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。 Update: 2025 年 5 月