



产品说明

CN

PVC涂层液密连体防化服

产品型号: CO600 (4.01.015)

HO600 (4.01.002)

尺寸:

M-XL

颜色:

绿色



产品描述:

CO600为PVC涂层液密连体防化连体服。带兜帽,袖口和踝部无弹性,按扣下有拉链,接缝处密封加固处理。全PVC材质,适应湿度和温度的极端变化,能较长时间暴露于溶剂物质环境下,并保持性能不损失。HO600为防护兜帽。

材料:

PVC材质,380克/平方米。

使用说明:

本防护服可抗多种化学试剂渗透,卓越的防酸性能,能较长时间暴露于溶剂物质环境下。本产品适用于石油化工、普通应急救援、紧急医疗等行业。

禁用:

禁止在超过本产品使用范围以外的情况下使用本连体服(尤其是接触火的操作)。不要接触那些没有事先测试过的含有腐蚀性的、有毒的物体。切记测试产品防渗透性能时,每种化学药品浓度均在给定温度下进行测试。

储存说明:

产品保存在原包装内,置于干燥、清洁的环境中,远离热、光、化学灰尘和蒸汽。

清洗/保养说明:

每次使用完毕,脱掉连体服前,请务必清洗,以免灰尘进入衣服。如果溅洒的物质不溶于一般溶剂,请使用化学物质表中所列与之相溶的物质,并漂洗。用涂有肥皂的海绵清洗衣服内部,并漂洗,每次使用完毕最好再用合适的物质对衣服进行消毒。最后清洗时请使用硬毛刷。储存前,用蜂蜡或非酸性油脂润滑拉链正反两面,开合拉链两至三次,使蜂蜡均匀涂抹。弄干衣服:在干燥空气中弄干衣服,可以使用干器、干燥炉等。衣服性能与使用后衣服的大体情况有关。若衣服表面有裂隙或撕口,请更换。

性能:

本产品符合欧标EU 2016/425规定,并符合以下欧洲标准:EN ISO 13688:2013和EN14605:2005+A1:2009。

EN14605:2005+A1:2009 液密型(类型3)或喷溅密封型(类型4)防护服性能要求
类型3



代尔塔(中国)安全防护有限公司

215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.01