

VV916

La performance et
l'ergonomie face
aux impacts



VV916



Gant impact tactile disposant d'une haute protection contre les chocs, couvrant toutes les articulations et extrêmement résistant aux coupures.

Composition :

HPPE / Nylon / Tungstène / Polyester / Doublure Spandex
Enduction nitrile granuleux

Renforts antichocs de niveau 2 sur le dos

- Design conçu par Delta Plus épousant la forme de la main.
- Légèreté et flexibilité assurées par la structure des renforts.

Fibres de Tungstène couplées à une jauge 18

Combinaison entre matériaux haute performance et finesse du toucher.



8 → 12



CE			ANSI/ISEA	
			105	138
EN 388 4 X 4 3 F P	EN 407 X 1 X X X X	EN 13594 Atténuation de l'impact		IMPACT Niveau 2



Tactile

Enduction en nitrile granuleux sur la paume

Excellent grip pour une utilisation dans des environnements huileux

Renfort long pour une durée de vie accrue

Renforts antichocs protégeant du coup du marteau

Revêtement anti-coupure niveau F

Bonne protection face à des applications à très haut niveau de coupure.

Tungstène

La dureté de l'acier du tungstène est quatre fois supérieure à celle du titane et deux fois supérieure à celle de l'acier.

L'utilisation d'une fibre de tungstène confère ainsi au gant une grande résistance aux chocs mécaniques, aux coupures et à l'abrasion, pour une plus grande durée de vie.

www.deltaplus.eu

