

产品说明



尺码 20 米/30 米

颜色 黑色-橙色

自动收缩式防坠制动器

产品型号: AN18020T (505020)

AN18030T (505030)

产品描述

自动收缩式防坠制动器，高强度ABS外壳，镀锌5mm钢丝绳，侧边钢丝绳出口，不容易发生收缩卡壳问题。带有坠落指示器的快速挂钩(AM016)，耐冲击腐蚀。

长度: AN18020T-20米, AN18030T-30米。

材料

外壳: ABS, 绳索: 镀锌钢, 连接器: 钢。

重量: AN18020T-11500g, AN18030T-12350g。

使用说明

标准中的测试方式不能完全代表真实使用情况，因此学习每个工作环境，每个使用者接受不同技能的全面训练，从而了解各种设备的限制，显得尤为重要。该产品属于完整的防坠落系统EN363。

使用前，检查安全带、连接器和钢索，避免锈蚀和接触尖利物品。该系列装置必须由制造商或其指定代表进行系统检查，一般是一次坠落事故发生后或每12个月检查一次。严禁更换或改造防坠制动器零件。如使用前检查中怀疑或发现问题请寄至制造商或权利检测机构。

操作：当防坠制动器悬挂于使用者上方的锚点（承重大于等于12kN），允许使用者在有坠落风险的平台上进行移动。使用时装置内绳索可被拉出和自动回缩，绳索始终处于张紧的状态。当使用者发生坠落时，装置内部锁止机构立即响应，起到止坠的效果。

锁止距离根据使用者体重及负重和坠落系数有关，具体数据可向制造商咨询。

禁用

禁止超出以上说明范围情况下使用本产品。在产品使用过程中，避免产生左右摇摆。

储存说明

存于原包装中，避光防潮。

清洗/保养说明

请使用温和肥皂水清洗，自然风干。

性能

本产品符合国家标准GB 24544-2023 的规定要求。

同时符合欧标EU 2016/425规定，符合的欧洲标准如下：

EN365: 2004 预防高空坠落的个人防护设备 - 使用方法、保养维护、定期检查、设备维修、编号标记及设备包装的一般规定。

EN360: 2002 个人高空坠落防护设备 - 可伸缩型坠落保护器
150 Kg 特殊应用的额外要求

EN363: 2018 防高空坠落个人防护设备 - 个人防坠落系统。

EN364: 1992 防高空坠落个人防护设备: 测试方法。

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。 Update: 2025 年 5 月