



NOVÝ RAD VULCAIN

ODOLNÉ RIEŠENIE PRE NAJEXTREMNEJŠIE PROSTREDIA



enjoy safety.

f @ y in
www.deltaplus.eu

NOVÝ RAD VULCAIN

Perfektné riešenie do extrémnych podmienok, kde je kľúčová robustnosť a odolnosť.



GUMOVÁ PODRÁŽKA

Kanálik na odvod tekutín

Aby sa zabránilo zachytávaniu prachu a kvapalín

Vzor na špičke

Extra príľnavosť v prednej časti

SR: +15 % v porovnaní s normou EN ISO 20345:2022

Rebríkový profil

V súlade s novou normou LG

Široké, vysoké hroty

Vhodné najmä do nestabilného terénu

Zóna absorbujúca nárazy

VÝKONNOSŤ

Podošva: pevná a stabilná

- ▶ Podošva z HRO gummy (300 °C počas 60 sekúnd)
- ▶ Test odolnosti proti pošmyknutiu (SR): +15 % oproti norme EN ISO 20345:2022
- ▶ Príľnavosť rebrika: spĺňa požiadavky novej normy LG
- ▶ Šírka a výška hrotov prispôbena najnestabilnejšiemu terénu
- ▶ Podošva proti prepichnutiu (test PS vykonaný s 3 mm vložkou): +38,5 % oproti norme EN ISO 20345:2022

ODOLNOSŤ

WPA nubuck lícová koža:

- ▶ Odolnosť proti roztrhnutiu: +26 % oproti norme EN ISO 20345:2022
- ▶ Odolnosť proti prerezaniu: +45 % oproti norme EN ISO 20345:2022

Komfort :

- ▶ Scuff Cap (SC): zosilnená ochrana prstov proti oderu
- ▶ HI (tepelná izolácia) : +19% oproti EN ISO 20345:2022
- ▶ CI (izolácia proti chladu) : +33% oproti EN ISO 20345:2022

TECHNOLÓGIA

Systém proti pretáčaniu :

Umožňuje, aby noha dokonale zapadla do topánky, a zabraňuje tak bočnému krúteniu.

- 1 Optimálna podpora päty
- 2 Dodatočné bočné ťahovanie
- 3 Presné prispôsobenie



COLIMA S3S SR

38 ▶ 48

Pevná a pohodlná členková obuv vhodná do toho najnáročnejšieho prostredia

Zvršok: Koža - Nubuk | Podšívka: Sieťovina | Stielka: PU - Syntetika - Pena
| Podošva: Vstrekovaná - PU - 2d - Nitrilová guma | Vložka proti perforácii:
Nekovová | Bezpečnostná špička: Kompozit | Šnurovací systém: Šnúry |
Hmotnosť: 780 gramov / topánka

EN ISO 20345
S3S FO HI CI
HRO CR SC LG SR



ARENAL S3S SR

38 ▶ 48

Pevná a pohodlná nízka obuv vhodná do toho najnáročnejšieho prostredia

Zvršok: Koža - Nubuk | Podšívka: Sieťovina | Stielka: PU - Syntetika - Pena |
Podošva: Vstrekovaná - PU - Nitrilová guma | Vložka proti perforácii: Nekovová
| Bezpečnostná špička: Kompozit | Šnurovací systém: Šnúry | Hmotnosť: 730
gramov / topánka

EN ISO 20345
S3S FO HI CI
HRO SC LG SR

