



产品说明

CN

收缩式速差防坠器

产品型号: **AN105 (5.05.105)**

颜色:

黑色

产品描述:

收缩式速差防坠器, 高强度塑料外壳。缓冲带: 聚酯&人造纤维Kevlar®, 带宽17mm。下坠指示器, 惯性锁止系统。配有钢制O型钩AM003, 底部有万向轴。长度1.5m。

材料:

缓冲带为聚酯&人造纤维Kevlar®, 高强度塑料外壳, 钢制O型钩。重量: 834g。

产品优势:

重量极轻, 配有下坠指示器。

使用说明:

该产品与安全螺环配套使用, 一端固定到固定点上, 另一端连到使用者安全带上。用于使用者在固定点周围活动。

适用于脚手架工作、高空玻璃清洗等工作场合。建议给每位使用者专门配备一个收缩式速差防坠器。

仔细检查以确保该装置的固定点在使用者上部, 且当坠落事故发生时, 不会产生钟摆效应。

选择固定点, 至少可承重15kN。仔细检查以确保固定点正确固定, 缓冲带的正常展开不会受到阻碍。

使用者必须随时安全地系着安全带, 并将缓冲带正确地系在安全吊带上。

所有配有下坠指示器的产品, 当下坠时万向轴上显示红色。

每次使用前检查安全带、安全钩和减震带。避免锈蚀或接触尖利物品。一次坠落事故发生后或每12个月, 将产品送回制造商或其指定代表进行系统检查。严禁更换防坠制动器零件。检查以确保固定点位于使用者上方; 在坠落事故发生时, 该系列装置能防止使用者坠落不止, 或是左右摇摆。

垂直净空距离 = 3m

禁用:

禁止超出以上说明范围情况下使用本产品。在产品使用过程中, 避免产生左右摇摆。

储存说明:

存于原包装中, 避光防潮。

清洗/保养说明:

请使用温和肥皂水清洗, 自然风干。

性能:

本产品符合欧标EU 2016/425规定, 并符合以下欧洲标准: EN362, EN363, EN364, EN365和EN360(150kg)。



代尔塔(中国)安全防护有限公司
215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.03