



产品说明

CN

PU涂层荧光防寒服

产品型号: **EASYVIEW (4.04.011)**

尺寸:

S - XXL

颜色:

荧光橙/海军蓝 - 荧光黄/海军蓝



产品描述:

PU涂层涤纶荧光防寒服, 防水接缝, 魔术贴防风前片门襟, 反光等级3级, 防雨保暖, 适合多种天气室内外穿着。

材料:

聚氨酯涂层牛津聚酯面料, 涤纶塔夫绸衬里。

使用说明:

防雨、防风, 反光等级3级, 适用于多种天气室内外穿着。

禁用:

穿上该防护服前, 请检查其是否洁净且未被使用过, 否则将可能影响其性能。确保灰色反光条纹位于衣服外部, 拉紧防护服或可脱卸衬里。请勿在以上说明以外的使用领域中穿着该防护服, 勿接触任何可造成其表面可见性降低的试剂。本产品不含任何已知可致癌或有毒物质, 也不会引起易感人群过敏。

对于风雪衣, 以下表格指南用于说明在不同环境温度下, 建议防护服的持续穿着时间内, 其对于水蒸气渗透性的影响。推荐的最大持续穿着时间针对于整套防护服, 包含防护衣和防护裤, 但不包括保暖衬里。

工作环境温度	防水蒸汽等级1 Ret > 40	防水蒸汽等级2 20 < Ret ≤ 40	防水蒸汽等级3 Ret ≤ 20
25°C	60min	105min	205min
20°C	75min	250min	-
15°C	100min	-	-
10°C	240min	-	-
5°C	-	-	-

“-”表示没有穿着时间限制。

储存说明:

存于原包装中, 避光避潮。该产品的使用期限受多方面因素影响。

清洗/保养说明:

最高清洗水温为30°C, 正常洗涤, 冲洗及脱水, 不可用漂白剂, 不可熨烫和干, 禁用溶剂清洗脏污。一些环境条件, 如冷、热、化学物品、阳光或不正确的使用, 可能会很大程度上影响防护服的防护性能及使用寿命。因该防护服不可修复, 所以一旦发现产品有损毁迹象, 请用新防护服替换。



代尔塔(中国)安全防护有限公司
215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.03

性能:

本产品符合欧标EU 2016/425规定，并符合以下欧洲标准：EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013(等级3)和EN343:2003/A1:2007(3,1*)。

EN ISO 13688:2013 一般要求

EN ISO 20471:2013 专业用高可见警示防护服



3: 防护服等级 (1 - 3)

EN343:2003/A1:2007 防雨服



3: 防水渗透 (1 - 3)

1*: 防蒸发性 (1 - 3)