

产品说明



尺码 S - XXL

颜色 荧光黄/蓝-荧光橙/蓝

PU 涂层荧光防寒服

产品型号: EASYVIEW (404011)

产品描述

PU涂层涤纶荧光防寒服, 防水接缝, 魔术贴防风前片门襟, 反光等级3级, 防雨保暖, 适合多种天气室内外穿着。4个口袋。

材料

聚氨酯涂层牛津聚酯面料, 涤纶塔夫绸衬里。缝制反光条。

使用说明

防雨、防风, 反光等级3级, 适用于多种天气室内外穿着。

禁用

穿上该防护服前, 请检查其是否洁净且未被使用过, 否则将可能影响其性能。确保灰色反光条纹位于衣服外部, 拉紧防护服或可脱卸衬里。请勿在以上说明以外的使用领域中穿着该防护服, 勿接触任何可能造成其表面可见性降低的试剂。本产品不含任何已知可致癌或有毒物质, 也不会引起易感人群过敏。

对于风雪衣, 以下表格指南用于说明在不同环境温度下, 建议防护服的持续穿着时间内, 其对于水蒸气渗透性的影响。推荐的最大持续穿着时间针对于整套防护服, 包含防护衣和防护裤, 但不包括保暖衬里。

工作环境温度	防水蒸汽等级1 Ret>40	防水蒸汽等级2 20<Ret≤40	防水蒸汽等级3 Ret≤20
25℃	60min	105min	205min
20℃	75min	250min	-
15℃	100min	-	-
10℃	240min	-	-
5℃	-	-	-

“-”表示没有穿着时间限制。

储存说明

存于原包装中, 避光避潮。该产品的使用期限受多方面因素影响。

清洗/保养说明

最高清洗水温为30℃, 正常洗涤, 冲洗及脱水, 不可用漂白剂, 不可熨烫和干, 禁用溶剂清洗脏污。一些环境条件, 如冷、热、化学物品、阳光或不正确的使用, 可能会很大程度上影响防护服的防护性能及使用寿命。因该防护服不可修复, 所以一旦发现产品有损毁迹象, 请用新防护服替换。

本说明书为中文译本参考, 如遇产品更新, 请参见产品包装内的说明书。 Update: 2025 年 5 月

产品说明

性能

本产品符合欧标EU 2016/425规定，符合GB 20653-2020 防护服装 职业用高可视性警示服标准并符合以下欧洲标准：

EN ISO 13688:2013 防护服一般性规定。

EN ISO 20471:2013 /A1:2016 高能见度的服装 - 试验方法与规定
级 3 服装等级（1 至 3）

EN343:2019 防雨防护服

3 防透水等级（1至4）。

1* 防水蒸汽等级（1至4）。

X 整件防护服的防水测试（可选）。

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。 Update: 2025 年 5 月

