



LA GAMME COMFORT LIGHT

**RENFORCEZ LE CONFORT
ET LES PERFORMANCES**

LA SEMELLE EXTÉRIEURE

Légère et confortable

Zone de propulsion

Adhérence supplémentaire sur la partie avant
SR : +10 % par rapport à la norme
EN ISO 20345:2022

Canaux d'évacuation des fluides

Pour éviter la rétention de poussière et de liquides

Crampons antidérapants

Conception angulaire pour une performance antidérapante

Canal d'évacuation des fluides à l'arrière

Évacuation optimisée de l'eau et résistance au glissement pendant la phase de «contact»

Zone d'absorption des chocs

Meilleur confort pendant la première phase du pas.
+20 % par rapport à la norme EN ISO 20345:2022

Couche PU confort

Assure l'absorption des chocs et le confort.

Énergie d'absorption au talon
+20 % par rapport à la norme
EN ISO 20345:2022

Couche PU externe

Adhérence et résistance à l'abrasion

DRS: Delta Rotor System

Facile, léger et rapide

Serrage précis et uniforme

Confort amélioré tout au long de la journée

COMO2 S1P FO SR

Mousse au niveau du col

Confort à l'entrée et maintien du pied

Tige sans couture

Améliore la légèreté et la respirabilité de la tige

POSITANO S1P FO SR



Embout en acier

Résistance à la compression :
+24 % par rapport à la norme ISO 20345:2022
Résistance aux chocs :
+7 % par rapport à la norme ISO 20345:2022

Bande de protection en TPU

Protection renforcée de la partie avant et meilleure résistance à l'abrasion, en particulier lors de la flexion du pied



Embout en acier

Résistance à la compression :
+37 % par rapport à la norme EN ISO 20345:2022
Résistance aux chocs :
+20 % par rapport à la norme EN ISO 20345:2022

Tige en mesh et cuir suédé

Améliore la respirabilité et le confort de la tige

SUMMER2 S1P FO SR



Embout en acier

Résistance à la compression :
+17,5 % par rapport à la norme EN ISO 20345:2022
Résistance aux chocs :
+21 % par rapport à la norme EN ISO 20345:2022

Zone de propulsion

Adhérence supplémentaire sur la partie avant

POSITANO S1P FO SR

Tige : Textile - Polyester - TPU | Doublure : Mesh - 3D | Première de propreté : Polyester - PU | Semelle : Injectée - PU - 2d | Renforts : TPU | Insert anti-perforation : Acier Inoxydable | Embout de sécurité : Acier Inoxydable | Système de laçage : Mollette de serrage | Poids : 450 grammes par chaussure

ISO 20345:2022
S1P FO A E SR



COMO2 S1P FO SR

Tige : Cuir - Textile - Polyester - Mesh - Croûte - Velours | Doublure : Polyester - Mesh | Première de propreté : Polyester | Semelle : Injectée - PU - 2d | Insert anti-perforation : Acier Inoxydable | Embout de sécurité : Acier Inoxydable | Système de laçage : Lacets | Poids : 507 grammes par chaussure

ISO 20345:2022
S1P FO A E SR



SUMMER2 S1P FO SR

Tige : Textile - Polyester - Coton - Tricoté | Doublure : Textile - Respirant | Première de propreté : Polyester - PU | Semelle : Injectée - PU - 2d | Insert anti-perforation : Acier Inoxydable | Embout de sécurité : Acier Inoxydable | Système de laçage : Lacets | Poids : 485 grammes par chaussure

ISO 20345:2022
S1P FO A E SR

