

DELTASHOCK



NOUA GAMĂ DELTASHOCK



enjoy safety.

f @ y in
www.deltaplus.eu



DESIGN INTELIGENT

Conceput pentru o potrivire ușoară și ajustabilă, pentru a asigura libertatea de mișcare, oferind în același timp confort de durată.



FUNCȚIE SUPLIMENTARĂ SIMPLĂ

Materiale alese pentru performanța și adaptabilitatea lor la nevoile utilizatorilor, fără complexitate inutilă.



IMPLICARE SUPERIOARĂ

Fabricat pentru a garanta durabilitate și o aderență fiabilă în toate mediile.

DELTASHOCK



VV909

RESPIRABIL

Acoperire granulară din nitril

- Ideal pentru toate mediile

Întărituri flexibile din PVC realizate sub formă de fagure

- Protecție și absorbție a impactului
- Flexibilitate și manevrabilitate ridicate
- Respirabil și ușor datorită designului sub formă de fagure



Fabricat din fibre HPPE, sticlă și poliamidă

- Performanță ridicată (nivel de tăiere D)
- Confort excelent

VV906

DURABIL

Întărituri din PVC rezistente la șocuri. cusute

Palmă din piele sintetică cu puncte din PVC

- Aderență maximă în medii uleioase

Tricot croit și cusut, nivel de tăiere B, pentru „efect docker”

- Ușor de pus și de scos



Întărituri pentru a crește durata de viață

VV907**UȘOARE****VV916****ERGONOMICE****VV910****ICONICE****VV912****ROBUST****VV913****VERSIUNE DE IARNĂ**

Acoperire netedă din nitril până la manșetă

VV915**VERSIUNE REZISTENTĂ LA ULEI**

Acoperire granulară din nitril pe palmă

- Ideal pentru toate mediile

*** Tungsten**

Rezistența oțelului tungsten:

x4 față de titan

x2 față de oțel

Utilizarea fibrelor de tungsten conferă mănui o rezistență ridicată la tăieturi și abraziune, pentru o durată de viață mai lungă.

COMPARAREA MODELELOR DIN GAMA DELTASHOCK



Toate mediile
(uscat, umed,
uleios)



Utilizare



Nivel de impact



TDM / ANSI
Nivel de tăiere



Nivel de căldură
de contact



Rezistență la frig



Ecran tactil

VV906



1



B / A2



100°C
15 secunde

VV907



1



C / A3



100°C
15 secunde



VV909



1



D / A4



100°C
15 secunde

VV910



1



D / A4



100°C
15 secunde

VV912



2



F / A6



100°C
15 secunde

VV913



1



D / A4



100°C
15 secunde



13X

VV915



1



D / A4



100°C
15 secunde

VV916



2



F / A6



100°C
15 secunde

