

DELTASHOCK



NOVÁ ŘADA DELTASHOCK



enjoy safety.

f @ y in
www.deltaplus.eu



CHYTRÝ DESIGN

Navrženo s ohledem na přizpůsobení se a lehkost, aby se zajistila volnost pohybu a zároveň dlouhotrvající komfort.



JEDNODUCHÁ DOPLŇKOVÁ FUNKCE

Materiály vybrané pro jejich výkon a přizpůsobivost se potřebám uživatelů bez zbytečné složitosti.



VYNIKAJÍCÍ ZAPOJENÍ

Vyrobeno tak, aby se zaručila odolnost a spolehlivá přilnavost ve všech prostředích.

DELTASHOCK



VV909

PRODYŠNOST

Granulovaná nitrilová vrstva

- Ideální pro všechna prostředí

Flexibilní PVC výztuže ve tvaru voštiny

- Ochrana a absorpce nárazů
- Vysoká flexibilita a ovladatelnost
- Prodyšné a lehké díky voštinové konstrukci



HDPE, sklené a polyamid vláknan

- Vysoký výkon (úroveň řezu D)
- Vysoký komfort

VV906

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Šité nárazuvzdorné PVC výztuže

Dlaň z syntetické kůže s PVC tečkami

- Maximální přilnavost v mastném prostředí

Střížená a šitá pletenina, úroveň řezu B, rukavice typu docker

- Snadné nasazení a sundání



Výztuž pro zvýšení životnosti

VV907**LEHKÉ**Nárazuvzdorné
PVC výztužekompatibilní
s dotykovými
displejiHDPE, sklené a
polyamid vlákna,
hustota úpletu 15

- Dobrá odolnost proti proříznutí, úroveň C
- Lehkost

Granulovaný
nitrilový povlak

- Ideální pro všechna prostředí

VV916**ERGONOMICKÉ**Nárazuvzdorné PVC
výztuže úrovně 2

- Plné zakrytí hřbetu ruky
- Design vytvořený podle kostí ruky

kompatibilní
s dotykovými
displejiDlouhá
výztuž palce
a ukazováčku
pro zvýšení
životnostiEfekt druhé kůže
(hustota úpletu 18)Vyrobeno z
wolframových*
vláken pro
vysoký výkon
(úroveň
odolnosti proti
proříznutí F)**VV910****IKONICKÉ**Zesílení ze
syntetické
kůže sešité
kevlarem
pro zvýšení
životnostiSuchý zip
na manžetě
pro lepší
přizpůsobeníZesílení dlaně
pro nošení
těžkých
bremenVyrobeno
z HPPE a
skleněných
vláken pro
vysoký výkon
(úroveň
odolnosti proti
proříznutí D)**VV912****ODOLNÉ**Nárazuvzdorné
PVC zesílení
úrovně 2Odolnost proti
vlhkostiVyrobeno
z koží kůže
pro vysokou
flexibilituVyrobeno s
vnitřní vložkou
z HDPE, oceli a
polyamidových
vláken pro
vysoký výkon
(úroveň
odolnosti proti
proříznutí F)**VV913****ZIMNÍ VERZE**Hladký nitrilový
povlak až po
manžetu**VV915****VERZE ODOLNÁ PROTI OLEJI**Granulovaný
nitrilový povlak
na dlaně

- ideální pro všechna prostředí

*** Wolfram**

Pevnost wolframové oceli:

4x vyšší než titan

2x vyšší než ocel

Použití wolframových vláken dává rukavici vysokou odolnost proti proříznutí a oděru, což prodlužuje její životnost.

SROVNÁNÍ MODELŮ ŘADY DELTASHOCK


Všechna
prostředí (suché,
vlhké, olejové)


Použití


Úroveň nárazu


TDM /ANSI
Úroveň proříznutí


Úroveň
tepelného
kontaktu


Odolnost proti
chladu


Dotykové

VV906				 1	 B / A2	 100°C 15 sekund	
VV907				 1	 C / A3	 100°C 15 sekund	
VV909				 1	 D / A4	 100°C 15 sekund	
VV910				 1	 D / A4	 100°C 15 sekund	
VV912				 2	 F / A6	 100°C 15 sekund	
VV913				 1	 D / A4	 100°C 15 sekund	 13X
VV915				 1	 D / A4	 100°C 15 sekund	
VV916				 2	 F / A6	 100°C 15 sekund	