

ROCK
YOUR FEET
BUILD
YOUR WORLD



enjoy safety.

f @ y in
www.deltaplus.eu

TRACK 1

**EEN HYBRIDE SAMENSTELLING
COMPOSIT/METAAL**



De combinatie van een **composiet topbescherming** (licht en thermisch isolerend) met een **anti-perforatiezool uit metaal** (de beste bescherming tegen scherpe voorwerpen op de bouwwerf) zorgt voor een nog beter beschermingsniveau en is uitermate geschikt voor activiteiten in de bouwsector.

Impact op de top: **29,9% beter dan de standaard**

Samendrukken van de top: **57,9% beter dan de standaard**

Anti-perforatie van de zool: **23,7% beter dan de standaard**

TRACK 2

**KOUDEBESCHERMING
COLD PERFORMANCE
SYSTEM**



De combinatie van een **specifieke PU buitenzool** (die zijn performanties behoudt tot -30°), een **kwaliteitsvolle binnenvoering** en een **binnenzool uit vilt** zorgt voor uitstekende thermische isolatie.

TRACK 3

**EEN VERSTERKTE SCHACHT
"THE ROCK"**



Door het aanbrengen van een **extra PU coating op de complete voorzijde** van de schacht hebben deze modellen een **langere levensduur**. Vooral de bovenzijde van de schoen biedt een betere weerstand tegen schokken en slijtage.

Cut Resistant (CR) gecertificeerde schoen.

Treksterkte: **34,2% beter dan de standaard**

WEERSTAND

**EEN ONMISBARE TOOL, ONTWORPEN
OM UW VOETEN BETER TE
BESCHERMEN TEGEN DE EXTREME
OMSTANDIGHEDEN VAN DE
BOUWSECTOR**

**TRACK 1
HYBRIDE SAMENSTELLING
COMPOSIT/METAAL**



**TRACK 2
CPS
C O L D
P E R F O R M A N C E
S Y S T E M**

**TRACK 3
EEN VERSTERKTE SCHACHT
"THE ROCK"**

**PARENTAL
ADVISORY
EXPLICIT CONTENT**

**ROCK
FEET**

GOBI S3 CR SRC

Schacht: Rundsleder, waterafstotend behandeld S3 en suède splitleder met PU coating. Voering : Absorberend 3D-gaas. Binnenzool : Uitneembaar en voorgevormd - Bovenzijde Polyester op EVA basis. Zool : Geïnjecteerd - PU dubbele densiteit.

36 ▶ 49

EN ISO 20345
S3 CR SRC

TAKU S3 CI CR SRC

Schacht: Rundsleder, waterafstotend behandeld S3 en suède splitleder met PU coating. Voering : Polyesterwol. Binnenzool : Uitneembaar en voorgevormd - Bovenzijde Polyester op EVA basis. Zool : Geïnjecteerd - PU dubbele densiteit. Zool met PU-formule, behoudt zijn eigenschappen tot -30°C.

36 ▶ 49

EN ISO 20345
S3 CI CR SRC

ATACAMA S3 CR SRC

Schacht: Rundsleder, waterafstotend behandeld S3 en suède splitleder met PU coating. Voering : Absorberend 3D-gaas. Binnenzool : Uitneembaar en voorgevormd - Bovenzijde Polyester op EVA basis. Zool : Geïnjecteerd - PU dubbele densiteit.

36 ▶ 49

EN ISO 20345
S3 CR SRC



10/2021 - n°1 732 - DOCNL1732 - NL - Dit document heeft geen contractuele kracht en verschijnt onder voorbehoud van drukfouten. Namaak verboden.

