



LA GAMA COMFORT LIGHT REFUERZA EL CONFORT Y EL RENDIMIENTO

LA SUELA

Ligera y cómoda

Zona de propulsión

Agarre adicional en la parte delantera

SR: +10 % frente a la norma
EN ISO 20345:2022

Canales de evacuación de fluidos

Para evitar la retención de polvo y líquidos

Tacos antideslizantes

Diseño angular para un rendimiento antideslizante

Canal de evacuación de fluidos trasero

Evacuación optimizada del agua y resistencia al deslizamiento durante la fase de «contacto»

Zona de absorción de impactos

Mayor comodidad durante la primera fase del paso.
+20 % frente a la norma
EN ISO 20345:2022

Capa de PU confort

Garantiza la absorción de impactos y la comodidad.
Energía de absorción en el talón
+20 % frente a la norma
EN ISO 20345:2022

Capa exterior de PU

Agarre y resistencia a la abrasión

DRS: Delta Rotor System

Ligero y fácil

Ajuste preciso y uniforme

Mayor comodidad durante todo el día

COMO2 S1P FO SR

Espuma del cuello

Comodidad al calzarse el zapato y sujeción del pie

Parte superior sin costuras

Mejora la ligereza y la transpirabilidad de la parte superior

POSITANO S1P FO SR



Puntera de acero

Resistencia a la compresión:
+24 % frente a la norma ISO 20345:2022
Resistencia al impacto:
+7 % frente a la norma ISO 20345:2022

Refuerzo de TPU

Protección reforzada de la parte delantera y mejor resistencia a la abrasión, especialmente al doblar el pie



Puntera de acero

Resistencia a la compresión:
+37 % frente a la norma EN ISO 20345:2022
Resistencia al impacto:
+20 % frente a la norma EN ISO 20345:2022

Parte superior de malla y piel de ante

Mejora la transpirabilidad y la comodidad de la parte superior

SUMMER2 S1P FO SR



Puntera de acero

Resistencia a la compresión:
+17,5 % frente a la norma EN ISO 20345:2022
Resistencia al impacto:
+21 % frente a la norma EN ISO 20345:2022

Zona de propulsión

Agarre adicional en la parte delantera

POSITANO S1P FO SR

Caña : Textil - Poliéster - TPU | Forro : Mesh - 3D | Plantilla interior : Poliéster - PU | Suela : Inyectada - PU - 2d | Refuerzos : TPU | Inserto antiperforación : Acero inoxidable | Puntera de seguridad : Acero inoxidable | Sistema de lazada : Rueda de ajuste | Peso : 450 gramos por zapato

ISO 20345:2022
S1P FO A E SR



COMO2 S1P FO SR

Caña : Piel - Textil - Poliéster - Mesh - Serraje - Terciopelo | Forro : Poliéster - Mesh | Plantilla interior : Poliéster | Suela : Inyectada - PU - 2d | Inserto antiperforación : Acero inoxidable | Puntera de seguridad : Acero inoxidable | Sistema de lazada : Cordones | Peso : 507 gramos por zapato

ISO 20345:2022
S1P FO A E SR



SUMMER2 S1P FO SR

Caña : Textil - Poliéster - Algodón - Tejido | Forro : Textil - Transpirable | Plantilla interior : Poliéster - PU | Suela : Inyectada - PU - 2d | Inserto antiperforación : Acero inoxidable | Puntera de seguridad : Acero inoxidable | Sistema de lazada : Cordones | Peso : 485 gramos por zapato

ISO 20345:2022
S1P FO A E SR

