

产品说明



旋转式锚点连接器

产品型号：TC040 (509040)

尺码 均一

颜色 黑色-橙色

产品描述

旋转式锚点连接器，双向铝制锚点连接器，保证在受力情况下产生旋转的绳索不会发生缠绕。

材料

铝，重量：160克。

产品优势

受力情况下产生旋转的绳索不会产生缠绕。

使用说明

该设备只能由经过培训且有能力的人员使用。否则，用户应接受受过培训且有能力的人员的直接监督。用户必须具备控制自身安全和任何可能的紧急情况的医疗能力。对于拟用于防坠落系统的设备，为了安全起见，锚定装置或锚定点应始终定位，并以最大限度地减少坠落可能性和潜在坠落距离的方式进行作业。在每次使用之前，验证工作场所用户下方所需的可用空间，以便在摔倒的情况下不会与地面或路径上的其他障碍物发生碰撞。该产品只能按照指示使用，不应进行任何更改。它可以与任何适当规格的适当项目一起使用，并符合EN标准，同时适当考虑到每件设备的限制。如果可能的话，该产品应视为个人产品。DELTA PLUS旋转接头设计用于连接系统的两个部分，防止绳索扭曲。包含水龙头的系统需要EN362认证的高空作业连接器或EN12275认证的登山连接器。使用时，旋转接头必须保持张紧状态，以防止连接器定位不正确。如果在无法张紧的系统中使用旋转接头，则必须使用锁定快速连接件（EN362 Q级快速连接件用于高空作业或EN12275 Q级快速连接件用于登山）。旋转接头必须始终沿着主轴边缘工作，这可能会降低其强度。系统连接的结构锚点应位于工作水平面上方，符合EN795标准，且最小静强度为15kN。

禁用

禁止超出以上说明范围情况下使用本产品。

储存说明

存于原包装中，避光防潮。

清洗/保养说明

该产品无特殊清洗或保养要求。

性能

本产品符合欧标EU 2016/425规定，并符合以下欧洲标准：

EN354 : 2010 个人高空坠落防护设备 - 吊带。

EN365 : 2004 预防高空坠落的个人防护设备 - 使用方法、保养维护、定期检查、设备维修、编号标记及设备包装的一般规定。

EN363 : 2018 防高空坠落个人防护设备 - 个人防坠落系统。

EN364 : 1992 防高空坠落个人防护设备：测试方法。

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。更新时间：2023年4月

