

液密防化服 使用说明书



中型液密连体服
COMBI71 (401020)
本产品不含手套靴子

重型液密连体服
COMBI81 (401005)
本产品不含手套靴子

液密防化服

颜色：橙色

材料：

CSM Hypalon®涂层聚酯纤维

产品描述：

液密防化服，CSM Hypalon®涂层聚酯纤维，接缝硫化，高密封性防渗透拉链；抗多种高浓度化学试剂渗透，卓越的防酸碱性能；防火阻燃、耐UV/臭氧、抗曲绕龟裂、耐磨、防雾、防固体颗粒，保证穿着者的舒适及安全。

产品代码	产品规格	产品名称	尺码
401020	COMBI71	液密中型防化服 (180g/m ²)	M/L
401005	COMBI81	液密重型防化服 (550g/m ²)	M/L

适用范围：

本产品适用于石油化工、公共工程、制药、采矿、食品行业(腐蚀性清洗)。

使用说明：

- 使用前须检查防化服表面是否有任何破损，如开裂、磨损、撕裂等；
- 检查接缝是否完好，拉链是否有损坏；
- 穿着防化服前请确认使用者身上无尖锐、锋利物品，如钥匙、工具刀等，以免损伤防化服；
- 建议配合使用我司防酸兜帽CAGO81、全面罩M9200/M9300，滤罐、氯丁橡胶手套VE510，防化靴AUSTIN或HYPALON BOTTE。

穿戴步骤：

- 展开防化服，打开拉链；
- 先将双脚套入，再穿好袖子；
- 戴上并调整好全面罩，在他人的配合下拉上全部拉链；
- 穿上对应的其他防护装备，检查整体密封性。

禁用:

- 不得对防化服进行任何修改;
- 不得作避火服使用, 不得接触火焰;
- 不得长时间接触腐蚀性溶剂;
- 在超过产品性能等级或与产品适用范围不符的情况下, 请勿使用本产品。

储存说明:

短期可避光保存在干燥、清洁的环境中。

长期保存须用滑石粉涂抹整套防护服, 拉链上应涂抹蜂蜡或非酸性油脂, 开合拉链两至三次, 使蜂蜡均匀涂抹, 放入包装袋中, 避光置于干燥、清洁环境中。产品根据材料性质决定其存放最大周期约5-7年, 一旦使用后, 请将该防护服存放于阴凉干燥处且必须始终保持悬挂存放以避免皱褶。

欧洲标准—防护服:

防护服类型		
类型	类型描述	标识
Type 1 EN943-1 EN943-2	气密型防护服 用于最高级呼吸和皮肤防护, 防护液态或者气态化学品和固体颗粒	
Type 2 EN943-1	非气密型防护服 用于最高级呼吸防护, 皮肤防护稍弱, 防护液态或者气态化学品和固体颗粒	
Type 3 EN14605	液密型防护服 用于皮肤防护, 防护液态化学品强烈地喷射	
Type 4 EN14605	液密型防护服 用于皮肤防护, 防护液态化学品喷淋	
Type 5 EN ISO 13982-1	固体颗粒防护服 用于轻微皮肤防护, 仅用于防护固体颗粒	
Type 6 EN13034	轻微喷溅防护服 用于轻微皮肤防护, 有限次使用, 防护轻微化学品的喷溅	

清洗/保养说明:

使用后须对防护服进行清洁, 以免化学物质渗透到服装内。建议您遵照组合产品标签上的洗涤说明。建议只用清水对该防护服进行清洗以除去所有污染。对于不溶于水的化学品, 用综合性溶剂中和, 然后再用清水冲洗; 然后将其沥干, 避免阳光直射(紫外线)或人工紫外光源(灯光照明)。每次使用后, 请用清水, 海绵擦洗防化服内部, 然后消毒; 干燥时, 最高温度不得超过40°C。

性能:

本产品安全无毒, 穿着舒适, 并符合以下欧洲标准:

EN14065 液密性防化服	
*EN530 (耐磨损等级):	等级6/6 (2000次)
*ISO5978 (热稳定性):	等级2/2 (不粘结)
*ISO2023 (耐弯曲):	10万次
*EN863 (防穿刺等级):	等级3/5 (53.75牛)
*ISO4674 (抗撕裂性):	等级2/5 (44.15 ± 4.19牛)
*EN374-3 (抗液体渗透):	
浓度为50%的烧碱 (NaOH):	等级6/6 (t > 480 分钟)
浓度为60%的硝酸 (HNO ₃):	等级5/6 (t > 240分钟)
浓度为25%的氨水 (NH ₃ ·H ₂ O):	等级6/6 (t > 480 分钟)
*ISO5082 (接缝强度)	等级5/5 (427 ± 0.2 牛)
*EN468 (抗喷雾穿透)	类型4
*EN463 (抗液体穿透)	类型3(带有密封拉链)
*EN533 (限制火苗蔓延)	符合

合格证

产品名称: 3级液密重型防化服
产品型号: COMBI81 3型
执行标准: GB24539-2021 EN465 T4 EN466 T3
生产日期: 见服装本体

公司: 代尔塔(中国)安全防护有限公司
地址: 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号 邮编: 215221
电话: +86(0)512-63647000 电邮: sales@deltaplus.com.cn

合格证

产品名称: 3级液密中型防化服
产品型号: COMBI71 3型
执行标准: GB24539-2021 EN465 T4 EN466 T3
生产日期: 见服装本体

公司: 代尔塔(中国)安全防护有限公司
地址: 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号 邮编: 215221
电话: +86(0)512-63647000 电邮: sales@deltaplus.com.cn



苏州市吴江区欧盛大道2号
2 Ousheng Ave, Wujiang
District, 215221 Suzhou,
Jiangsu, China