

产品说明



PC 防冲击面屏

产品型号: VISOR-TORIC(101307)

尺码 均码

颜色 透明

产品描述

聚碳酸酯注塑面屏，厚度2mm。电弧防护，通用接口，可与我公司VISOR HOLDER、VISOR-H和VISOR-U面屏支架适配。

材料

聚碳酸酯，重量162g。

使用说明

本面屏可以对高速颗粒产生的高等强度冲击提供保护（190m/s），可在极度温度（55℃和-5℃）下使用，用于防护液体溅射，熔化金属和高温固体以及短路电弧。

禁用

本产品不能对精细灰尘颗粒、液体溅射（包括熔化金属）、高温固体、电风险、有毒气体、红外线和紫外线等提供有效防护。禁止在说明规定以外的情况下使用本面屏。面屏材料中不含有致癌或有毒物质；但可能给某些敏感人群带来过敏反应。此时应停止使用并就医。定期检查面屏，如有刮擦或损坏，应及时更换。

储存说明

存于凉爽干燥处，避光防潮。

清洗/保养说明

用柔软的清洁布和肥皂温水清洗消毒。禁止使用溶解剂和研磨剂。在正常环境下，面屏提供6个月或更长时间的保护。

性能

本产品符合国家标准 GB 14866-2023 的规定要求。

同时符合欧标 EU 2016/425 规定，并符合欧洲标准：

EN166:2001 个人眼部保护 - 规格参数

1AT 89 目镜

EN170:2002 紫外线过滤器

UV 2C-1.2 梯级

ANSI-ISEA Z87.1:2015 美国国家标准学会 - 面部及眼部防护的专业教育设备

Z87+ U6 D3 性能

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。更新时间：2023年4月