

# 产品说明

马甲式安全带

产品型号: HAR12GIL (501015)



尺码

颜色 黑色

## 产品描述

马甲式安全带,包含HAR12攀爬安全带和马甲,一体缝制,不可拆卸。黑色马甲: Twill抗撕裂涤棉混纺材质, 透气网眼,双开拉链。4个置物口袋,魔术贴封口。

# 材料

织带:聚酯。 马甲:聚酯;

斜纹布: 55%聚酯, 45%棉;

重量: 1100g

#### 使用说明

马甲式安全带,用于工作定位,简单及短时间工作。

此标准中所述测试方法不能代表实际使用情形,因此在每次使用前需考查工作实况,并确保每位使用者接受了 充分的训练, 熟知每种设备的局限性。

此产品为一个防坠落整体(EN363),用于将坠落可能产生的身体伤害降至最低。

在使用者上方选择一个固定点,绳子能承受的应力最少是10kN。检查使用者下方是否有足够的空间,并确保在 坠落发生时,使用者不会左右摇摆。每次使用前,使用者都应检查以下几点:

织带的情况:没有划破,烧坏或缩水。

接缝的状况:没有明显的损坏。

金属部分:没有变形或氧化。

连接器: 必须正确连接。如有任何问题, 更换安全带。

注意:安全带和马甲不可分离。

#### 禁用

- -纺织类产品: 从出厂日期开始最大储存期限为10年,使用后为7年,保存期限仅供参考。
- -金属类部件和机械类产品:从出厂日期开始最大储存期限为20年(包含储存和使用),保存期限仅供参考。以 下因素可能影响保质期:
- -未遵守生产商关于运输,存储和使用的指导说明
- -恶劣工作环境:海运,化学品,极端温度,尖利物品等
- -高强度使用
- -发生冲击或极大局限
- -忽视产品使用历史

警告: 以上因素可能产生人眼不可见的危害。

此保质期限不可代替阶段性检查(最少一年一检),用来评估该产品的状况。该产品使用环境温度为-20℃至 +50℃些极端环境可能减少该产品保质期限,如有疑问请立即检查或更换。

\*马甲:

禁止在以上说明以外的情况下使用本产品。

此马甲需与安全带一同提供(EN361),请遵循使用说明。

本说明书为中文译本参考,如遇产品更新,请参见产品包装内的说明书。 Update: 2025 年 5 月















尺码 均码

颜色 黑色

马甲式安全带

产品型号: HAR12GIL (501015)

# 储存说明:

安全带+马甲: 在使用或在运输时:

- -置于原包装中
- -远离锋利物品,腐蚀性物品等

一避光、避热,远离明火,热金属,食用油,石油,强化学品,酸,染色剂,溶剂,锋利物品及细小物质。否则将影响该产品的安全性能。

使用后,将产品置于原包装中,放在阴凉干燥通风处。

# 清洗/保养说明:

安全带

用肥皂水刷洗,之后用干布擦干,置于通风处晾干。用凡士林油浸布擦拭有金属涂层部件。严禁使用漂白剂和 洗涤剂。为确保使用者在工作中的安全,必须对产品进行系统检查。

- -接缝和紧固件情况: 无可见损耗
- -金属部件情况: 无磨损,变形,腐蚀或氧化。
- -一般情况: 查看是否有因紫外线辐射或其他气候原因造成的损害。
- -连接器的正确使用及锁止

特殊情况如潮湿,冰雪,泥巴,灰尘,油漆,食用油,胶水,腐蚀,织带或绳子穿戴方式等因素,可能严重影响该产品防坠性能。

马甲:

注意: 在做任何处理之前请将马甲从安全带脱离。

将马甲反面洗涤,洗涤之后立即风干。最高洗涤温度30℃(最高洗涤次数,请参见成分标签(25x)),尽量减少机洗,低温漂洗,短时间脱水,禁止熨烫,蒸汽处理有风险。禁止干洗或用邮寄溶剂。禁止用滚筒烘干。无需浸泡,不能使用过碱性溶剂,洗涤剂、微乳液或漂白剂。

使用后, 必须按照规定流程对产品进行相关处理。

### 性能:

本产品符合国家标准GB 6095-2021的规定要求。

同时符合欧标EU 2016/425规定,符合的欧洲标准如下:

EN363, EN364, EN365, EN361。通过EN361规定的140kg坠落测试,详见产品标识。

本说明书为中文译本参考,如遇产品更新,请参见产品包装内的说明书。 Update: 2025 年 5 月







