

# 产品说明



尺码 可调节

颜色 红色、白色

## 按钮可调式安全帽

产品型号: SUPERQUARTZ(102022)

### 产品描述

超级石英型ABS绝缘安全帽, ABS-PC高科技混合制造, 可耐150°C高温, 8点式织物内衬, 配有吸汗带。按钮后箍调节尺寸为53cm-63cm, 顶部可调透气孔。可防金属喷溅, 适用于金属冶炼、锻造等工矿企业。

### 材料

ABS-PC材质, 重量: 417克。

### 使用说明

安全帽能够吸收撞击释放的能量, 此时帽子会产生部分损坏或者损坏帽壳和帽衬, 即使这种损坏不能立即发现, 建议更换受到过严重撞击的安全帽。

为了确保足够的防护性能, 安全帽应调节到适合头部尺寸。请使用者注意, 除了安全帽制造商建议更改和去掉的部件外,

任何更改或去掉任何原部件都可能引起危险。安全帽不应加带任何非安全帽制造商建议的附件。禁止在安全帽上使用非制造商建议的油漆, 溶剂, 粘合剂或标签等。为了保证有效防护, 帽舌应向前(笔直方向), 通过在安全帽后部的按钮调节系统(尺寸: 53-63cm), 调节安全帽使其适应头部尺寸(不要过松或挤压)。

### 禁用

禁止在以上说明规定以外的情况下使用本产品。安全帽寿命受多种因素影响, 如冷, 热, 化学品, 阳光和使用不当等。需做每日检查, 来鉴别安全帽的头盔、帽衬和易碎附件是否有裂缝, 瑕疵等迹象。如果安全帽受到重击或磨损, 应立即更换。如果不存在缺陷, 那么安全帽可以使用。制造日期标于每顶帽内。安全帽自生产日期起4年报废。此安全帽不含引起过敏反应的物质。如果敏感人群产生过敏反应, 应离开危险区域, 摘下安全帽, 咨询医生。

### 储存说明

此安全帽可用蘸有低浓度清洗剂的布擦拭。禁止使用任何磨损性、腐蚀性化学品。如安全帽不能用此方法清洗, 请更换。

### 清洗/保养说明

此安全帽可用蘸有低浓度清洗剂的布擦拭。禁止使用任何磨损性、腐蚀性化学品。如安全帽不能用此方法清洗, 请更换。

### 性能

本产品符合欧标 EU 2016/425 规定, 并符合以下欧洲标准:

EN397:2012 + A1:2012 安全帽

MM 熔融金属的喷溅

LD 侧向变形

-30° C +150° C 使用: 极高温 -30° C / +150° C

440VAC 绝缘电流

EN50365:2002 低压作业绝缘头盔

级别 0 电绝缘头盔 - 0级

本说明书为中文译本参考, 如遇产品更新, 请参见产品包装内的说明书。更新时间: 2023年4月