

产品说明



经典款锆石 1 型高密度 PP 安全帽

产品型号: ZIRCON1(102011)

尺码 可调节

颜色 白/蓝/黄/红/橙色

产品描述

经典款锆石1型高密度聚丙烯安全帽，8点式LDPE内衬，插片后箍调节，绝缘，无透气孔。

材料

聚丙烯(PP)，重量：331克。

使用说明

安全帽能够吸收撞击释放的能量，此时帽子会产生部分损坏或者损坏帽壳和帽衬，即使这种损坏不能立即发现，建议更换受到过严重撞击的安全帽。为了确保足够的防护性能，安全帽应调节到适合头部尺寸。请使用者注意，除了安全帽制造商建议更改和去掉的部件外，任何更改或去掉任何原部件都可能引起危险。安全帽不应加带任何非安全帽制造商建议的附件。禁止在安全帽上使用非制造商建议的油漆，溶剂，粘合剂或标签等。安全帽使使用者免受440伏泄露电流的伤害。一般用于存在低于440伏电压风险的工业或工作岗位。

禁用

为了确保防护效果，安全帽应帽舌向前（位于垂直位置），通过安全帽后面的调节系统来调节安全帽以适应使用者的头部（不能太松或太紧）。安全帽寿命受多种因素影响，如冷，热，化学品，阳光和使用不当等。需做每日检查，来鉴别安全帽的头盔、帽衬和易碎附件是否有裂缝，瑕疵等迹象。如果安全帽受到重击或磨损，应立即更换。如果不存在缺陷，那么安全帽可以使用。制造日期标于每顶帽内。在正常使用的情况下，自生产日期起4年报废。

储存说明

如果不再使用或产品运输途中，安全帽应储存在干燥凉爽的地方，避光防冻。避免化学品或尖利物品掉落其上，致使安全帽弯曲。该安全帽不包含任何可能引起过敏反应的物质。如果出现过敏现象，请离开危险区域，摘下安全帽并就医。

清洗/保养说明

此安全帽可用蘸有低浓度清洗剂的布擦拭。如不能用此方法清洗，请更换。禁止使用任何磨损性、腐蚀性化学品。

性能

本产品符合欧标 EU 2016/425 规定，并符合以下欧洲标准：

EN397:2012 + A1:2012 安全帽

-10° C +50° C 使用：标准使用温度 - -10° C / +50° C

440VAC 绝缘电流

EN50365:2002 低压作业绝缘头盔

级别 0 电绝缘头盔 - 0 级

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。更新时间：2023年4月

