



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7901



江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心
JIANGSU QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION CENTER FOR SPECIAL SAFETY PROTECTION PRODUCTS
国家特种劳动防护用品质量检验检测中心(江苏)
NATIONAL QUALITY INSPECTION CENTER FOR SPECIAL LABOR PROTECTION ARTICLES (JIANGSU)

检验检测报告

Test Report

报告编号: GTFWT20252614

产品名称 Product Name	防冲击眼镜	规格型号 Specification Type	BRAVA2
		商 标 Trademark	DELTAPLUS
委托单位 Trust Unit	代尔塔(中国)安全防护有限公司	电 话 Tel	0512-63647000-88915
生产单位 Manufacturer	—	样品等级 Sample Grade	—
样品数量 Sample Quantity	10 副	送样日期 Sample Receiving Date	2025-06-09
检验检测类别 Test Category	委托送样检验	批号/货号 Serial Number	—
样品状态 Samples Conditions	符合检测要求	检验检测日期 Test Date	2025-06-09~2025-06-17
检验检测及判定依据 Document and Decide Accordance	GB 14866-2023 《眼面防护具通用技术规范》		
检验检测结论 Test Conclusion	检验检测结果见结果页		
备 注 Remarks	本报告仅对来样出具的检测结果负责,检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。		

批 准:
Approver

陈敏

审 核:
Examiner

丁欣

编 制:
Compiler

丁钰杰

检验检测结果
Testing Results

报告编号: GTFWT20252614

序号 Serial	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Results	单项评价 Individual Judgment
1	基本冲击防护性能	——	基本冲击防护性能是眼面部防护产品的最低机械强度要求,适用于本文件的眼面部防护产品均应符合该要求。 默认情况下,应使用符合表 A.1 的中号头部模型进行测试,防护区域见图 8。对于带有侧面保护的眼面部防护产品,测试位置共有 4 个,分别是左眼的正面和侧面、右眼的正面和侧面。对于不带有侧面保护的眼面部防护产品,测试位置共有 2 个,分别是左眼的正面、右眼的正面。 按照 GB /T32166.2 给出的方法检测,眼面部防护产品不应出现以下情况: a)镜片碎成两片或多片; b)整个眼面部防护产品碎成两部分或多部分; c)镜片脱落; d)未受冲击一面有材料脱落; e)镜片被击穿; f)镜片与头部模型眼部接触。 当眼面部防护产品后面装配有矫正镜片时,则冲击之后,矫正镜片不应出现以下情况: a)镜片有裂纹或碎成两片甚至多片; b)钢球、镜架或镜片与头部模型眼部接触。	Confidential Confidential Confidential	合格

产
测
2

检验检测结果
Testing Results

报告编号: GTFWT20252614

序号 Serial	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Results	单项评价 Individual Judgment
2	高速粒子冲击防护性能	——	护目镜应能承受直径为 6mm，质量为 0.86g，速度不小于 80m/s 的钢珠在正面两个冲击点、侧面两个冲击点的冲击试验，测试后，眼面部防护产品不应出现以下情况： a)镜片碎成两片或多片； b)整个眼面部防护产品碎成两部分或多部分； c)镜片脱落； d)未受冲击一面有材料脱落； e)镜片被击穿； f)镜片与头部模型眼部接触。	Confidential Confidential Confidential	合格
3	耐磨性能/%	——	按照 GB/T 32166.2 给出的方法检测，测试后，其广角散射应不大于 8%。	Confidential	合格
4	透射比要求/%	——	适用于驾驶使用的眼面部防护产品的可见光透射比不应小于 8%。	Confidential	合格
5	交通信号灯识别	——	其在 475nm~650nm 之间的光谱透射比不应小于 0.2 τ_v ，对红、黄、绿和蓝色信号灯的相对视觉衰减因子 Q 不应小于 0.8。	Confidential	合格