

产品说明

H 型可调节四挂点安全带

产品型号: HAR24H (501024)



尺码 均码

颜色 黑色

产品描述

可调节四挂点安全带，带定位腰带，配有背部、腰部金属挂点和胸部加大织带挂环。织带：黑橙色，长度可调节。两根肩带均配有坠落指示标识。胸部加强连接带符合美标要求。腰带：可局部旋转，便于调用2个工具环上的物件。H型人体工程学设计，便于穿戴且不勒胯。

材料

织带：聚酯纤维，腰带：海绵内衬，重量：1700g

使用说明

此标准中所述测试方法不能代表实际使用情形，因此在每次使用前需考查工作实况，并确保每位使用者接受了充分的训练，熟知每种设备的局限性。此产品为一个防坠落整体 (EN363)，用于将坠落可能产生的身体伤害降至最低。

垂直间距=停止制动距离H + 额外安全距离1米

制动距离H从最初起点开始测量，直至最终停驻点（坠落后使用者的平衡点）。

*安全带：

防坠落安全带 (EN361) 是唯一被准许用于防坠系统的身体抓握防护品，该产品必须用连接器 (EN362) 将其与防坠系统连接。

*腰带：

腰带 (或带腿部系带的腰带) 是一个工作辅助和高空坠落防护系统。

禁用

-安全带+腰带：

-纺织类产品：从出厂日期开始最大储存期限为10年，使用后为7年，保存期限仅供参考。

以下因素可能影响保质期：

-未遵守生产商关于运输，存储和使用的指导说明

-恶劣工作环境：海运，化学品，极端温度，尖利物品等

-高强度使用

-发生冲击或极大局限

-忽视产品使用历史

警告：以上因素可能产生人眼不可见的危害。某些极端环境可能减少该产品保质期限，如有疑问请立即检查或更换。

此保质期限不可代替阶段性检查（最少一年一检），用来评估该产品的状况。

该PPE产品已通过坠落测试，比标准要求高出50%（150kg）。

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。 Update: 2025 年 5 月



产品说明



H 型可调节四挂点安全带

产品型号: HAR24H (501024)

尺码 均码

颜色 黑色

储存说明:

在使用或在运输时:

- 置于原包装中
- 远离锋利物品, 腐蚀性物品等
- 避光、避热, 远离明火, 热金属, 食用油, 石油, 强化学品, 酸, 染色剂, 溶剂, 锋利物品及细小物质。否则将影响该产品的安全性能。
- 使用后, 将产品置于原包装中, 放在阴凉干燥通风处。

清洗/保养说明:

用肥皂水刷洗, 之后用干布擦干, 置于通风处晾干。用凡士林油浸布擦拭有金属涂层部件。严禁使用漂白剂和洗涤剂。为确保使用者在工作中的安全, 必须对产品进行系统检查。

- 接缝和紧固件情况: 无可见损耗
- 金属部件情况: 无磨损, 变形, 腐蚀或氧化。
- 一般情况: 查看是否有因紫外线辐射或其他气候原因造成的损害。
- 连接器的正确使用及锁止

特殊情况如潮湿, 冰雪, 泥巴, 灰尘, 油漆, 食用油, 胶水, 腐蚀, 织带或绳子穿戴方式等因素, 可能严重影响该产品防坠性能。

性能:

*安全带:

本产品符合国家标准 GB 6095-2021 的规定要求。

同时符合欧标 EU 2016/425 规定, 符合的欧洲标准如下: EN363, EN364, EN365, EN361。

通过EN361规定的150kg坠落测试, 详见产品标识。

其他部件(连接器或马甲或腰带或系锁或冲击吸收器): 请参照其对应的技术规格中的说明描述。

*腰带:

本产品符合欧标EU 2016/425规定, 并符合以下欧洲标准: EN363, EN364, EN365, EN358。

本说明书为中文译本参考, 如遇产品更新, 请参见产品包装内的说明书。 Update: 2025 年 5 月

