

产品说明

时尚款渐变色两片式PC防护眼镜

产品型号: FUJI2 GRADIENT (101110)



尺码 均码

颜色 渐变

产品描述:

聚碳酸酯两片式镜片防护眼镜, 软质PVC鼻梁架, 复合材料, 头部紧固式镜腿, 符合人体工学设计。

黑框橙色渐变镜片: FUJI2 GRADIENT

黑框透明镜片: FUJI2 CLEAR

材料:

尼龙镜架, 聚碳酸酯镜片, 重量28克。

使用说明:

本产品用于防护中等能量冲击(颗粒冲击速度 45m/s)且可耐一定程度的高温($55 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 至 $-5 \pm 2^{\circ}\text{C}$)。每次使用前, 建议仔细检查防护眼镜, 如有损坏请更换。进入危险区域前, 确保眼镜佩带舒适且牢固。

禁用:

本产品不用于防护以上说明以外的危害。眼镜与皮肤接触可能给敏感人群带来过敏反应。此种情况下应离开危害区域, 摘掉眼镜并进行药物治疗。

储存说明:

请将个人防护装备储存于干燥、通风处, 避免阳光直射和直接加热。 运输说明: 以原始包装运输。携带运输眼镜应该小心谨慎。 避免重撞或重物落在眼镜上。

清洗/保养说明:

定期清洗镜片。 禁止干擦镜片, 应用加有温和洗涤剂的水清洗, 水温应保持在室温($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$)。可将符合制造商使用说明要求的消毒剂加入清洗液中, 以消毒镜片。如正常使用, 本滤镜可提供6个月以上的防护(最多至2年)。重要提示: 有划痕的镜片应及时更换或报废。

性能:

本产品符合国家标准GB 14866-2023的规定要求。

同时符合欧标EU 2016/425规定, 并符合欧洲标准:

EN166:2001 个人眼部保护 - 规格参数

1 FT 目镜

FT 安装

EN172:1994/A1:2000/A2:2001 工业用防晒保护过滤器

UV 5-1.4 /5-1.7 梯级

ANSI Z87.1-2003 美国国家标准协会 - 专业且有教育意义的眼部及面部个人防护设备。

Z87 U6 L1.3 抗冲击性

本说明书为中文译本参考, 如遇产品更新, 请参见产品包装内的说明书。 update: 2025年5月