


产品说明



尺码 均一

颜色 钢色

便携式工字横梁轮轨

产品型号: LV130 (502130)

产品描述

便携式工字横梁轮轨IPN, 沿工字横梁水平滚动, 作为移动挂点使用, 于防坠制动装备相连接。双边1厘米单位范围精准调节。用在76到255毫米宽, 小于20毫米厚的工字横梁凸缘上。

材料

承重杆材料: 铝合金 6066-T6

滑动组件: 铝合金 6066-T6

锚环: 镀镍合金钢 SAE4140

端点螺纹材料: 镀镍碳钢

弹簧材料: 不锈钢

织带材料: 聚酯纤维

使用说明

本产品用在76至255 毫米(3至10寸)宽, 厚度小于23毫米的工字横梁凸缘上; 每次使用前, 请仔细检查装置; 检查工字梁结构; 调节装置开合至最大; 调解滚轮至适当位置; 确保D型环处于工字梁中心位置; 确保调节滚轮锁定到位; 横梁底部表面光滑, 去除灰尘和沙粒; 保留端点螺帽; 确保滚轴不从横梁两端滑落, 如有必要, 安装限位器; 锚点置于使用者垂直上方处, 摆动角度限于锚点装置中心30度以内; 如果坠落者和锚点的垂直距离过大, 坠落时有可能发生钟摆效应。该系列装置必须由制造商或其指定代表进行系统检查, 一般是一次坠落事故发生后或每12个月检查一次。

禁用

禁止在以上说明规定以外的情况下使用本产品。

储存说明

将产品置于阴凉、干燥、清洁的中性环境中, 避免接触化学品、尖锐物、热源和阳光直射, 远离潮湿、腐蚀性物质以及其他有害环境。运输过程中, 产品应妥善置于运输箱中, 避免与水渍和灰尘等接触。

清洗/保养说明

清洗: 可在温水中清洗, 水温不可超过40 度, 隔绝热源, 在良好的通风条件下晾干。

润滑: 用硅润滑剂擦拭滑动金属部件, 避免接触织带部分。润滑保养需在清洗晾干完成后进行。

性能

本产品符合国家标准GB 30862-2014 的规定要求。

同时符合欧标EU 2016/425规定, 符合的欧洲标准如下:

EN365: 2004 预防高空坠落的个人防护设备 - 使用方法、保养维护、定期检查、设备维修、编号标记及设备包装的一般规定。

EN795: 2012 个人高空坠落防护设备 - 防坠落安全带

类型 B 锚定装置类型B

EN364: 1992 防高空坠落个人防护设备: 测试方法。

EN363: 2018 防高空坠落个人防护设备 - 个人防坠落系统。

本说明书为中文译本参考, 如遇产品更新, 请参见产品包装内的说明书。 Update: 2025 年 5 月