



LA GAMMA COMFORT LIGHT MIGLIORA IL COMFORT E LE PRESTAZIONI

LA SUOLA

Leggera e confortevole

Zona di propulsione

Aderenza extra sulla parte anteriore

SR: +10% rispetto alla norma
EN ISO 20345:2022



Canali di evacuazione dei liquidi

Per evitare il ristagno di polvere e liquidi

Carrarmato antiscivolo

Design angolare per prestazioni antiscivolo

Canale posteriore di evacuazione dei liquidi

Evacuazione dell'acqua ottimizzata e resistenza allo scivolamento durante la fase di "contatto"

Area di assorbimento degli urti

Maggiore comfort durante la prima fase del passo.
+20% rispetto alla norma
ISO 20345:2022



Strato in PU confortevole

Assicura l'assorbimento degli urti e il comfort.

Energia di assorbimento del tallone +20% rispetto alla norma
EN ISO 20345:2022

Strato esterno in PU

Aderenza e resistenza all'abrasione

DRS: Delta Rotor System

Facile, leggero e rapido

Chiusura precisa e uniforme

Maggiore comfort durante tutta la giornata

COMO2 S1P FO SR

Rinforzo in schiuma nel collo del piede

Comfort all'ingresso e sostegno del piede



Tomaia senza cuciture

Migliora la leggerezza e la traspirabilità della tomaia



POSITANO S1P FO SR



Puntale in acciaio

Resistenza alla compressione:
+24% rispetto alla norma ISO 20345:2022
Resistenza all'impatto:
+7% rispetto alla norma ISO 20345:2022

Parte anteriore rinforzata in TPU

Protezione rinforzata della parte anteriore e migliore resistenza all'abrasione, soprattutto quando si piega il piede



Puntale in acciaio

Resistenza alla compressione:
+37% rispetto alla norma EN ISO 20345:2022
Resistenza all'impatto:
+20% rispetto alla norma EN ISO 20345:2022

Tomaia in mesh e pelle scamosciata

Migliora la traspirabilità e il comfort della tomaia

SUMMER2 S1P FO SR



Puntale in acciaio

Resistenza alla compressione:
+17,5% rispetto alla norma EN ISO 20345:2022
Resistenza all'impatto:
+21% rispetto alla norma EN ISO 20345:2022

Zona di propulsione

Aderenza extra sulla parte anteriore

POSITANO S1P FO SR

Tomaia : Tessile - Poliestere - TPU | Fodera : Mesh - 3D | Soletta : Poliestere - PU | Suola : Iniettata - PU - 2d | Rinforzi : TPU | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Rotor | Peso : 450 grammi a scarpa

ISO 20345:2022
S1P FO A E SR



COMO2 S1P FO SR

Tomaia : Pelle - Tessile - Poliestere - Mesh - Crosta - Velluto | Fodera : Poliestere - Mesh | Soletta : Poliestere | Suola : Iniettata - PU - 2d | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 507 grammi a scarpa

ISO 20345:2022
S1P FO A E SR



SUMMER2 S1P FO SR

Tomaia : Tessile - Poliestere - Cotone - Lavorato a maglia | Fodera : Tessile - Traspirante | Soletta : Poliestere - PU | Suola : Iniettata - PU - 2d | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 485 grammi a scarpa

ISO 20345:2022
S1P FO A E SR

