

DELTASHOCK



NOUVELLE GAMME DELTASHOCK



enjoy safety.

f @ y in
www.deltaplus.eu



CONCEPTION INTELLIGENTE

Conçu pour l'ajustement et la légèreté afin d'assurer la liberté de mouvement tout en offrant un confort durable.



FONCTION SUPPLÉMENTAIRE SIMPLE

Matériaux choisis pour leur performance et leur adaptation aux besoins des utilisateurs, sans complexité inutile.



IMPLICATION SUPÉRIEURE

Fabriqué pour garantir une durabilité, et une adhérence fiable dans tous les environnements.

DELTASHOCK



VV909

RESPIRABILITÉ

Revêtement en nitrile granulaire

- Idéal pour tous les environnements

Renforts en PVC souple de type nid d'abeille

- Protection et absorption des chocs
- Grande souplesse et maniabilité
- Respirant et léger grâce à la conception en nid d'abeille



Fabriqué à partir de fibres HPPE, verre et polyamide

- Haute performance (niveau de coupure D)
- Grand confort

VV906

LONGUE DURÉE

Renforts en PVC antichoc cousus

Paume en cuir synthétique avec picots en PVC

- Adhérence maximale dans les environnements huileux

Tricot coupé et cousu, niveau de coupure B, pour un « effet docker »

- Facile à enfiler et à retirer



Renfort pour augmenter la durée de vie

VV907**LÉGER**

Renforts en PVC absorbant les chocs

Compatible avec les écrans tactiles

Fabriqué en HDPE, verre et fibres de polyamide de calibre 15

- Bonne performance, niveau de coupure C
- Légèreté



Revêtement en nitrile granuleux

- Idéal pour tous les environnements

Renforts en PVC antichoc niveau 2

- Couverture complète du dos de la main
- Conception inspirée de la structure osseuse de la main

Effet seconde peau (calibre 18)

VV916**ERGONOMIQUE**

Compatible avec les écrans tactiles

Renfort long au niveau du pouce et de l'index pour augmenter la durée de vie

Fabriqué avec des fibres de tungstène* pour des performances élevées (niveau de coupure F)

**VV910****EMBLÉMATIQUE**

Renfort de la paume pour transporter des charges lourdes

Renfort en cuir synthétique cousu dans du kevlar pour augmenter la durée de vie

Velcro sur le poignet pour un meilleur ajustement



Fabriqué avec des fibres HPPE et de verre pour des performances élevées (niveau de coupure D)

VV912**ROBUSTE**

Fabriqué en cuir de chèvre pour une grande flexibilité

Renfort en PVC antichoc niveau 2

Résistance à l'humidité



Fabriqué avec une doublure intérieure en HDPE, acier et fibres de polyamide pour des performances élevées (niveau de coupure F)

VV913**VERSION HIVER**

Revêtement nitrile lisse jusqu'au poignet

VV915**VERSION RÉSISTANTE À L'HUILE**

Revêtement nitrile granuleux sur la paume

- idéal pour tous les environnements

* Tungstène

Résistance de l'acier au tungstène :
x4 par rapport au titane
x2 par rapport à l'acier

L'utilisation de fibres de tungstène confère au gant une grande résistance aux coupures et à l'abrasion, pour une durée de vie plus longue.

COMPARAISON DES MODÈLES DE LA GAMME DELTASHOCK



Tous les environnements (sec, humide, huileux)



Utilisation



Niveau d'impact



TDM / ANSI
Niveau de coupe



Niveau de chaleur de contact



Résistance au froid



Écran tactile

VV906



1



B / A2



100°C
15 secondes

VV907



1



C / A3



100°C
15 secondes



VV909



1



D / A4



100°C
15 secondes

VV910



1



D / A4



100°C
15 secondes

VV912



2



F / A6



100°C
15 secondes

VV913



1



D / A4



100°C
15 secondes



13X

VV915



1



D / A4



100°C
15 secondes

VV916



2



F / A6



100°C
15 secondes

