

产品说明



尺码

可调节

颜色

橙色

水平定位三股安全绳

产品型号: EX118200A (502118)

EX118400A (502119)

产品描述

聚酰胺材质，直径14mm，破断力>22kN，绳索上配备绳帽、套头和护套。两端分别配备1个钢制自锁小挂钩和1个长度调节张紧器。与腰部挂点连接，可在梁柱、树木和爬梯等垂直结构物上进行围杆定位作业。

EX118200A长度可调节：1米-2米；EX118400A长度可调节：2米-4米。

使用说明

高空作业（欧洲EN358标准）：若安全绳有长度调节器，调节调节器使绳子达到所需长度。用连接器直接把安全绳连到安全带上。调节安全绳，使下落不超过50厘米。

建议使用方法

- 我们建议每个使用者固定使用一套安全绳。
- 我们建议每次使用前采取一些必要的预防措施，如有需要，确保安全救援。
- 安全绳一次仅供一人使用，使用者应知道其使用方法。
- 每次使用前，检查安全绳。如有疑问，立刻更换安全绳。
- 使用期间，采取所有必要措施，避免操作对设备造成损害。
- 避免安全绳接触尖利物品和腐蚀性物质。
- 符合EN354标准的安全绳可与1个减震器配合使用，前提是连接到防坠安全带（通过连接器连接）的总长度不超过2m。
- 没有减震器的安全绳不作为防坠系统。
- 一次坠落事故发生后，安全绳不能继续使用。
- 禁止替换安全绳上零件。
- 选择一个承受能力很大的物体（最少能承受10kN）。支撑点最好在使用者上部。
- 安全绳如可调节，使用期间定期检查调节器位置。

储存说明

本产品存于原包装中，置于干燥通风的房间。纺织物产品或者含有纺织物的原件（背心、安全带、吸能器等等）：最长储存年限10年（从生产之日起），从第一次使用开始7年。金属部件无储存时限。最少每12个月需要由厂家或有能力的委托机构检查

清洗/保养说明

用温水和家用肥皂清洗装置；不得使用酸或溶剂清洗。

清洗后，户外晾干，远离明火和一切热源。装置应放好，运输时应放入包装，防止受潮和受到机械、化学损坏。

性能

本产品符合国家标准GB 24543-2009 坠落防护 安全绳标准的规定要求。

同时符合欧标EU 2016/425规定，符合的欧洲标准如下：

EN365 : 2004 预防高空坠落的个人防护设备 - 使用方法、保养维护、定期检查、设备维修、编号标记及设备包装的一般规定。

EN358 : 2018 工作定位和防高空坠落的个人防护设备 - 工作定位或固定用腰带与吊带。

100 kg 特殊应用的额外要求

特定资格合格

EN363 : 2018 防高空坠落个人防护设备 - 个人防坠落系统。

EN364 : 1992 防高空坠落个人防护设备：测试方法。

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。 Update: 2025 年 5 月

