

产品说明



轻合金自锁 D 型钩

产品型号: AM023 (508023)

尺码 均码

颜色 钢色

产品描述

轻合金自锁D型钩，开口19mm，静态承载力25kN。

材料

轻合金

使用说明

此安全螺环用于安全装备上，防止高空坠落。安全螺环应尽可能用于坠落保护基本装置上，支撑点应在使用者的上部。使用前，确保安全螺环没有变形或已被使用。安装时，确保各部分（环扣、滑环、旋转环、安全钩等）都在恰当的位置。

如果使用一个手动环扣，安全螺环只用于一天内无需多次拧紧、松开的情形。一旦设备中的安全螺环已经用于防坠，则必须更换新的安全螺环。安全螺环不能承受机械、电气或热气的冲击，且不能有腐蚀过的迹象。

禁用

禁止在以上说明规定以外的情况下使用本产品。

存储说明

本产品需置于原包装中，存放在常温，干燥通风处。绳索需置于阴凉处并避免与化学物质进行接触。使用原包装在远离酸或酸环境的干燥区域存放，防止损害产品性能和损害产品安全性的化学产品的侵蚀。

最少每12个月需要由厂家或有能力的委托机构检查。

清洗/保养说明

在运输期间，将本产品 and 绳索进行包装运输并避免接触尖锐锋利的地方。用水清洗，干布擦拭，远离火源或热源于通风处自然晾干。请勿使用漂白剂、溶剂、汽油或色素，这些物质会影响防冲坠设备的正常运行。

性能

本产品符合国家标准GB/T 23469-2009 坠落防护 连接器标准的规定要求。

同时符合欧标EU 2016/425规定，符合的欧洲标准如下：

EN365 : 2004 预防高空坠落的个人防护设备 - 使用方法、保养维护、定期检查、设备维修、编号标记及设备包装的一般规定。

EN362 : 2004 个人高空坠落防护设备 - 连接器

级别 B

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。 Update: 2025 年 5 月