

DELTASHOCK



ÚJ DELTASHOCK TERMÉKCSALÁD



enjoy safety.

f @ y in
www.deltaplus.eu



INTELLIGENS KIALAKÍTÁS

Könnyű és állítható illesztéssel tervezték, hogy biztosítsa a mozgás szabadságát, miközben tartós kényelmet nyújt.



EGYSZERŰ EXTRA FUNKCIÓ

Az anyagokat a teljesítményük és a felhasználói igényekhez való alkalmazkodásuk alapján választották ki, felesleges bonyolultság nélkül.



KIVÁLÓ ILLESZKEDÉS

Úgy gyártották, hogy garantálja a tartósságot és a megbízható tapadást minden környezetben.

DELTASHOCK



VV909

LÉGÁTERESZTŐ

Granulált nitril bevonat

- Ideális minden környezetben

Méhsejtszerű rugalmas PVC-megerősítések

- Védelem és ütéseinyelés
- Nagy rugalmasság és kezelhetőség
- Légáteresztő és könnyű a méhsejtszerű kialakításnak köszönhetően



HPPE, üveg- és poliamid szálakból készült

- Nagy teljesítmény (vágási szint D)
- Kiváló kényelem

VV906

HOSSZÚ ÉLETTARTAM

Varrásos, ütésálló PVC-megerősítések

Szintetikus bőr tenyér rész PVC-pontokkal

- Maximális tapadás olajos környezetben

Vágott és varrott kötés, vágási szint B, „dokkoló hatás” érdekében

- Könnyen felvehető és levehető



Megerősítés az élettartam növelése érdekében

VV907

KÖNNYŰ

Ütésállító PVC-
megerősítések

HDPE, üveg és
poliamid szálakból
készült, 15-ös
vastagságú

- Jó teljesítményű
vágási szint C
- Könnyű



Érintőképer-
nyő-kompati-
bilis

Granulált nitril
bevonat

- Ideális minden
környezetben

2. szintű ütészálló PVC-
megerősítések

- A kéz hátsó részének
teljes fedése
- A kéz csontjaihoz
hasonló kialakítás

Második bőrhatás
(18-as vastagság)

VV916

ERGONOMIKUS

Érintőképer-
nyő-kompati-
bilis

Hosszú
hüvelykujj/
mutatóujj
megerősítés
az élettartam
növelése
érdekében

Tungsten*
szálakból
készült, kiváló
teljesítményért
(vágási szint F)



VV910

IKONIKUS

Kevlarba varrt
szintetikus
bőr erősítés
az élettartam
növelése
érdekében

Tépőzáras
mandzsetta
a jobb
illeszkedésért



Tenyererősítés
nehéz terhek
hordozásához

HPPE és
üvegszálakból
készült, kiváló
teljesítményért
(vágási szint D)

VV912

ERŐS

PVC ütészálló
erősítés, 2.
szint

Nedvességálló-
ság

Kecskebőrből
készült, kiváló
rugalmasságért

HDPE, acél
és poliamid
szálakból
készült belső
bélés a kiváló
teljesítményért
(vágási szint F)



VV913

TÉLI VÁLTOZAT



Sima nitril
bevonat a
mandzsettáig

VV915

OLAJÁLLÓ VÁLTOZAT



Granulált nitril
bevonat a
tenyéren

- ideális minden
környezetben

* Tungsten

A tungsten acél szilárdsága:
x4 a titánhoz képest
x2 az acélhoz képest

A tungsten szálak használata kiváló vágás-
és kopásállóságot biztosít a kesztyűnek, így
hosszabb élettartamot garantál.

DELTASHOCK TERMÉKCSALÁD MODELL ÖSSZEHASONLÍTÁS



Minden környezet
(száraz, nedves,
olajos)



Használat



Útésállóság



TDM / ANSI
Válaszidő



Érintési
hőmérséklet



Hidegállóság



Érintőképernyő

VV906		✓				 100°C 15 másodperc	
VV907		✓				 100°C 15 másodperc	
VV909		✓				 100°C 15 másodperc	
VV910		✓				 100°C 15 másodperc	
VV912		✓				 100°C 15 másodperc	
VV913		✓				 100°C 15 másodperc	
VV915		✓				 100°C 15 másodperc	
VV916		✓				 100°C 15 másodperc	

