

DELTASHOCK



NOWA GAMA DELTASHOCK



enjoy safety.

f @ y in
www.deltaplus.eu



INTELIGENTNY DESIGN

Zaprojektowane z myślą o lekkości i dopasowaniu, aby zapewnić swobodę ruchów i długotrwały komfort.



DODATKOWA FUNKCJONALNOŚĆ

Materiały wybrane ze względu na ich wydajność i dostosowanie do potrzeb użytkowników, gwarantujące elastyczność i skuteczność.



DOSKONAŁE POŁĄCZENIE

Wykonane z myślą o długotrwałej wytrzymałości, odporności i niezawodnej przyczepności w każdym środowisku.

DELTASHOCK



VV909

ODDYCHALNOŚĆ

Ziarnista powłoka nitylowa

- Idealna do wszystkich środowisk

Elastyczne wzmocnienia z PVC o strukturze plastra miodu

- Ochrona i amortyzacja uderzeń
- Wysoka elastyczność i manualność
- Oddychająca i lekka dzięki strukturze plastra miodu



Wykonana z włókien HPPE, szklanych i poliamidowych

- Wysoka wydajność (poziom ochrony przed przecięciem D)
- Wysoki komfort

VV906

TRWAŁOŚĆ

Wszyte wzmocnienia z PVC odporne na uderzenia

Strona chwytana z syntetycznej skóry z kropkami z PVC

- Maksymalna przyczepność w środowisku zaolejonym

Dzianina cięta i szyta, poziom ochrony przed przecięciem B, zapewniająca „efekt rękawic typu doker”

- Łatwe zakładanie i zdejmowanie



Wzmocnienia zwiększające trwałość

VV907**LEKKIE**

Wzmocnienia z PVC amortyzujące uderzenia

Kompatybilne z ekranami dotykowymi

Ziarnista powłoka nitylowa

- Idealne do wszystkich środowisk

Wykonane z HDPE, włókien szklanych i poliamidowych o ściegu 15

- Dobra ochrona przed przecięciem, poziom C
- Lekkość

**VV916****ERGONOMICZNE**

Wzmocnienia z PVC odporne na uderzenia, na poziomie 2

- Pełne pokrycie grzbietu dłoni
- Konstrukcja na wzór kości dłoni

Efekt drugiej skóry (ścieg 18)

Kompatybilne z ekranami dotykowymi

Długie wzmocnienie kciuka i palca wskazującego zwiększające trwałość

Wykonane z włókien wolframowych* dla wysokiej wydajności (poziom ochrony przed przecięciem F)

**VV910****KULTOWE**

Wzmocnienie strony chwytnej do przenoszenia ciężkich ładunków

Wzmocnienie z syntetycznej skóry wszyte w kevlar w celu zwiększenia trwałości

Rzep na mankiecie dla lepszego dopasowania

Wykonane z włókien HPPE i szklanych dla wysokiej wydajności (poziom ochrony przed przecięciem D)

**VV912****SOLIDNE**

Wzmocnienie z PVC odporne na uderzenia, na poziomie 2

Odporność na wilgoć

Wykonane z koziej skóry dla wysokiej elastyczności

Wykonane z wewnętrzzną wyściółką z HDPE, stali i włókien poliamidowych dla wysokiej wydajności (poziom ochrony przed przecięciem F)

**VV913****WERSJA ZIMOWA**

Gładka powłoka nitylowa aż do mankietu

VV915**WERSJA OLEJODOPORNA**

Ziarnista powłoka nitylowa na stronie chwytnej

- Idealna do wszystkich środowisk

* Wolfram

Wytrzymałość stali wolframowej:
x4 w porównaniu z tytanem
x2 w porównaniu ze stalą

Zastosowanie włókien wolframowych zapewnia rękawicom wysoką odporność na przecięcia i ścieranie, co wydłuża ich żywotność.

PORÓWNANIE MODELI Z GAMY DELTASHOCK


Wszystkie środowiska
(suche, wilgotne, zaolejone)


Częstotliwość użytkowania


Odporność na uderzenie


TDM / ANSI
Odporność na przecięcie


Odporność na ciepło kontaktowe


Odporność na zimno


Ekran dotykowy

VV906							
VV907							
VV909							
VV910							
VV912							
VV913							
VV915							
VV916							