



产品说明

CN

绝缘伸缩杆

产品型号: LV400 (5.02.400)

尺寸:

均一

颜色:

红色/黄色



产品描述:

绝缘伸缩杆, 玻璃树脂材质, 可收缩5节杆, 杆长1.95m, 最长工作范围为9.5m。
全金属头部允许负荷5KG, 额定电压30KV。与LV401配合使用主要用于高处锚点的架设。

材料:

玻璃树脂材质, 重量: 5千克。

产品优势:

该产品由环氧树脂和玻璃纤维制成, 轻便而坚硬, 具有良好机械性能和高电绝缘性。

使用说明:

该伸缩杆可在垂直或水平位置延伸或收缩, 5节杆可调至期望的长度, 可在任何位置通过枢轴将伸缩杆的部分锁定。把手由硅橡胶外皮覆盖, 提供高电绝缘性。铝制头部用于搭配不同上升、下降设备使用, 例如锚钩和绳索。无腐蚀金属, 适用于户外高低电压工作。

该产品不属于个人防护用品。

禁用:

禁止超出以上说明范围情况下使用本产品。从生产日期起, 建议每年对产品的耐电强度进行检测。除此以外, 当收缩杆表面出现深度超过0.1mm的伤痕时, 也应及时检测其耐电强度。

储存说明:

存于原包装中, 置于阴凉、干燥、通风处, 远离热源、尖利物品及化学试剂。

清洗/保养说明:

用干布擦拭。请勿使用漂白水、强性清洁剂、溶剂、汽油或着色剂, 它们会影响装置的性能。



代尔塔(中国)安全防护有限公司
215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.03