

RESCUEHUB TC065

A evacuação em todas as circunstâncias



TC065



Leve e ergonómico

- Sistema de salvamento "Easy & ready to use"
- Compacto e equilibrado

Fácil evacuação

- Sistema de avanço e retrocesso
- Equilíbrio otimizado para evacuação ativa ou passiva

Fornecido com um saco impermeável

- Protege a corda durante a utilização ou o armazenamento

Corda

- Comprimento máximo: 500 m
- Corda trançada 9,6 mm

Roda oca

- Facilita ao resgatador a aderência da roda e o seu manuseamento (controlo de descida)

Opção: motorização

- Para elevação da vítima, com máquina para perfurar para reduzir ao máximo o tempo de evacuação

Travão magnético automático e bloqueio de corda

- Velocidade em descida:
1 m/s 85 kg ; 1,5 m/s 170 kg
- Aderência rápida
- Facilita a descida do resgatador (descida suave e automática)
- Bloqueio de corda: o bloqueio intuitivo da corda assegura a posição do resgatador

Conexões de alumínio AM030



Utilização do descensor (resgatador)



Desengate após queda (com pessoa consciente e capaz de ajudar na manobra)



Evacuação com vítima inconsciente ou incapaz de ajudar na manobra



Evacuação com vítima inconsciente ou incapaz de ajudar na manobra (com 2 resgatadores)



EN341:2011 -1A / EN1496:2017 -B / EN12841: TIPO C

- Certificado para duas pessoas
- Carga máxima: 225 kg/carga mínima: 30 kg

