

产品说明



尺码 9/10

颜色 淡黄色

天然乳胶绝缘手套

产品型号: **WEIG00 (207000)** **WEIG0 (207001)**
WEIG1 (207002) **WEIG2 (207003)**
WEIG3 (207004) **WEIG4 (207005)**

产品描述

天然乳胶绝缘手套，淡黄色，直袖，无毒害，贴合舒适。产品使用EN6093:2003标准，通过IEC 60903:2014认证。产品同时符合GB/T 17622带电作业用绝缘手套标准。适用于带电作业等有触电风险行业。

绝缘手套		等级	最大厚度(mm)	AC 最大适用电压(V)	AC 绝缘测试电压(V)	特殊功能
WEIG00	207000	00	0.5	500	2500	AZC
WEIG0	207001	0	1	1000	5000	AZC
WEIG1	207002	1	1.5	7500	10000	RC
WEIG2	207003	2	2.3	17000	20000	RC
WEIG3	207004	3	2.9	26500	30000	RC
WEIG4	207005	4	3.6	36000	40000	RC

材料

天然乳胶

使用说明

该手套专为电器用途设计。本品含有天然乳胶及促进剂，可能引起过敏反应。建议您保留本文档以备后用。每次使用前应将每只手套翻面，对内外进行彻底的目视检查，并为手套充气以检验是否存在瑕疵。如任意一只手套被认为是不安全的，该副手套将不能使用，需退回进行电气测试或销毁。本标准所包括的手套最佳使用温度为-25° C至55° C之间，C类手套可为-40° C至55° C之间。避免接触任何可能影响手套完整性的物质，如油、油脂或任意其他石油基物质、脂肪族溶剂、松节油、白酒或强酸。使用中手套变湿或者洗了之后要进行彻底干燥，但是干燥温度不能超过65°C。如果防护手套套在绝缘手套上佩戴，应确定防护手套的尺寸和形状，确保绝缘手套不会变形。防护手套袖口与绝缘手套袖口顶部之间的最小距离不应小于绝缘手套标准EN 60903:2003表E. 1所规定的距离。

禁用

无论使用还是储存，手套的寿命都是有限的。对于常规检查有以下建议：手套必须在过去12个月内检测过，方可使用。使用后除非手套在6个月内进行过检测，否则不得使用。如果偶尔使用绝缘手套，遵从建议并放置于原始包装保存，则此将期限可延长至12个月。检查程序：测试包括检查气密性的充气，充气时的目视检查，并按照标准EN 60903进行介电测试。对于00级和0级手套，根据标准要求，密封性检查和目视检查已被视为足够，但也可以根据用户要求进行介电测试。

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。 Update: 2025年11月

产品说明

储存说明

手套应放在原包装内或电工袋内。请勿挤压、折叠手套。远离直接热源、蒸汽管道、散热器或其他人工热源。储存于温度10° C至35° C之间，湿度60%以内。本产品最大储存周期为5年，使用周期参考禁用内容。

清洗/保养说明

用清水和肥皂清洗。干燥温度低于65° C。

性能

本产品使用 EN6093:2003标准，通过IEC 60903:2014认证。该PPE产品遵循欧盟基于生产过程(模块D)质量保证的合格评定程序，该程序由公告机构(11 rue de Pressensé - 93571 La Plaine Saint Denis Cedex - Notified body 0333)进行监督。

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。 Update: 2025年11月

