



产品说明

CN

电弧焊头盔

产品型号: **SCREEN (1.01.132)**



颜色:

黑色

产品描述:

电弧焊头盔, MIG-MAG, TIG。吸汗头箍带, 易调节齿条式头架。
包括液晶过滤器 133 x 114 mm (色光4/9-13), 视觉覆盖率 92 x 42 mm。
开关速度 ≤ 0.00004 秒 (从光线明亮到光线黑暗)。
这款头盔可允许焊工更好地定位弧焊并获得精确的焊接。

材料:

外壳: PA
内外防护片: PC
头箍带: HDPE
重量: 490g

使用说明:

应用领域: 提供针对各类弧焊 (紫外线/红外线, 热气及火花) 的眼睛防护, MIG-MAG, TIG。

1. 最佳光学等级: 1/1/1/2
2. 2个可替换电池CR2032 - 低电量提示器
3. 3种调节可能:
 - 外部暗度调节9-13
 - 敏感度: 若滤光器不变暗, 增加敏感度直至焊接滤光器能可靠转换。
 - 延迟: 根据焊接方法, 应该用于设置由暗到亮的恢复。

注意:

请保持您的操作环境处于干净状态。拥挤而混乱的操作场所容易引发意外事故, 操作场所的照明度必须足够。执行焊接操作的场所必须保持干燥, 不潮湿, 无易燃气体或易燃液体, 操作过程中必须穿戴适当的服装, 穿戴焊工手套和防滑鞋。要避免穿戴首饰, 服装必须系牢, 拉链必须拉紧, 不要让儿童接触焊接头盔, 与佩戴者皮肤直接接触的配件可能会使过敏人群产生过敏反应。要仔细阅读产品说明书及产品铭牌。

注意, 以上内容所述及的提示和注意事项未能覆盖所有可能发生的情况。用户必须具有足够的风险意识, 感觉必须灵敏, 并随时保持警惕。

储存说明:

将面罩置于原始包装中, 避光防潮保存要保持光电元件处于整洁而干净的状态, 使用结束后检查屏幕保护器。有划痕或损坏则必须更换。

清洗/保养说明:

用温热的肥皂水或是中性洗涤剂进行清洗和消毒。可擦拭，如有必要，使用干净，柔软的布或温和无酒精的清洁剂。注意不要使用打磨布来擦拭。在适当的维护和存储条件下，此产品能在第一次使用后5年内保持足够的保护能力。然而，此保质期并非绝对期限，会根据具体使用及储藏条件而相应改变。

性能:

本产品符合欧标EU 2016/425规定，并符合以下欧洲标准：EN166 (1 F)，EN379 (1/1/1/2、4/9-13)和EN175(F)，同时符合美标ANSI-ISEA Z87.1:2010(Z87 W4/9-13)。

